

SLUŽBENI VJESNIK

OPĆINE ROGOZNICA

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ROGOZNICA

Godište VIII.	Rogoznica, 30. studenog 2025.	Broj 12
---------------	-------------------------------	---------

ISSN 2623-7865

SADRŽAJ

I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROGOZNICA

591. ODLUKA o provedenom postupku transformacije Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica 2

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica, odredbe za provedbu 3

592. ODLUKA o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade 124

II. NAČELNICA OPĆINE ROGOZNICA

169. ODLUKA o imenovanju osobe odgovorne za energetska učinkovitost 124

I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ROGOZNICA

591.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i temeljem članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 5. sjednici od 30. studenog 2025. godine, donosi

ODLUKU o provedenom postupku transformacije Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica

Temeljne odredbe

Članak 1.

Donosi se transformacija Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Transformacija plana).

Članak 2.

Transformacije plana izrađene su na temelju Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 5/2024).

Članak 3.

Stručni izrađivač Transformacije plana je URBOS d.o.o. Split, OIB 01409263192.

Članak 4.

Transformacija plana izrađena je u elektroničkom obliku u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23), u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke su:

1. odredbe za provedbu
2. grafički dio
 - Namjena prostora (kartografski prikaz 1.1.)
 - Građevinska područja (kartografski prikaz 1.2.)
 - Provedba prostornog plana (kartografski prikaz 1.3.)

- Prometni sustav (kartografski prikaz 2.1.)
 - Komunikacijski sustav (kartografski prikaz 2.2.)
 - Energetski sustav (kartografski prikaz 2.3.)
 - Vodnogospodarski sustav (kartografski prikaz 2.4.)
 - Posebne vrijednosti (kartografski prikaz 3.1.)
 - Posebna ograničenja i posebni načini korištenja (kartografski prikaz 3.2.)
3. obrazloženje
 4. prikaz izmjena i dopuna odredbi za provedbu plana

Članak 6.

Sastavni dijelovi ove Odluke definirani člankom 5. dostupni su na sljedećoj poveznici (link): <https://katalog.mgipu.hr/> pod oznakom HR-ISPU-PPGO-05827-R09.

Članak 7.

Izvornik Transformacije plana trajno je pohranjen u modulu ePlanovi.

Završne odredbe

Članak 8.

Ova Odluka se objavljuje u službenom glasilu: Službeni vjesnik Općine Rogoznica.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom glasilu.

KLASA: 350-02/24-01/1
URBROJ: 2182-12-01/25-9
Rogoznica, 30.11.2025.

OPĆINSKOG VIJEĆE
OPĆINE ROGOZNICA

PREDSJEDNICA
Sandra Jakelić, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA ROGOZNICA	
Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica	
Odredbe za provedbu	
Vrsta postupka: Postupak transformacije prostornog plana	
Faza transformacije plana: Prostorni plan	Oznaka revizije plana: HR-ISPU-PPGO-05827-R09
Odluka o transformaciji prostornog plana: Odluka o transformaciji Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica broj 5/2024)	
Odluka o provedenom postupku transformacije prostornog plana: Odluka o provedenom postupku transformacije Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica Službeni vjesnik Općine Rogoznica broj 12/2025	
Nositelj izrade prostornog plana: Šibensko-kninska županija, Općina Rogoznica Jedinstveni upravni odjel	Odgovorna osoba nositelja izrade: PROČELNICA Dragana Zeba struč.spec.oec.
Tijelo koje donosi prostorni plan: Šibensko-kninska županija, Općina Rogoznica Općinsko vijeće	Predsjednik tijela koje donosi prostorni plan: PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Sandra Jakelić
Stručni izrađivač prostornog plana: URBOS d.o.o. Split, Karamanova 11 OIB: 01409263192	Odgovorna osoba stručnog izrađivača: DIREKTORICA Maja Madiraca dipl.oec.
	Odgovorni voditelj izrade: ODGOVORNA VODITELJICA IZRADE Gordana Radman dipl.ing.arh.
Stručni tim: Gordana Radman, dipl.ing.arh. Maja Madiraca, dipl.oec. Marina Pavičić, mag.ing.aedif. Larisa Bačić, dipl.ing.građ. Ivana Bubić, univ.spec.oec. Mislav Madiraca	

Odredbe za provedbu

1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora

Članak 1.

(1) Plan sadrži podjelu prostora prema sljedećim namjenama:

- Stambena namjena (S3)
- Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5)
- Mješovita namjena (M4)
- Javna i društvena namjena (D)
- Javna i društvena namjena - upravna (D1)
- Javna i društvena namjena - socijalna (D2)
- Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5)
- Poslovna namjena - uslužna (K1)
- Komunalno-servisna namjena (KS1)
- Komunalno-servisna namjena - reciklažno dvorište (KS2)
- Proizvodna namjena (I1)
- Ugostiteljsko-turistička namjena područnog (regionalnog) značaja (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2)
- Ugostiteljsko-turistička namjena (u građevinskom području naselja) (T1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3)
- Sportsko-rekreacijska namjena - uređena plaža (R7)
- Sportsko-rekreacijska namjena - prirodna plaža (R8)
- Javna zelena površina - gradska park-šuma (Z2)
- Zaštitna zelena površina (Z5)
- Groblje (Gr)
- Površina infrastrukture - luka otvorena za javni promet državnog značaja (L1)
- Površina infrastrukture - luka nautičkog turizma državnog značaja - marina, nautičko sidrište (LN)
- Površina infrastrukture - luka posebne namjene područnog (regionalnog) značaja (L2)
- Površina infrastrukture - luka otvorena za javni promet (L1)
- Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi
- Ostalo zemljište namijenjeno šumi
- Ostalo zemljište
- Površina mora
- Morska akvakultura (H1)
- Posebna namjena državnog značaja (PN)

(2) Stambena namjena (S3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3003]

1. Na površinama stambene namjene (S3) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.

2. Na građevnoj čestici stambene namjene (S3) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina i to: garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.

3. Na površinama stambene namjene (S3), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
- b. zaštitne zelene površine,
- c. ambulanta, dječji vrtići,
- d. sportsko-rekreacijske površine i igrališta na otvorenom,
- e. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
- f. manje infrastrukturne građevine.

4. Uz primarnu stambenu namjenu (S3) dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedećih sekundarnih namjena, pod uvjetom da sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama:

- a. javne i društvene namjene,
- b. poslovne namjene (uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene).

(3) Stambena namjena - poljoprivredna domaćinstva (S5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene i građevina poljoprivredne namjene.

2. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina (garaža, spremište, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen, roštilj, pomoćna građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i pomoćnih poljoprivrednih građevina (sjenici, staklenici, platenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj životinja, pčelinjaci i sl.).

3. Na površinama stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
- b. zaštitne zelene površine,
- c. građevine javne i društvene namjene,
- d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
- e. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama,
- f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
- g. manje infrastrukturne građevine.

4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine stambene namjene:

- a. građevine poslovne namjene: uredske, uslužne, trgovačke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim građevnim česticama.

5. Na građevnoj čestici stambene namjene - poljoprivredna domaćinstva (S5) dozvoljeno je pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga kao sekundarne namjene poljoprivrednom domaćinstvu.

(4) Mješovita namjena (M4), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3054]

1. Na površinama mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja građevina stambene i stambeno-poslovne namjene.
2. Na građevnoj čestici mješovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama mješovite namjene (M4), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. parkovi/perivoji, dječja igrališta,
 - b. zaštitne zelene površine,
 - c. građevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike), predškolske, školske, kulturne, vjerske namjene,
 - d. površine i građevine sportsko-rekreacijske namjene,
 - e. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
 - f. građevine ugostiteljsko-turističke namjene,
 - g. građevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje građevnog otpada i za potrebe zbrinjavanja životinja),
 - h. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - i. manje infrastrukturne građevine.
4. Za sljedeće prateće namjene koje se mogu graditi unutar površine mješovite namjene (M4) ukupna površina istih ne može prelaziti 1/3 predmetne površine mješovite namjene:
 - a. građevine poslovnih i drugih namjena čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim susjednim građevnim česticama,
 - b. građevine ugostiteljsko-turističke namjene.

(5) Javna i društvena namjena (D), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3100]

1. Na površinama javne i društvene namjene (D) dozvoljeno je planiranje površina i gradnja građevina javne i društvene namjene i to:
 - a. upravne – D1,
 - b. socijalne – D2,
 - c. zdravstvene - D3,
 - d. predškolske - D4,
 - e. osnovnoškolske i srednjoškolske – D5,
 - f. visoka učilišta i znanstvene ustanove – D6,
 - g. kulturne – D7,
 - h. vjerske – D8.
2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene (D) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama javne i društvene namjene (D), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
 - a. zelene površine,
 - b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - c. manje infrastrukturne građevine.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

(6) Javna i društvena namjena - upravna (D1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3101]

- Ds Dz Dp

1. Na površinama javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja građevina namijenjenih radu državnih tijela i organizacija, radu tijela i organizacija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radu pravnih osoba s javnim ovlastima i za potrebe vatrogasnih postaja.

2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - upravne (D1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površini javne i društvene namjene - upravne (D1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. zelene površine,
- b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
- c. manje infrastrukturne građevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene:

- a. Ds Dz Dp: Socijalna namjena
- b. Ds Dz Dp: Zdravstvena namjena
- c. Ds Dz Dp: Predškolska namjena

(7) Javna i društvena namjena - socijalna (D2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3102]

- Dz

1. Na površinama javne i društvene namjene - socijalne (D2) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. građevina socijalne skrbi,
- b. učeničkih domova i studentskih domova,
- c. prostora koji služe za rad institucija vezanih za socijalnu skrb,
- d. drugih građevina/prostora kojima se osiguravaju primjereni životni uvjeti osobama koje zbog starosti, zdravstvenih ili drugih posebnih okolnosti ne mogu živjeti u porodici i/ili trebaju odgovarajuće oblike rehabilitacije, smještaja, zapošljavanja ili resocijalizacije.

2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene - socijalne (D2) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površini javne i društvene namjene - socijalne (D2), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. zelene površine,
- b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
- c. manje infrastrukturne građevine.

4. Uz ovu primarnu namjenu dopušteno je uređivati i graditi sadržaje i građevine sljedeće sekundarne namjene:

- a. Dz, Dz: Zdravstvena namjena

(8) Javna i društvena namjena - osnovnoškolska i srednjoškolska (D5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3105]

1. Na površinama javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5) dozvoljena je gradnja zgrada kojima se osigurava provođenje programa redovitog i posebnog osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja (osnovne škole, umjetničke i druge škole) i/ili gradnja srednjih škola (gimnazije, strukovne škole, umjetničke škole i druge škole) u skladu s posebnim propisima iz djelokruga odgoja i obrazovanja.

2. Na građevnoj čestici javne i društvene namjene – osnovnoškolske i srednjoškolske (D5) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

3. Na površini javne i društvene namjene - osnovnoškolske i srednjoškolske (D5), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. učenički domovi,
- b. građevine koje služe obrazovnom procesu,
- c. znanstveno-istraživački centar,
- d. zelene površine,
- e. sportsko-rekreacijske površine i igrališta,
- f. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
- g. manje infrastrukturne građevine.

(9) Poslovna namjena - uslužna (K1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3261]

1. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja građevina poslovne namjene i to:

- a. uredske,
- b. trgovačke (osim trgovačkih i „outlet“ centara prema posebnom propisu koji klasificira trgovine, s otvorenim parkiralištima),
- c. ugostiteljske,
- d. druge uslužne djelatnosti.

2. Na građevnoj čestici poslovne namjene - uslužne (K1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

3. Na površinama poslovne namjene - uslužne (K1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. zelene površine,
- b. građevine javne i društvene namjene,
- c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograničenja ZOP-a,
- d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
- e. infrastruktura.

(10) Komunalno-servisna namjena (KS1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3281]

1. Na površinama komunalno-servisne namjene (KS1) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. poslovnih prostora i površina komunalnih poduzeća,
- b. radionica, garaže i spremišta (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, s pomoćnim građevinama.

2. Na površinama komunalno-servisne namjene (KS1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:

- a. zelene površine,
- b. infrastruktura.

(11) Komunalno-servisna namjena - reciklažno dvorište (KS2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3282]

1. Na površinama komunalno-servisne namjene – reciklažna dvorišta (KS2) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. reciklažnih dvorišta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, s pomoćnim građevinama.

(12) Proizvodna namjena (I1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3211]

1. Na površinama proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. građevina proizvodne namjene, u kojima se omogućava korištenje alternativnih goriva i goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,
 - b. skladišnih i servisnih površina i građevina.
2. Na građevnoj čestici proizvodne namjene (I1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
3. Na površinama proizvodne namjene (I1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
- a. građevine poslovne i komunalno-servisne namjene,
 - b. sadržaji uslužne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativna goriva, praonica vozila i slično),
 - c. građevine za obradu i/ili privremeno skladištenje vlastitog otpada, uključivo i one koje se prema posebnom propisu ne smatraju građevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko postrojenje za vlastite potrebe i sl.),
 - d. centar/građevine za ponovnu uporabu,
 - e. zelene površine,
 - f. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže, odlagališta plovnih objekata),
 - g. infrastruktura.
- (13) Ugostiteljsko-turistička namjena područnog (regionalnog) značaja (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) - s gradnjom smještajnih građevina (T2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2402]
1. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) – s gradnjom smještajnih građevina (T2) dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina i postavljanje smještajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s pratećim sadržajima (sportski, rekreacijski, uslužni, zabavni, privezište i sl., uključivo plaže).
 2. Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) – s gradnjom smještajnih građevina (T2) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 3. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u izdvojenom građevinskom području izvan naselja) – s gradnjom smještajnih građevina (T2), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
- a. zelene površine,
 - b. prateći sadržaji ugostiteljsko-turističkoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i sl., uključivo plaže),
 - c. građevine zdravstvene namjene (lječilišta, poliklinike),
 - d. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
 - e. manje infrastrukturne građevine.
- (14) Ugostiteljsko-turistička namjena (u građevinskom području naselja) (T1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3401]
1. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1) dozvoljena je gradnja i uređenje svih vrsta smještajnih građevina jedinstvene funkcionalne cjeline s pratećim sadržajima (sportski, rekreacijski, uslužni, zdravstveni, zabavni i sl., uključivo plaže).
 2. Na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1) dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.
 3. Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene (u građevinskom području naselja) (T1), kao prateća namjena, mogu se i na zasebnim građevnim česticama uređivati i graditi:
- a. zelene površine,
 - b. prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža),
 - c. manje infrastrukturne građevine.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

(15) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3603]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih površina i igrališta, sportskih staza i borilišta,
- b. adrenalinskih parkova,
- c. pomoćnih građevina i sadržaja nužnih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – sportsko-rekreacijska igrališta na otvorenom (R3), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi:

- a. prateći sadržaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, uslužni, zabavni, edukativni i sl.),
- b. zelene površine,
- c. prometne površine (kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaže),
- d. manje infrastrukturne građevine.

(16) Sportsko-rekreacijska namjena - uređena plaža (R7), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3607]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža (R7) dozvoljena je gradnja i uređenje:

- a. kupališta i otvorenih bazena,
- b. sunčališta,
- c. pristupa u more/vodu,
- d. potrebnih pomoćnih građevina i sadržaja.

2. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - uređena plaža (R7) dozvoljeno je uređenje i gradnja sljedećih pratećih sadržaja na kopnenom dijelu plaže:

- a. sportsko-rekreacijskih površina i igrališta na otvorenom, uključivo i nepokretne ili prijenosne opreme koja je projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba (zipline, spuštalice, ski lift i slična oprema),
- b. zelenih površina,
- c. dječjih igrališta,
- d. ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sl. uz uvjet najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti 0,02 površine kopnenog dijela plaže,
- e. prometnih površina (kolno-pješačke i biciklističke površine, parkiralište),
- f. građevinskih zahvata u svrhu uređenja i zaštite plaže.

(17) Sportsko-rekreacijska namjena - prirodna plaža (R8), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3608]

1. Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prirodna plaža (R8) dozvoljeno je prilagođavanje prirodnog predjela funkciji plaže bez građevinskih i infrastrukturnih zahvata te postavljanja urbane opreme, kabina za presvlačenje, tuševa.

(18) Javna zelena površina - gradska park-šuma (Z2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3702]

1. Javne zelene površine - gradska park-šuma (Z2) uređuju se hortikulturno, stazama i urbanom opremom, a mogu se uređivati, postavljati i graditi:

- a. vodene površine,
- b. dječja igrališta,
- c. površine i/ili oprema za kulturne manifestacije, odmor i rekreaciju na otvorenom,
- d. paviljoni, vidikovci, nadstrešnice,
- e. montažne građevine (kiosci, pozornice, tribine),

- f. skulpture i umjetničke instalacije.
2. Na javnim zelenim površinama - gradska park-šuma (Z2), kao prateća namjena, mogu se uređivati i graditi svi sadržaji/građevine za potrebe park-šume:
- upravna zgrada park-šume,
 - građevine kulturne i edukativne namjene (multimedijalne dvorane, izložbeni prostori, muzeji) s pratećim sadržajem uslužne i/ili ugostiteljske namjene,
 - manje infrastrukturne građevine i sanitarni čvorovi,
 - prometne površine (interne kolne, pješačke i biciklističke površine, parkirališta, garaža) za potrebe park-šume.
- (19) Zaštitna zelena površina (Z5), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3705]
- Zaštitne zelene površine (Z5) namijenjene su za potrebe zaštite okoliša, zaštite reljefa, nestabilnih padina, erozije, voda i potočnih dolina i slično, a obuhvaćaju i površine koji čine zelenu infrastrukturu, zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine.
 - Na zaštitnim zelenim površinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uređenje i gradnja:
 - svih građevina i instalacija koji služe za zaštitu,
 - staza i urbane opreme,
 - vodenih površina,
 - manjih infrastrukturnih građevina.
- (20) Groblje (Gr), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]
- Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze površine za ukop, krematorij, mrtvačnica, prometne površine i zelenilo.
 - Groblje (Gr) može imati vjerske građevine i dio za posebne vrste ukopa, te može sadržavati i građevine/površine za prateće usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje cvijeća, vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoćne građevine te građevine za zaposlene, servis i održavanje.
- (21) Površina infrastrukture - luka otvorena za javni promet državnog značaja (L1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1913]
- Na površinama infrastrukture – luka otvorena za javni promet državnog značaja (L1) dozvoljena je gradnja i uređenje, na moru i kopnu:
 - luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku,
 - zgrada i objekata sigurnosti plovidbe,
 - građevina i telekomunikacijske i navigacijske infrastrukture za nadzor i upravljanje pomorskim prometom,
 - drugih građevina i površina pomorske plovidbe državnog značaja.
 - Na površinama infrastrukture – luka otvorena za javni promet državnog značaja (L1) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.
- (22) Površina infrastrukture - luka nautičkog turizma državnog značaja - marina, nautičko sidrište (LN), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1933]
- Luka nautičkog turizma državnog značaja (LN) je poslovno-funkcionalna cjelina, na moru i na kopnu, u kojoj se pružaju usluge u nautičkom turizmu, te se mogu provoditi svi zahvati u prostoru koji omogućavaju pristajanje, čuvanje i održavanje plovni objekata za nautički turizam.
 - Na površinama luke nautičkog turizma državnog značaja - marina, nautičko sidrište (LN), uz građevine u funkciji osnovne namjene, mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni (npr. uslužna namjena) i/ili koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

3. U lukama nautičkog turizma nije dozvoljeno uređenje, postavljanje i gradnja smještajnih jedinica.

(23) Površina infrastrukture - luka posebne namjene područnog (regionalnog) značaja (L2), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2923]

1. Na površinama infrastrukture – luka posebne namjene područnog (regionalnog) značaja (L2) dozvoljena je gradnja i uređenje luka posebnih namjena od županijskog značaja (osim luka nautičkog turizma), na moru i na kopnu, i to:

a. brodogradilišnih, ribarskih, sportskih, industrijskih i drugih luka posebne namjene, osim marina.

2. Na površinama infrastrukture – luka posebne namjene područnog (regionalnog) značaja (L2) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(24) Površina infrastrukture - luka otvorena za javni promet (L1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3913]

1. Na površinama infrastrukture – luka otvorena za javni promet (L1) dozvoljena je gradnja i uređenje, na moru i na kopnu:

a. luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja.

2. Na površinama infrastrukture – luka otvorena za javni promet (L1) mogu se graditi građevine i izvoditi zahvati koji upotpunjuju i služe primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

(25) Vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3301]

1. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

2. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:

a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda).

3. Na površinama vrijednog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljište, te uređenje i gradnja infrastrukture.

(26) Ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna proizvodnja i uređenje i gradnja:

a. infrastrukture,

b. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja).

2. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je i uređenje i gradnja:

a. građevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i građevina za uzgoj životinja, građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava, građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovački, planinarski i ribički domovi i skloništa,

- d. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
- e. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
- f. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

3. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(27) Ostalo zemljište namijenjeno šumi, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3312]

- 1. Na površinama ostalog zemljišta namijenjenog šumi dozvoljeno je uređenje i gradnja:
 - a. infrastrukture,
 - b. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,
 - c. planinarskih, lovačkih i ribičkih domova i skloništa,
 - d. vidikovaca,
 - e. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
 - f. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj izvan prostora ograničenja ZOP-a,
 - g. ostalih građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja, a čija je namjena u skladu s primarnom namjenom i zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(28) Ostalo zemljište, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3399]

- 1. Na površinama ostalog zemljišta izvan prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja:
 - a. farmi i građevina za uzgoj životinja,
 - b. građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
 - c. građevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih gospodarstava,
 - d. građevina za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremište poljoprivrednih proizvoda, pčelinjaci)
 - e. ostalih zahvata u prostoru u funkciji poljoprivredne proizvodnje,
 - f. infrastrukture,
 - g. građevina obrane,
 - h. rekreacijska igrališta na otvorenom,
 - i. lovačkih, planinarskih i ribičkih domova i skloništa,
 - j. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj,
 - k. spomeničkih ili sakralnih obilježja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-područja),
 - l. vidikovaca,
 - m. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,
 - n. ostalih građevina koja se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.
- 2. Na površinama ostalog zemljišta unutar prostora ograničenja ZOP-a dozvoljeno je uređenje i gradnja građevina koje se mogu graditi izvan građevinskog područja sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje.

(29) Površina mora, određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3331]

1. Na morskim površinama dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru u funkciji korištenja i uređenja morskih površina te gradnja podmorskih infrastrukturnih vodova, kao i ostalih građevina u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje.

(30) Morska akvakultura (H1), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2501]

1. Na površinama za morsku akvakulturu (H1) dozvoljeno je uređenje i gradnja zahvata u prostoru namijenjenih uzgoju vodenih organizama u moru (marikultura), kao i povezane obalne infrastrukture (otpremno-distribucijski i purifikacijski centri, skladišni i manipulativni prostori, sortirnice i slično, pomoćne građevine te privezišta plovila i ugostiteljski i uslužni prostori) u svrhu uzgoja morske akvakulture.

2. Unutar površina za morsku akvakulturu provode se zahvati u prostoru isključivo osnovne namjene, bez mogućnosti korištenja istih za trgovačke, ugostiteljsko-turističke ili druge namjene koje nisu povezane sa samim uzgojem.

(31) Posebna namjena državnog značaja (PN), određeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1800]

1. Na površinama posebne namjene državnog značaja (PN) dozvoljeni su zahvati u prostoru za potrebe Ministarstva obrane u funkciji obrane.

2. Površine i građevine posebne namjene koriste se prema posebnim uvjetima nadležnih državnih tijela isključivo za poslove obrane.

1.2. Građevinska područja

1.2.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja

Članak 2.

(1) Izdvojeno građevinsko područje predstavlja planirano izdvojeno građevinsko područje isključive namjene (gospodarske - ugostiteljsko turističke namjene) izvan naselja i prikazano u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana

Članak 3.

(1) Izdvojeno građevinsko područje isključive (osnovne) namjene izvan naselja je:

1. ugostiteljsko turistička namjena (T):

a. Kanica, površine 5,01 ha (T2 – hotel), kapacitet 600 kreveta - neizgrađeno

b. Kalebova luka, površina 20,08 ha (T2 - hotel), kapacitet 1500 kreveta – neizgrađeno,

2. luka nautičkog turizma (LN):

a. Marina „Frapa“, površine kopna 2,75 ha i mora 15,36 ha - izgrađeno

b. Luka otvorena za javni promet (ribarski vez) „Peleš“, površine cca. 3,5 ha (kopneni i morski dio)

3. proizvodna (I):

a. proizvodna industrijsko-zanatska (I1), površine kopna 7,38 ha - neizgrađeno

4. poslovna (K)

a. Poslovna – „suha marina“ (KS1), Podorljak – neizgrađeno

b. Komunalno servisna – „građevine za gospodarenje otpadom“ (KS2)

(2) Izgradnja i uređenje tih zona provodi se na temelju urbanističkog plana uređenja.

1.2.1.1. Uvjeti gradnje na izdvojenom građevinskom području izvan naselja

1.2.1.1.1. Proizvodna namjena

Članak 4.

(1) Prostornim planom je određeno izdvojeno građevinsko područje u naselju Rogoznica „Proizvodna zona Oglavci“ proizvodne namjene – zanatska I2, veličine 7,39 ha. Zona je namijenjena gospodarskim sadržajima, u prvome redu proizvodnim- zanatskim (I2) sadržajima, zatim drugim poslovnim sadržajima: trgovačkim, skladištenim, uslužnim i sličnim sadržajima, te pratećim sadržajima .

(2) Izgradnja i uređenje zone provodi se temeljem obveznog urbanističkog plana uređenja. Uvjeti gradnje i uređenja proizvodne zone propisni su u smjernicama za izradu Urbanističkih planova uređenja.

1.2.1.1.2. Poslovna namjena

Članak 5.

(1) Prostornim planom je određeno izdvojeno građevinsko područje u naselju Podorljak „Poslovna zona– suha marina, Podorljak“ (KS1) površine 0,39 ha. Zona je smještena na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račice površine cca. 0,4 ha namijenjena ostavi i čuvanju plovniha objekata, te pružanju usluga servisiranja plovniha objekata te transporta plovniha objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smještaj plovila i trajlera, prostori za servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija i sl.sadržaje.

(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg stavka unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno posebnom propisu.

(4) Uvjeti gradnje i uređenja suhe marine čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana (lokacijski uvjeti) su:

- na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;
- lokacija zahvata u prostoru odlagališta za brodove smješta se na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račice. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. čestice 24679 koja je po naravi makadamski put a može služiti kao servisna i pristupna zona parcelama;
- namjena građevina na građevinskim česticama je u funkciji odlagališta za brodove sukladno posebnim propisima;
- na građevinskoj čestici odlagališta za brodove koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno $k_{ig}=0,3$, koeficijent iskorištenosti $k_{is}=0,3$, građevine se grade kao jednoetažne;
- oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagališta za brodove;
- razmještaj funkcija i sadržaja na česticama odredit će se sukladno potrebama odlagališta;
- na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina sukladno potrebama odlagališta;
- uređenja građevinske čestice, planiranje zelenih površina i parkirališta odredit će se sukladno potrebama odlagališta. Najmanje 10% površine mora biti hortikulturno uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na svaka 4 PM jedno stablo);
- parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove Odluke;
- građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnog puta putem minimalne širine 3.5 m;
- prilikom gradnje i uređenja odlagališta za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete: - cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta - podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije; - zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta; - zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika; - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer); - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje - oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

brodove će se; gravitacijski, skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.

- za potrebe rada odlagališta za brodove trebaju se osigurati sanitarni čvorovi za zaposlenike i korisnike;
- detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog rješenja.

Članak 6.

(1) Prostornim planom unutar građevinskog područja Ražanj određena zona poslovne namjene – suha marina (KS1) površine 0,2 ha. Zona je namijenjena ostavi i čuvanju plovniha objekata, te pružanje usluga servisiranja plovniha objekata te transporta plovniha objekata.

(2) Unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: smještaj plovila i trajlera, servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija i sl.sadržaje.

(3) Pored navedenih prostora iz gornjeg stavka unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno posebnom propisu.

(4) Uvjeti gradnje i uređenja suhe marine čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana (lokacijski uvjeti) su :

- na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;
- lokacija zahvata u prostoru za suhe vezove smješta se unutar zone;
- na građevinskoj čestici koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno $k_{ig} = 0,3$, koeficijent iskorištenosti $k_{is} = 0,3$, građevine se grade kao jednoetažne;
- oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama
- razmještaj funkcija i sadržaja na česticama odredit će se sukladno potrebama;
- na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina;
- najmanje 10% površine mora biti hortikulturno uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na svaka 4 PM jedno stablo);
- parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove Odluke;
- građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na nerazvrstanu prometnicu preko pristupnog puta minimalne širine 3.5 m;
- prilikom gradnje i uređenja odlagališta za brodove potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete: - cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta - podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije; - zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta; - zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika; - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),; - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje - oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za brodove će se; gravitacijski skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.
- za potrebe rada trebaju se osigurati sanitarni čvorovi za zaposlenike i korisnike;
- detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog rješenja.

1.2.1.1.3. Ugostiteljsko turistička namjena**Članak 7.**

(1) Izdvojena građevinska područja (izvan naselja) ugostiteljsko turističke namjene označena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

Članak 8.

(1) Izdvojena građevinska područja ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja obuhvaćaju:

1. Naselje Kanica, područje Oštrička luka, površina 5,01 ha, max. kapacitet (broj kreveta): 600, vrsta smještaja: T2, max. broj etaža: P+2, neizgrađeno
2. Naselje Zatoglav, područje Kalebova luka, površina 20,08 ha, max. kapacitet broj kreveta): 1500, vrsta smještaja T2, max. br. etaža: P+10, neizgrađeno

(2) Na izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene moguć je smještaj hotela s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, športske, rekreativne i zabavne te slične namjene. Proračunski broj kreveta smještajnih jedinica (SJ) za skupine hotela iznosi 2 kreveta/1SJ), turističko naselje 3 kreveta/1SJ i kamp 3 kreveta/1SJ.

(3) Nove turističke zone iz stavka 1. moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

- da se njima obnavljaju, dopunjuju ili opremaju postojeći ugostiteljsko-turistički kapaciteti, ne zauzimajući prostor uz obalu,
- da se koristi ili rekonstruira postojeća infrastruktura, odnosno da se vezuju na postojeću infrastrukturu i komunalnu mrežu,
- da se njihovom realizacijom potiče demografski oporavak i ukupni razvitak prostora općine Županije,
- da se njihovim smještajem u prostoru racionalno koriste prirodni resursi, fizionomija zemljišta, lokalna radna snaga i sl.,
- da zadovoljavaju zahtjevima za zaštitu prirode i okoliša,
- u najvećoj mogućoj mjeri očuvati krajobraz i obalu.

(4) Izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene mora se planirati kao jedinstvena prostorna i uporabna cjelina u skladu sa posebnim propisima.

(5) Izgradnja i uređenje zone provodi se temeljem obveznog urbanističkog plana uređenja. Uvjeti gradnje i uređenja izdvojene ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja propisani su u smjernicama za izradu obveznih urbanističkih planova uređenja.

(6) Za izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko – turističke namjene Zatoglav - Kalebova Luka donesen je Urbanistički plan uređenja kojeg je moguće mijenjati i dopunjavati.

1.2.2. Građevinsko područje naselja

Članak 9.

(1) Građevinsko područje naselja i izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja su određena kao izgrađeno građevinsko područje naselja (tamno žuto), neizgrađeno (uređeno) građevinsko područje naselja (svijetlo žuto). Građevinska područja iz ovog stavka prikazana su u grafičkom dijelu elaborata.

(2) Građevinsko područje naselja čine površine:

- mješovite (prevladavajuće) namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna namjena), te sadržaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni i društveni sadržaji, gospodarski sadržaji (proizvodni, i poslovni.), ugostiteljsko turistički sadržaji, sadržaji športa i rekreacije, obala, luke, zelene površine, prometne površine i komunalna infrastruktura te ostali sadržaji naselja.

- isključive namjene tj. zone u kojima je korištenje prostora podređeno jednoj (osnovnoj) funkciji a čine ih:

1. zone javne i društvene namjene (D):

- a. Rogoznica – Lokva: školska (D5)
- b. Kopara: upravna (D1), socijalna i zdravstvena (D2), predškolska (D1),
- c. Zatoglav: socijalna i zdravstvena (D2)
- d. Rogoznica na Karauli (D) – javna i društvena namjena
- e. Podglavica – socijalna i zdravstvena D2

2. zone poslovne namjene (K)
 - a. Podglavica – Kruščica (K1)
 - b. Podglavica - Kruščica/more (K1)
 - c. Ražanj – Ražanj (K1) i
 - d. Kanica – Kanica (K1).
 - e. Podorljak uz magistralu (K1)
3. zone ugostiteljsko turističke namjene (T):
 - a. postojeća ugostiteljsko – turistička zona: Gornji Muli (T1)
 - b. planirana ugostiteljsko – turistička zona: Rogoznica (T1)
 - c. planirana ugostiteljsko – turistička zona: Medina (T1)
4. zone športsko-rekreacijske namjene
 - a. uređene morske plaže (kupališta), (R7)
5. luke
 - a. luka otvorena za javni promet državnog značaja - Peleš
 - b. luka otvorena za javni promet lokalnog značaja: Rogoznica, Ražanj.
 - c. luka posebne namjene: - športska luka Rogoznica, Stupin-Čeline, Kanica i Ražanj.

(3) Negradivi dio građevinskog područja naselja čine javne zelene površine (Z2). Unutar javnih zelenih površina (Z2) moguće je postavljanje parkovne opreme (klupa i dr.) i uređenje šetnica na temelju hortikulturnog projekta. Unutar zaštitnih zelenih površina (Z2) omogućava se uređenje staza, šetnica, odmorišta i sl.

Članak 10.

- (1) Uvjeti smještaja poslovnih, ugostiteljsko turističkih i športsko rekreacijskih sadržaja unutar građevinskog područja naselja propisani su u poglavlju 1.2.2.1. ove Odluke.
- (2) Uvjeti smještaja javnih i društvenih sadržaja unutar građevinskog područja naselja propisani su u poglavlju 1.2.2.1. ove Odluke.
- (3) Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turističke, športsko rekreacijske namjene) unutar zona isključive namjene u građevinskom području naselja propisani su u poglavlju 1.2.2.1. ove Odluke.
- (4) Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti unutar zona isključive namjene u građevinskom području naselja propisani su u poglavlju 1.2.2.1. ove Odluke.

1.2.2.1. Gradnja u građevinskom području naselja

Članak 11.

- (1) Unutar građevinskog područja naselja u zonama mješovite namjene u kojima prevladava stambena izgradnja mogu se graditi: stambene, stambeno-poslovne i stambeno-turističke građevine, poslovne građevine, javne i društvene građevine, pomoćne građevine uz osnovne građevine, gospodarske građevine te prometne, infrastrukturne i komunalne građevine.
- (2) Unutar građevinskog područja naselja u zonama isključive namjene grade se građevine za te namjene, pomoćne građevine te prometne, infrastrukturne i komunalne građevine.
- (3) Uz stambene jedinice u građevinama stambene namjene mogu se graditi i različiti poslovni prostori tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije na način da poslovni dio građevine ne zauzima više od 30% površine građevine.
- (4) Građevinska čestica se formira unutar građevinskog područja te sukladno uvjetima iz ovog plana te mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno racionalno korištenje i gradnju u skladu sa ovim odredbama.
- (5) Ukoliko se dio građevne čestice koristi za formiranje javne prometne površine kao minimalna površina uzima se njena integralna površina (ukupna površina građevne čestice prije oduzimanja za javnu prometnu površinu) u odnosu na koju se obračunava izgrađenost i iskoristivost građevne

čestice.

Članak 12.

(1) Svaka građevna čestica unutar građevinskog područja mora imati neposredan pristup na prometnu površinu minimalne širine 3 m. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja ako terenski uvjeti ne omogućavaju realizaciju propisane širine zbog postojeće guste izgrađenosti ili u slučaju nerješivih vlasničkih ili nekih drugih otežavajućih okolnosti, može se planirati pristup minimalne širine 2,5 m uz uvjet da njegova duljina ne prelazi 50,0 m.

(2) Izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih građevina, rekonstrukciju i zamjenu postojećih građevina na kosom terenu (sa nagibom terena većim od 15%) može se dopustiti neposredan pješački pristup građevnoj čestici u širini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveća dužina toga pristupa 100 m.

(3) Izuzetno od stavka 1. za rekonstrukciju unutar izgrađenog građevinskog područja na otoku Kopara za pristup građevnoj čestici prilikom rekonstrukcije dopušta se put koji postoji u naravi.

(4) Prometne površine na koje građevinske čestice imaju neposredan pristup su: površine javne namjene, površine u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

(5) Za građevinske čestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba prethodno utvrditi odgovarajućim aktom za građenje za pristup na prometnu površinu sukladno odredbama ovog plana.

(6) U građevinskom području naselja u prostoru ograničenja, u pojasu do 20 m od obalne crte može se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne građevine i druge građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.). Kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene te interpolacije novih građevina (uključivo i gradnja nove građevine na građevnoj čestici koja se nalazi u pretežno izgrađenom potezu, odnosno ako se na obje susjedne građevne čestice nalazi postojeća građevina) dozvoljava se zadržavanje postojećeg građevinskog pravca koji je pretežit na tom dijelu i ako je na manjoj udaljenosti od propisane.

(7) Izuzetno, za rekonstrukciju postojećih građevina mogu se zadržati postojeći gabariti iako su na granici pomorskog dobra.

Članak 13.

(1) Unutar građevinskog područja naselja su određene prostorne cjeline s različitim uvjetima uređenja i gradnje novih, rekonstrukciju i zamjenu postojećih građevina a obuhvaćaju slijedeće:

1. registrirana kulturno povijesna cjelina Rogoznica;
2. izgrađene ruralne cjeline naselja u zaleđu;
3. izgrađeno građevinsko područje naselja;
4. neizgrađeno a uređeno građevinsko područje naselja;

(2) Područja naselja s različitim uvjetima uređenja i gradnje prikazana su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

Članak 14.

(1) Površina građevne čestice za gradnju novih građevina u izgrađenom i neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja može biti manja do 20% od propisane u slučaju ako se dio površine građevne čestice daje bez naknade u svrhu formiranja javno prometne površine ili rekonstrukcije postojeće javnoprometne površine. U tom slučaju koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskoristivosti građevne čestice se obračunava na površinu čestice zemljišta prije izdvajanja dijela zemljišta za formiranje javno prometne površine ili nerazvrstane prometnice a zgrada može biti udaljena najmanje 3,0 m od prometne površine na koju se priključuje građevna čestica, osim prema državnoj cesti.

(2) Odredba iz prethodnog stavka odnosi se isključivo na katastarske čestice koje prije cijepanja za potrebe formiranja javnoprometne površine ili rekonstrukciju iste, imaju površinu koja nije manja od minimalne propisane ovim odredbama.

Članak 15.

- (1) Za građevine (stambene, stambeno poslovne i poslovne) građevinske bruto površine do 50 m² maksimalna visina je P+1, odnosno najviše 6,0 m.
- (2) Ukupna visina građevine, mjereno od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do sljemena krova, ne može biti veća od širine građevine, odnosno duže tlocrtno dimenzije građevine.
- (3) Sve građevine se mogu graditi kao slobodno stojeće i dvojne. Maksimalna površina građevne čestice za dvojne građevine iznosi 420 m², a maksimalna širina 16 m. Kod gradnje dvojnih građevina minimalna površina građevne čestice, koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti mogu biti umanjani za najviše za 20% odnosu na veličine određene u pravilima provedbe.
- (4) Sve građevine mogu imati podrum (ukupni nadzemni koeficijent iskoristivosti određen u Pravilima provedbe).

Članak 16.

- (1) Zemljište za redovnu uporabu postojeće građevine, za koju nije utvrđena građevna čestica, u pravilu se utvrđuje na način da ga čini pojas zemljišta oko građevine u skladu s veličinom građevne čestice propisane ovim odredbama, a samo iznimno može ga činiti pojas zemljišta oko građevine minimalne širine 1,0 m. U zemljište za redovnu uporabu građevine ne mogu biti uključeni dijelovi javno prometne površine, površine javnog parka ili druge uređene zelene javne površine kao ni dijelovi susjedne već formirane građevne čestice. Izuzetno moguće je zemljište za redovnu upotrebu zgrade odrediti širinu manju od 1 m, a u koliko se zgrada nalazi na međeni u tom slučaju na tom pročelju ne mogu biti vrata i prozori.

Članak 17.

- (1) Priključenje na cestu državnog značaja moguće je na temelju prethodnog odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku ishodađenja odgovarajućeg akta za građenje.
- (2) Priključenje na ostale (nerazvrstane) ceste moguće je temeljem prethodnog odobrenja nadležnog tijela općinske uprave u postupku ishodađenja odgovarajućeg akta za građenje ili na temelju dokumenta prostornog uređenja detaljnijeg stupnja razrade.
- (3) Javno prometne površine i prilazi građevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.

Članak 18.

- (1) Prilikom gradnje građevine potrebno je u što većoj mjeri očuvati prirodnu konfiguraciju terena građevne čestice na način da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja a kosi teren uređuje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatečenom nagibu.
- (2) Visina potpornih zidova ne smije prijeći 2,5 m.
- (3) Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice) prije izgradnje. Prilikom gradnje građevina uređenje građevne čestice se može izvesti na način da se nasipanjem ili iskopom visinski izmijeni prosječna ploha prirodnog terena (neizgrađena površina zemljišta prije izgradnje) najviše za 1,0 m.
- (4) Izgradnja ograda pojedinačnih građevinskih čestica treba biti sukladna tradicionalnom načinu građenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,5 m visine na ravnim terenima, a na kosim terenima mogu biti do 1,8 m.
- (5) Ukoliko ogradni zid ima funkciju potpornog zida njegova visina može iznositi najviše 250 cm. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine tada je isti potrebno izvesti u terasama s horizontalnom udaljenošću zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake terase potrebno je ozeleniti.

Članak 19.

- (1) Građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopusćeni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
- (2) Kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.

(3) Omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina, osim u zaštićenim dijelovima naselja.

(4) Horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovovišta te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.

Članak 20.

(1) Na građevnoj čestici može se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostala građevina te pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.

Članak 21.

(1) Pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao: pomoćne zgrade (garaže, spremišta, ljetne kuhinje, roštilji i sl.) bazeni, cisterne za vodu i septičke jame, vrtne sjenice, roštilji, nadstrešnice, spremnici za smještaj kontejnera za otpad, podzemni i nadzemni spremnici goriva, funkcionalno služe stambenoj građevini i zajedno predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku cjelinu.

(2) Građevine iz gornjeg stavka grade se kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.

(3) Građevine iz stavka 1. ovog članka ne mogu se graditi na građevinskim česticama postojeće zgrade ukoliko je građevinska čestica manja od Planom propisane osim cisterne za vodu, bazena i vodonepropusnih sabirnih jama, ali se postojeće građevine iz stavka 1. ovog članka mogu rekonstruirati.

(4) Pomoćne zgrade (garaže, spreme, skladišta, ljetne kuhinje i sl.) najveće površine do 50 m² grade se kao:

- izdvojene, tlocrtne površine na građevnoj čestici i to kao prizemnice bez podruma;
- visine do 4,0 m sa ravnim ili kosim krovom do 35 stupnjeva;
- mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 2,0 m od granice građevne čestice, a za rekonstrukciju i manje.

(5) Nadstrešnice i vrtne sjenice se grade kao slobodnostojeće ili sa zgradom konstruktivno povezane, tlocrtne površine do 15 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade.

(6) Roštilji (otvorena ognjišta) tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, grade u gabaritu stambene građevine ili kao izdvojene građevine samostojeće ili kao dvojne na susjednoj međi, kao i na dvije međe (ugao građevne čestice), te uz pristupni put.

(7) Cisterne za vodu i vodonepropusne sabirne jame zapremine do 27 m³ grade se na način da sabirna jama treba biti na nižoj koti od cisterne za vodu ili od iste udaljena minimalno 8 m.

(8) Podzemni i nadzemni spremnici goriva zapremine do 10 m³ grade se prema posebnim propisima.

(9) Ako je površina bazena ukopanog u tlo maksimalno 100 m² onda se ne uračunava u ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) na građevnoj čestici na kojoj se nalaze i ostali objekti. Ako je bazen veći od 100 m² ili se radi o preljevnom bazenu isti se uračunavaju u ukupni koeficijent izgrađenosti (kig) s ostalim pomoćnijim građevinama iz stavka 1. ovog članka. Bazeni s pripadajućim pomoćnim prostorijama (strojarnica, instalacijska etaža i sl.) moraju biti udaljeni najmanje 1,0 m od granice građevne čestice.

(10) Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije (bez mogućnosti predaje u mrežu) može se graditi na krovu osnovne zgrade, pomoćne zgrade ili zasebno na građevinskoj čestici postojeće zgrade. Kada se grade kao zasebne građevine trebaju biti udaljene od susjedne međe ili regulacijskog pravca najmanje 3 m.

(11) Tlocrtna površina građevina iz stavka 1. ulaze u Planom dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig), osim sabirnih jama i cisterni za vodu.

Članak 22.

(1) Na javnoj površini, u građevinskom području naselja i izvan njega mogu se graditi:

- kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtna površine do 15 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju posebnog propisa;
- nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju posebnog propisa. Nadstrešnice se postavljaju na način da se ne ugrozi sigurnost odvijanja prometa i preglednost ceste;
- podzemni spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtna površine do 15 m² i dubine do 2 m;
- spomeničko ili sakralno obilježje tlocrtna površine do 12 m² i visine do 4 m od razine okolnog tla;
- reklamni pano oglasne površine do 12 m²,
- komunalna oprema (kontejner za komunalni otpad, klupa, koš za otpatke, tenda, jednostavni podest otvorenih terasa i sl.).

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.

(3) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

(4) Za gradnju i postavljanje jednostavnih građevina unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice i izgrađenih ruralnih cjelina naselja u zaleđu potrebi su posebni uvjeti nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

Članak 23.

(1) Pored jednostavnih građevine određenih ovim Planom, na području općine kao jednostavne građevine određene posebnim propisom, grade se i sljedeće građevine:

1. Dječja igrališta (otvoreno igralište, igralište za pustolovne igre i građenje, vodene igre i sl.) unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar građevinskih područja, na način:

- a. veličina dječjeg igrališta treba biti usklađena očekivanom broju korisnika prema orijentacijskim normativima 0,5 m² igrališta na gravitirajući broj stanovnika, s poželjnim radijusom gravitacije cca. 200 m;
- b. najmanje 30% površine dječjeg igrališta mora biti zasađeno zelenilom;
- c. udaljenost igrališta od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;
- d. igralište prema prometnici treba biti ograđeno ogradom.

2. Sportska igrališta unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju, grade se unutar građevinskih područja, na način:

- a. veličina igrališta treba odgovarati potrebama igre malog nogometa, rukometa i sl.;
- b. potrebno je osigurati prometnu sigurnost pristupa i igre;
- c. udaljenost igrališta od regulacijskog pravca kolne prometnice mora bi minimalno 5 m;
- d. igralište prema prometnici treba biti ograđeno ogradom.

3. Boćališta se grade na javnim i privatnim površinama, uz uvjet:

- a. boćalište mora biti postavljeno tako da se osigura prometna sigurnost, odnosno prema kolnoj prometnici treba biti ograđeno;

4. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno za ravnanog i uređenog terena uz ogradu mora se graditi tako da joj je osigurana statička stabilnost i otpornost na udare vjetera. Ograde visine 2,2 m ne mogu se graditi u građevinskom području naselja.

5. Ogradni zid visine veće od 1,8 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

odnosno zida, mogu se graditi izvan građevinskog područja. Ogradni zidovi se grade od drva i kamena radi čuvanja krajobrazne slike područja.

6. Pješački most na pješačkoj stazi do 3,00 m raspona grade se sukladno posebnim propisima na način da se osigura mehanička stabilnost.

7. Građevina namijenjena: mjerenju kvalitete zraka, radioloških, meteoroloških i aerosolnih veličina, vodostaja rijeke ili drugim mjerenjima prema posebnom zakonu, istražnim mjerenjima na temelju odluke tijela nadležnog za ta istražna mjerenja, sustav mjerenja i prikupljanja podataka o kvaliteti medija u transportnim sustavima grade se prema posebnim propisima. Prilikom gradnje građevina u zaštićenim područjima poštovati uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Prilikom gradnje građevina uvažavati krajobrazna obilježja, koja je potrebno očuvati u što je moguće većoj mjeri.

8. Građevina protugradne obrane, grade se sukladno posebnim propisima.

9. Građevina za sigurnost: cestovnog prometa (vertikalna i horizontalna signalizacija), plovidbe (objekt signalizacije), zračnog prometa (objekata za smještaj navigacijskog uređaja građevinske (bruto) površine do 12 m²), grade se sukladno zahtjevima sigurnosti prema posebnim propisima.

10. Reklamni pano oglasne površine veće od 12 m² gradi se na način da se ne ugrožava sigurnost prometa.

11. Građevine i oprema namijenjene biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru, kao što je: hidrantski priključak za navodnjavanje i protumraznu zaštitu, razvod sustava za navodnjavanje i protumraznu zaštitu od hidrantskog priključka ili razvod na parceli krajnjeg korisnika, kanal za sakupljanje oborinskih i erozivnih voda izveden neposredno u tlu i sa zaštitom od procjeđivanja izvedenom isključivo od fleksibilnih folija, akumulacija za navodnjavanje sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom grade se u skladu sa pravilima struke i posebnim uvjetima nadležne vodnogospodarske organizacije, te posebnim uvjetima upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

12. Poljski put na poljoprivrednoj površini širine manje ili jednake 5 m, izveden u tlu bez završnog zastora (makadam ili zemljani put), gradi se sukladno pravilima struke te u skladu prema uvjetima,

13. Pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do 6 m i druge opreme zaštićenih dijelova prirode postavljaju se prema odluci javne ustanove koja upravlja tim zaštićenim dijelom prirode.

14. Promatračnica, obavijesna ploča oglasne površine do 12 m² i druga oprema zaštićenih dijelova prirode prema odluci javnih ustanova koje upravljaju tim zaštićenim dijelovima prirode;

15. Građevina seizmološke postaje Seizmološke službe Republike Hrvatske, grade se sukladno posebnim propisima.

16. Privremene građevine za potrebe sajмова i javnih manifestacija, te privremena građevina za prigodnu prodaju na građevnoj čestici trgovačkog centra, s najdužim rokom trajanja do 90 dana grade se na način da ne ugrožava sigurnost prometna, korištenje drugih namjena i funkcije, uz posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

17. Sanitarni čvor sa ili bez pročišćivača i druge građevine u funkciji sanitarnog čvora na uređenim plažama ili drugom mjestu za potrebe turizma (javna površina koju koristi veći broj posjetitelja, odnosno pristaništa i vidikovci) kada je investitor jedinica lokalne samouprave ili pravna osoba u pretežnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području općine Rogoznica osim jednostavnih građevina navedenih u ovom planu, mogu se graditi i druge jednostavne građevine određene posebnim propisom o jednostavnim građevinama i radovima, na način:

- ako se grade u zaštićenom području potrebno je poštovati uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Prilikom gradnje građevina uvažavati krajobrazna obilježja, koja je potrebno očuvati u što je moguće većoj mjeri;

- ako se građevina gradi uz razvrstanu cestu potrebo je poštovati posebne uvjete nadležno ustanove koja upravlja razvrstanim cestama;

- ako se građevina gradi uz nerazvrstanu cestu i uz javno prometnu površinu potrebo je poštovati posebne uvjete upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

(3) Na području općine Rogoznica u prostoru ograničenja ne mogu se graditi:

- kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtno površine na šumskom zemljištu;
- građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja.

Članak 24.

(1) Na području općine Rogoznica, mogu se izvoditi radovi određeni posebnim propisom o jednostavnim građevinama i radovima, na način:

- da se radovima ne povećavaju gabariti u odnosu na planom dopuštenu visinu, udaljenost od međe i građevinski pravac;
- ako se radovi izvode u zaštićenom području potrebno je poštovati uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine;
- ako se radovi izvode na javnim površinama potrebno je poštovati uvjete nadležnog upravnog tijela jedinice lokalne samouprave.

1.2.2.2. Uvjeti gradnje gospodarskih (proizvodnih, poslovnih i ugostiteljsko oturističkih) djelatnosti u zonama isključive namjene u okviru građevinskog područja naselja

Članak 25.

(1) Gospodarske zone isključive namjene u okviru građevinskih područja naselja određene su za:

- poslovnu namjenu (pretežito uslužnu K1)
- ugostiteljsko turistička namjenu.

1.2.2.2.1. Poslovna namjena

Članak 26.

(1) Prostornim planom određene su zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene, unutar građevinskog područja naselja :

1. Podglavica – Kruščica , 14,35 ha - (K1) - neizgrađena
2. Podglavica - Kruščica/more, 1,68 ha - (K1) - pretežno izgrađena
3. Ražanj – Ražanj, 1,32 ha - (K1) - neizgrađena i
4. Kanica – Kanica, 0,27 ha (K1) – neizgrađena.
5. Podorljak uz magistralu 0,7 ha (K1) - neizgrađena

(2) U okviru zona iz stavka 1. ovog članka planirani su zanatski sadržaji, servisi i usluge, trgovine, ugostiteljsko turistički sadržaji, manji zanatski pogoni proizvodnje, obrade i prerade prvenstveno poljoprivrednih i ribljih proizvoda, tržnica, komunalni sadržaji, odlagališta za plovila, garaže i slični sadržaji.

1.2.2.2.2. Ugostiteljsko turistička namjena (T1)

Članak 27.

(1) Ugostiteljsko turističke zone isključive namjene unutar naselja Rogoznica su:

1. postojeća (izgrađena) ugostiteljsko – turistička zona: Gornji Muli (T1)
2. planirana ugostiteljsko – turistička zona: Rogoznica (T1)
3. planirana ugostiteljsko – turistička zona: Medine (T1)

(2) Ugostiteljsko turističke zone unutar naselja moraju se koristiti kao jedinstvena prostorna i uporabna cjelina u skladu sa posebnim propisima. Nije dopušteno etažiranje građevina.

1.2.3. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja

Članak 28.

(1) Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja dijele se na:

- izgrađeni dio izdvojenog dijela građevinskog područja naselja
- neizgrađeni dio izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i
- neuređeni dio izdvojenog dijela građevinskog područja naselja

(2) Izdvojeni dijelovi građevinskog područja naselja označeni su na kartografskom prikazu broj 1.2. "Građevinska područja"

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Članak 29.

(1) Plan sadrži sljedeća pravila provedbe zahvata u prostoru za označene površine:

- M4_izg
- S3_izg
- M4_neizg
- S3_neizg
- M4_kult.-pov.
- S3_rur
- S5
- D
- T1
- R3
- R7
- Gr
- LN
- L1
- H1
- Z2
- PN
- Š
- Š_pos
- OZNP
- VZNP
- KS2_a
- KS1_b
- KS1_a
- K1_a
- K1_b
- R8
- M4_izg_Kop.
- S3_posl.
- D5_a

- M4_Crlj.
- O
- M
- D5_b
- D_a
- KS2_b
- L1_p

Članak 30.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M4_izg

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice je 400 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na građevnoj čestici može se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostala građevina te pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti određen je u odnosu na veličinu građevne čestice (m²), i to
 - b. 400-500; Kig: 0,35
 - c. 501-600; Kig: 0,3
 - d. 601-800; Kig:0,25
 - e. 801 i više; Kig: 0,2
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti određen je u odnosu na veličinu građevne čestice (m²), i to:
 - b. 400-500: Kis nadz: 1, Kis ukup: 1,5
 - c. 501-600: Kis nadz: 0,9, Kis ukup: 1,3
 - d. 601-800: Kis nadz: 0,85, Kis ukup: 1,2
 - e. 801 i više: Kis nadz: 0,8, Kis ukup: 1
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina (stambena): 9
 - b. visina (stambeno poslovna): 9,5
 - c. visina za poslovne: 10
 - d. broj etaža: P+2
 - e. iznimno, na kosom terenu visina može biti veća za 1 m;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- f. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopušteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
- b. kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.
- c. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina.
- d. horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodo propusne) površine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%;
- b. broj parkirnih mjesta sukladno članku 111. ove Odluke.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. javno prometne površine i prilazi građevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. priključenje na cestu državnog značaja moguće je na temelju prethodnog odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku ishoda odobrenja odgovarajućeg akta za građenje.
- b. priključenje na ostale (nerazvrstane) ceste moguće je temeljem prethodnog odobrenja nadležnog tijela općinske uprave u postupku ishoda odobrenja odgovarajućeg akta za građenje ili na temelju dokumenta prostornog uređenja detaljnijeg stupnja razrade.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. za rekonstrukciju i zamjenu postojećih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih građevina kada su jedan ili više od sljedećih uvjeta: površina građevne čestice, udaljenost od susjedne međe, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih površina, manji od planom dopuštenih ili je koeficijent izgrađenosti veći od planom dopuštenog određuju se sljedeći uvjeti:
- b. dopušta se samo nadogradnja nad postojećim gabaritima do planom dopuštene visine (P+2), u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojeće građevine
- c. u slučaju dogradnje postojeće građevine na građevnoj čestici površine propisane u ovom članku, a koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe a koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice je manji od propisanog u ovom članku, omogućava se dogradnja na način da se može zadržati postojeći dio građevine, a dogradnja mora poštivati prostorne pokazatelje iz ovog članka. (propisanu udaljenost od međe i javnoprometne površine, Kig, Kis, maksimalno dozvoljeni broj etaža....). Pod tim se podrazumijeva i mogućnost dogradnje balkona, terasa (natkrivenih i nenatkrivenih) uz poštivanje svih propisanih prostornih pokazatelja iz ovog stavka.
- d. dopušta se izgradnja jedne podzemne etaže (podrum) u postojećim gabaritima;
- e. dopušta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaža koristi kao parking (garaža);
- f. dopušta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeništa van postojećih gabarita, maksimalne širine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne međe.

g. dopušta se promjena položaja postojeće (legalne) zgrade na građevnoj čestici u koliko novi položaj zgrade ima povoljnije, odnosno više prostorno planske standarde (udaljenost od međe, kig. i kis.) od zatečenih.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana

Članak 31.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S3_izg

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice je 400 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na građevnoj čestici može se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostala građevina te pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti određen je u odnosu na veličinu građevne čestice (m²), i to:
 - b. 400-500; Kig: 0,35
 - c. 501-600; Kig: 0,3
 - d. 601-800; Kig:0,25
 - e. 801 i više; Kig: 0,2
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti određen je u odnosu na veličinu građevne čestice (m²), i to:
 - b. 400-500: Kis nadz: 1, Kis ukup: 1,5
 - c. 501-600: Kis nadz: 0,9, Kis ukup: 1,3
 - d. 601-800: Kis nadz: 0,85, Kis ukup: 1,2
 - e. 801 i više: Kis nadz: 0,8, Kis ukup: 1
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina (stambena): 9 m
 - b. visina (stambeno poslovna): 9,5 m
 - c. visina za poslovne: 10 m
 - d. broj etaža: P+2
 - e. iznimno, na kosom terenu visina može biti veća za 1 m;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- f. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopušteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
- b. kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.
- c. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina.
- d. horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodo propusne) površine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%;
- b. broj parkirnih mjesta sukladno članku 111. ove Odluke.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. javno prometne površine i prilazi građevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. priključenje na cestu državnog značaja moguće je na temelju prethodnog odobrenja nadležnog tijela za ceste u postupku ishoda odobrenja odgovarajućeg akta za građenje.
- b. priključenje na ostale (nerazvrstane) ceste moguće je temeljem prethodnog odobrenja nadležnog tijela općinske uprave u postupku ishoda odobrenja odgovarajućeg akta za građenje ili na temelju dokumenta prostornog uređenja detaljnijeg stupnja razrade.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. za rekonstrukciju i zamjenu postojećih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih građevina kada su jedan ili više od sljedećih uvjeta: površina građevne čestice, udaljenost od susjedne međe, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih površina, manji od planom dopuštenih ili je koeficijent izgrađenosti veći od planom dopuštenog određuju se sljedeći uvjeti:
- b. dopušta se samo nadogradnja nad postojećim gabaritima do planom dopuštene visine (P+2), u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojeće građevine
- c. u slučaju dogradnje postojeće građevine na građevnoj čestici površine propisane u ovom članku, a koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe a koeficijent izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice je manji od propisanog u ovom članku, omogućava se dogradnja na način da se može zadržati postojeći dio građevine, a dogradnja mora poštivati prostorne pokazatelje iz ovog članka. (propisanu udaljenost od međe i javnoprometne površine, Kig, Kis, maksimalno dozvoljeni broj etaža....). Pod tim se podrazumijeva i mogućnost dogradnje balkona, terasa (natkrivenih i nenatkrivenih) uz poštivanje svih propisanih prostornih pokazatelja iz ovog stavka.
- d. dopušta se izgradnja jedne podzemne etaže (podrum) u postojećim gabaritima;
- e. dopušta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaža koristi kao parking (garaža);
- f. dopušta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeništa van postojećih gabarita, maksimalne širine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne međe.

g. dopušta se promjena položaja postojeće (legalne) zgrade na građevnoj čestici u koliko novi položaj zgrade ima povoljnije, odnosno više prostorno planske standarde (udaljenost od međe, kig. i kis.) od zatečenih.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana

Članak 32.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M4_neizg

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice za slobodno stojeću građevinu je 500 m²;
 - b. maksimalna površina građevne čestice može iznositi 1000 m². Građevna čestica može biti i veće površine od maksimalno propisane ali se u tom slučaju koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) ne mogu obračunavati na cijelu površinu građevne čestice već na maksimalnu površinu čestice koja je propisana u ovom članku.
 - c. za građevne čestice smještene u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja čija je površina za maksimalno 15% manja od propisane minimalne površine u gornjoj točki, primjenit će se uvjeti propisani u Pravilu provedbe M4_izg_Kop, za izgrađeni dio građevinskog područja naselja a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na građevnoj čestici može se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostale građevine te pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti, u odnosu na veličinu građevne čestice (m²):
 - b. 500-600; Kig:0,3
 - c. 601-700; Kig: 0,25
 - d. 701 i više; Kig: 0,20
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti, u odnosu na veličinu građevne čestice, i to:
 - b. 500-600; Kis nadz: 0,7, Kis ukup: 1
 - c. 601-700; Kis nadz: 0,6, Kis ukup: 0,85
 - d. 701 i više: Kis nadz: 0,5, Kis ukup: 0,7
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina: 9 m
 - b. visina (stam.posl.): 9,5 m
 - c. visina za poslovne: 10 m

- d. iznimno, na kosom terenu visina može biti veća za 1 m;
 - e. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopušteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
 - b. kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.
 - c. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina.
 - d. horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. broj parkirnih mjesta sukladno članku 111. ove Odluke potrebno je riješiti na građevnoj čestici.
 - b. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodo propusne) površine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. javno prometne površine i prilazi građevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. za neizgrađeno (uređeno) građevinsko područje koje ima izgrađenu osnovnu infrastrukturu (prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade i građevine za odvodnju otpadnih voda) izravno se primjenjuju odredbe ovog Plana iz ovog članka Odluke.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. propisano je Odredbama ovog Plana
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. propisano je Odredbama ovog Plana.

Članak 33.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S3_neizg

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. minimalna površina građevne čestice za slobodno stojeću građevinu je 500 m²;
 - b. maksimalna površina građevne čestice može iznositi 1000 m². Građevna čestica može biti i veće površine od maksimalno propisane ali se u tom slučaju koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) ne mogu obračunavati na cijelu površinu građevne čestice već na maksimalnu površinu čestice koja je propisana u ovom članku.
 - c. za građevne čestice smještene u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja čija je površina za maksimalno 15% manja od propisane minimalne površine u gornjoj točki, primjenit će se uvjeti propisani u Pravilu provedbe M4_izg_Kop, za izgrađeni dio građevinskog područja naselja a na kosim terenima manje, ali ne manje od 15%.

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na građevnoj čestici može se graditi jedna stambena, stambeno poslovna ili poslovna i ostala građevina te pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade kao jednostavne građevine, kako je određeno posebnim propisom i ovim Planom.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti, u odnosu na veličinu građevne čestice (m²):
 - b. 500-600; Kig:0,3
 - c. 601-700; Kig: 0,25
 - d. 701 i više; Kig: 0,20
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti, u odnosu na veličinu građevne čestice, i to:
 - b. 500-600; Kis nadz: 0,7, Kis ukup: 1
 - c. 601-700; Kis nadz: 0,6, Kis ukup: 0,85
 - d. 701 i više: Kis nadz: 0,5, Kis ukup: 0,7
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina: 9 m
 - b. visina (stam.posl.): 9,5 m
 - c. visina za poslovne: 10 m
 - d. iznimno, na kosom terenu visina može biti veća za 1 m;
 - e. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopušteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
 - b. kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.
 - c. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina.
 - d. horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. broj parkirnih mjesta sukladno članku 111. ove Odluke potrebno je riješiti na građevnoj čestici.
 - b. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodo propusne) površine obrasle vegetacijom, a na kosim terenima manje,

- ali ne manje od 15%;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. javno prometne površine i prilazi građevinama javne namjene, moraju imati elemente kojima se osigurava nesmetano kretanje osoba s poteškoćama u kretanju.
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. za neizgrađeno (uređeno) građevinsko područje koje ima izgrađenu osnovnu infrastrukturu (prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade i građevine za odvodnju otpadnih voda) izravno se primjenjuju odredbe ovog Plana iz ovog članka Odluke.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana.
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana.

Članak 34.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: M4_kult.-pov.
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice je 300 m²;
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. izgrađeni dio građevinskog područja naselja (mješovita namjena), pretežito stanovanje
 - b. registrirana kulturno povijesna cjelina Rogoznica predstavlja zonu potpune zaštite povijesne strukture naselja a obuhvaća područje Kopare – sukladno granicama prema grafičkom prikazu
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m, minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od susjedne međe može biti manja od propisane u prethodnoj točki, ali ne manja od 1,0 m radi prilagodbe urbanoj strukturi povijesne jezgre, a prema posebnim uvjetima nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. Izuzetno, u slučajevima kada je građevni pravac uz ulicu definiran postojećom izgradnjom, građevine se mogu graditi neposredno uz javnu prometnu površinu, te se mogu u pogledu visine, uskladiti sa građevinama na susjednim građevnim česticama tj. sa višom susjednom građevinom a prema posebnim uvjetima nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara;
 - e. unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice moguća je interpolacija nove građevine tako da tvori niz. U tom slučaju najveća površina građevne čestice iznosi 300 m² a najveća širina građevne čestice iznosi 10,0 m.
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti kig=0,4;
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti kis=1,2;
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. maksimalni broj etaža P+2 sa visinom V=9 m;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- b. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine.
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. unutar registrirane kulturno povijesne cjeline Rogoznice za sve zahvate u prostoru obvezni su posebni prethodni uvjeti nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. svaka građevna čestica unutar građevinskog područja mora imati neposredan pristup na prometnu površinu minimalne širine 3 m. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja ako terenski uvjeti ne omogućavaju realizaciju propisane širine zbog postojeće guste izgrađenosti ili u slučaju nerješivih vlasničkih ili nekih drugih otežavajućih okolnosti, može se planirati pristup minimalne širine 2,5 m uz uvjet da njegova duljina ne prelazi 50,0 m.
- b. izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih građevina, rekonstrukciju i zamjenu postojećih građevina na kosom terenu (sa nagibom terena većim od 15%) može se dopustiti neposredan pješački pristup građevnoj čestici u širini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveća dužina toga pristupa 100 m.
- c. izuzetno od točke a za rekonstrukciju unutar izgrađenog građevinskog područja na otoku Kopara za pristup građevnoj čestici prilikom rekonstrukcije dopušta se put koji postoji u naravi.
- d. prometne površine na koje građevinske čestice imaju neposredan pristup su: površine javne namjene, površine u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.
- e. za građevinske čestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba prethodno utvrditi odgovarajućim aktom za građenje za pristup na prometnu površinu sukladno odredbama ovog plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevnu česticu može činiti i sam tlocrt građevine, sa koeficijentom izgrađenosti $k_{ig}=1$, koeficijentom iskorištenosti $k_{is}=\max. 3$, a sukladno uvjetima nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara;
- b. minimalna udaljenost od susjedne međe definirana je tlocrtom postojeće građevine, ukoliko je ista manja od 3 m;
- c. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina definirana je postojećim građevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m;
- d. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta i definirana je postojećim građevinskim pravcem, ukoliko je ista manja od 3 m.
- e. dopušta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeništa van postojećih gabarita, maksimalne širine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne međe.
- f. izuzetno, unutar zastićene kulturno povijesne jezgre Rogoznice, maksimalan broj etaža i visina građevine može biti viša, a minimalna udaljenost od susjedne međe može biti manja, radi prilagodbe urbanoj strukturi povijesne jezgre, a prema posebnim uvjetima nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. propisano je Odredbama ovog Plana.

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. prizemlja i druge dijelove građevina je moguće uređivati za poslovni prostor (trgovine, servisi i usluge, ugostiteljsko turistički sadržaji, uredi i sl.).

Članak 35.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S3_rur

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

- a. minimalna površina građevne čestice je za slobodno stojeće građevine 400 m²;

2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. izgrađeni dio građevinskog područja naselja (mješovita namjena), pretežito stanovanje
- b. izgrađene ruralne cjeline naselja u zaleđu (Dvornice, Zaselo, Čikarina draga, Salići, Donji Modrič, Gornji Modrič, Bućinovi, Kljukače, Ražanj, Luka, Pazdelj, Palasova kotelja, Šarićeva kotelja, Čenkova kotelja, Široka glava, Piščet, Mahala, Milinkovica, Mišini, Podorljak, Sapina Doca, Ložnice, Jarebinjak, Mocira, Smokvica, Peleš, Zečevo, Podglavica, Oglavci, Orlovica) sadrže vrijedne elemente povijesnih struktura.

3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m, izuzetno za izgradnju građevina u koje se smještaju sadržaji tradicijskog gospodarstva (vinarije, podrumi i sl.) minimalna udaljenost može biti i manja ali ne manja od 2 m, uz uvjet da se ne izvode otvori na toj fasadi;
- b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
- c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
- d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
- e. kod smještaja građevina na građevnoj čestici poštovati u najvećoj mogućoj mjeri tradicijsku dispoziciju objekata;

4. izgrađenost građevne čestice

- a. maksimalni koeficijent izgrađenosti za samostojeće $k_{ig}=0,3$;

5. iskoristivost građevne čestice

- a. maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti $k_{is}=1$ a nadzemni $k_{is}=0,8$;

6. građevinska (bruto) površina građevina

- a. nije primjenjivo

7. visina i broj etaža građevine

- a. maksimalni broj etaža P+2 sa maksimalnom visinom $V=9$ m, na kosom terenu 10 m;
- b. sve građevine se mogu graditi s podrumom i suterenom a unutar zadane visine;

8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. nije primjenjivo

9. uvjeti za oblikovanje građevine

- a. na užem i vizualno eksponiranom području naselja potrebno je podići razinu oblikovanja građevina, tako da izgradnja novih građevina i oblikovanje prostornih sklopova ne narušava prepoznatljivu fizionomiju naselja.
- b. strogo poštovanje tradicijskog pravokutnog tlocrta građevina;
- c. izgled krovništa: dvostrešno, uz dopuštenu upotrebu jednostrešnih i dvostrešnih luminara ili krovnih prozora;
- d. upotrebu tradicijskih građevnih materijala (drvo, kamen, žbuka) i primjerene polihromije (preporučuju se svi tonovi oker boje, prljavo bijele, pompejanske crvene - boje zemlje);
- e. korištenje tradicijskih detalja karakterističnih baš za obalno područje kao što su; kamena balatura, kameni luk, terasa, drveni zatvori – škure i grilje, kameni pragovi oko prozora i sl. prema karakteristikama naselja.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- f. iznimno, kad lokalni uvjeti to zahtijevaju, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, može se omogućiti prilagođavanje propisanih uvjeta za gradnju stambenih i pomoćnih građevina tako da površina građevne čestice može biti do 30% manja, kig max. do 0,8, a udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice i javno prometne površina najmanje 1,0 m, uz uvjet da se time ne ugrožava sigurnost prometa, te da se ispune posebni uvjeti, te uz prethodno mišljenje nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara.
- g. prilikom ishođenja odgovarajućih odobrenja za gradnju u ruralnim cjelinama Jarebinjak, Kljukače, Ložnice, Mocira, Oglavci, Orlovia, Palasova kotelja, Pazdelj, Peleš, Pišćet, Podglavica, Sapina doca, Šarićeva kotelja, potrebno je mišljenje nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara.
- h. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina, osim u zaštićenim dijelovima naselja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodopropusne) površine obrasle vegetacijom.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. svaka građevna čestica unutar građevinskog područja mora imati neposredan pristup na prometnu površinu minimalne širine 3 m. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja ako terenski uvjeti ne omogućavaju realizaciju propisane širine zbog postojeće guste izgrađenosti ili u slučaju nerješivih vlasničkih ili nekih drugih otežavajućih okolnosti, može se planirati pristup minimalne širine 2,5 m uz uvjet da njegova duljina ne prelazi 50,0 m.
- b. izuzetno, od gornjeg stavka za interpolaciju novih građevina, rekonstrukciju i zamjenu postojećih građevina na kosom terenu (sa nagibom terena većim od 15%) može se dopustiti neposredan pješački pristup građevnoj čestici u širini najmanje 1,5 m, uz uvjet da je najveća dužina toga pristupa 100 m.
- c. prometne površine na koje građevinske čestice imaju neposredan pristup su: površine javne namjene, površine u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.
- d. za građevinske čestice do kojih nije osiguran pristup prometnicama iz gornjeg stavka treba prethodno utvrditi odgovarajućim aktom za građenje za pristup na prometnu površinu sukladno odredbama ovog plana.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. postojeću građevnu česticu može činiti i sam tlocrt građevine, sa koeficijentom izgrađenosti $kig=1$, koeficijentom iskorištenosti $kis=max. 3$, a sukladno konzervatorskim smjernicama nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara;
- b. dopušta se maksimalni broj etaža do (P+2) sa maksimalnom visinom $V=9$ m.
- c. minimalna udaljenost od susjedne međe definirana je tlocrtom postojeće građevine;
- d. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih definirana je postojećim građevinskim pravcem;
- e. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta i definirana je postojećim građevinskim pravcem;
- f. dopušta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeništa van postojećih gabarita, maksimalne širine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne međe.
- g. rekonstrukcija ovih građevina može se izvoditi uz prethodno mišljenje nadležne službe za zaštitu kulturnih dobara.
- h. zbog očuvanja elemenata tradicionalne arhitekture i u cilju očuvanja tradicionalnog krajobraza, a sve radi poticanja seoskog i eko-etno turizma Planom se dopušta rekonstrukcija i adaptacija postojećih skromnijih građevina utilitarne i stambene arhitekture (seoske

stambene zgrade, pomoćne zgrade, pojate, štale i sl.) koje su u uporabljivom ili ruševnom stanju, sagrađene su prije 15. 02. 1968.g.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. propisano je Odredbama ovog Plana.

Članak 36.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: S5

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. najmanja površina građevne čestice iznosi 5000 m², a maksimalna 6000 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar izdvojenog dijela građevinskog područja naselja (mješovita namjena- pretežito poljoprivredna gospodarstva) - S5, na površinama od 3,4 ha planiraju se sadržaji u funkciji seoskog turizma.
 - b. na ovim površinama planira se organizacija obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te izgradnja građevina za potrebe poljoprivrednog gospodarstva osnovne poljoprivredno proizvođačke namjene.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od granice građevne čestice i od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig} = 0,2$
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. najveći koeficijent iskorištenosti $k_{is} = 0,4$
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. tlocrtna površina osnovnih poljoprivredno-proizvođačkih građevina zauzima minimalno 40%, ugostiteljsko turističkih građevina maksimalno 30%, te športsko rekreacijskih maksimalno 30% od ukupno dopuštene tlocrtna površine na jednoj građevinskoj parceli
7. visina i broj etaža građevine
 - a. najveća visina građevine P+1, odnosno najviše 7 m;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. priključak na javno primetne površine izvodi se izravno i posredno preko nerazvrstanih cesta
 - b. opskrba vodom osigura se iz vodoopskrbnog sustava ili iz cisterna za vodu;
 - c. odvodnja se rješava priključkom na kanalizacijsku mrežu, a ukoliko ista nije izgrađena putem sabirnih jama.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. uz građevine osnovne namjene (poljoprivredno proizvođačke) moguća je izgradnja pratećih turističko ugostiteljskih sadržaja (smještajnih i ugostiteljskih) te športsko rekreacijskih.

Članak 37.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna veličina građevne čestice iznosi 800 m², izuzetno je moguća i manja građevna čestica ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manja od 400 m²
 - b. građevine javnih i društvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgrađenog dijela naselja, a mogu imati i manju građevnu česticu ali ne manju od 100 m²,
 - c. za zonu javane i društvene namjene na Kopari; građevna čestica na kojoj će se graditi građevina nalazi uz već izgrađenu javno prometnu površinu ili je za tu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. građevine za javne i društvene namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene
 - b. sadržaji javnih i društvenih djelatnosti mogu se graditi ili uređivati u dijelu građevina druge namjene (stambene, poslovne i slične građevine).
 - c. pojedinačni javni i društveni sadržaji (obrazovno odgojni sadržaji, sadržaji primarne zdravstvene zaštite) te sadržaji športa mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja i prije donošenja obveznog urbanističkog plana uređenja uz poštivanje ove odluke.
 - d. prostornim planom kao zona isključive namjene unutar naselja Kobiljak planira se zona društvene i javne namjena (D2 – socijalna i zdravstvena) površine 0,32 ha, prema ovim pravilima provedbe.
 - e. zona javne i društvene namjene na Kopari površine 0,61 ha namijenjena za gradnju zdravstvene stanice i ambulante, dječjeg vrtića i zgrade općinske uprave. Izgradnja i uređenje zone provodi se prema slijedećim uvjetima: - građevna čestica na kojoj će se graditi građevina nalazi uz već izgrađenu javno prometnu površinu ili je za tu površinu prethodno izdana lokacijska dozvola; na građevnoj čestici mora se osigurati odgovarajući prostor za parkiranje vozila sukladno normativima iz članka 111. ove odluke. Minimalna veličina građevne čestice iznosi 800 m², izuzetno je moguća i manja građevna čestica ukoliko zadovoljava propisani standard, ali ne manje od 400 m² najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,6 a koeficijent iskorištenosti kis = 2,0; visina građevina može iznositi najviše P+2, odnosno 12 m
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost građevina iz stavka 1. ove točke od susjednih građevina ne može biti manja od polovine visine više građevine;
 - b. za gradnju nove javne i društvene građevine, koja se gradi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja - mješovita namjena, udaljenost od susjedne međe može iznositi najmanje 1 m, uz poštivanje ostalih uvjeta iz ovog članka.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,6,
 - b. za građevine javnih i društvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgrađenog dijela naselja, koeficijent izgrađenosti (kig) im može biti maksimalno 0,8
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. koeficijent iskorištenosti kis = 2,0;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- b. za građevine javnih i društvenih djelatnosti koje se interpoliraju unutar izgrađenog dijela naselja, a koeficijent iskorištenosti (kis) maksimalno 3,0.
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
- a. visina građevina može iznositi najviše P+4, odnosno 15 m;
- b. iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih građevina može biti i veća u skladu s obilježjima građevina, samo za zvonik.
- c. za zonu javne i društvene namjene na Kopari; visina građevina može iznositi najviše P+2, odnosno 12 m
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. građevine mogu imati ravni ili kosi krov. Krov može biti kombinacija ravnog i kosog maksimalnog nagiba 35 stupnjeva. Dopušteni su krovni luminari i prozori u krovnoj plohi (abain).
- b. kod gradnje novih građevina, krov svojom dužom stranom mora biti paralelan sa izohipsama terena, osim u izgrađenom građevinskom području.
- c. omogućava se ugradnja sunčanih kolektora na krovu građevina.
- d. horizontalni i vertikalni gabarit građevina, oblikovanje fasada i krovništa te upotrijebljeni građevinski materijal, trebaju biti u skladu s krajolikom i dobrim primjerima arhitektonskog oblikovanja.
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje odgovarajućeg broja vozila.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. na građevnoj čestici potrebno je osigurati uvjete za pristup i kretanje invalidnih osoba.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. građevna čestica mora imati pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 3,0 m;
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. propisano je Odredbama Plana.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. propisano je Odredbama Plana.
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. u sklopu građevine za društvene djelatnosti, koja se gradi unutar zona mješovite namjene, omogućava se smještaj pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, trgovina i stanovanje) na najviše 20% ukupne građevinske bruto površine.

Članak 38.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: T1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. minimalna površina građevne čestice iznosi 400 m²;
- b. maksimalna površina građevne čestice iznosi 5000 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. izgrađena ugostiteljsko turistička zona „Gornji Muli“ (T1), površine oko 2 ha, kapaciteta 240 kreveta od čega 80 kreveta u hotelu, a 160 u vilama.

- b. unutar ove postojeće zone omogućava se rekonstrukcija postojećih smještajnih (vile - bungalovi) i pratećih (restoran, recepcija i uprava) sadržaja na način da se rekonstrukcijom, dogradnjom i novom izgradnjom osiguraju kvalitetniji smještajni sadržaji (hotel – četiri zvjezdice, sa restoranom, bazenom i drugim pratećim sadržajima unutar hotela) i vile (poboljšanog standarda) , te preteći sadržaji (recepcija sa upravom), parkiralište i rekreacijske površine, sport i dr.).
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- na jednoj građevnoj čestici može se smjestiti više građevina;
 - zadržava se zatečena udaljenost građevina prema moru (zatečena građevinska linija)
 - udaljenost postojećih građevina od ruba građevne čestice zadržava se prema postojećem stanju;
 - udaljenost novih građevina od ruba građevne čestice je minimalno 1 m;
 - udaljenost novih građevina od osovine javne ceste je najmanje 2 m;
4. izgrađenost građevne čestice
- najveći koeficijent izgrađenosti zone iznosi $k_{ig} 0,3$;
5. iskoristivost građevne čestice
- najveći koeficijent iskoristivosti zone iznosi $k_{is} 0,8$;
6. građevinska (bruto) površina građevina
- nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
- najveća visina građevina iznosi S+P+3, odnosno najviše 13,0 m;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- planirane građevine je potrebno oblikovati u skladu sa značajem ambijenta unutar prostora Rogoznice, okolnom i tradicijskom gradnjom. Osnovni volumen građevina je moguće riješiti izmicanjem, kako bi se plastikom manjih volumena građevina bolje uklopila u okoliš. Obradu pročelja izvesti u svijetlim tonovima (poželjna je kombinacija kamen – žbuka). Krovna ploha može biti kosa ili ravna;
 - planirane građevine unutar ugostiteljsko turističke zone mogu se oblikovati u više volumena međusobno povezanih toplim vezama i na način da svaki od volumena može imati visinu do 13 m, mjereno od najniže kote terena uz taj volumen;
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- najmanje 40% zone potrebno je urediti kao parkovno zelenilo
 - obala sa uređuje kao uređena plaža na kojoj se mogu postaviti tuševе, platoe za sunčanje te osigurati pješčanik, plažu za djeci u prostor za igru djece. U tom smislu se predviđaju manji zahvati na uređenju postojeće plaže, bez gradnje vezova i prostora za prihvat plovila. Priobalno more, koje pripada plaži, je potrebno ograditi (plutače) radi zaštite kupaca;
 - nije dopušteno etažiranje građevina, parcelacija građevinskih čestica niti formiranje novih građevinskih čestica;
 - parkiranje vozila se osigurava na zajedničkom parkiralištu unutar zone za min. 80 vozila, ukoliko postoji mogućnost osigurati parkinga na građevnoj čestici;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- priključak građevne čestice osigurava se na internu prometnicu, a za zonu je potrebno osigurati priključak na javnu prometnicu;

- b. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim uređajem za pročišćavanje;
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. rekonstrukcija ugostiteljsko turističke zone Gornji Muli provodi se temeljem ovog Plana.
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateći sadržaji se smještaju unutar zone (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, šport i rekreacija).

Članak 39.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R3

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. u športskoj zoni Gornji Muli površine planira se gradnja polivalentnog otvorenog igrališta, odnosno zatvorene športske dvorane, pratećih sadržaja (spremišta, garderobe, sanitarni čvor, i sl.) u skladu s posebnim propisima.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost sportskih i pomoćnih građevina mora biti najmanje 10,0 m od državne ceste, 7,0 m od županijske ceste i 5,0 m od lokalne i nerazvrstane ceste.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina zatvorene dvorane do 15,0 m, a u skladu s posebnim propisima. Visina prateće građevine ne može biti veća od 4,0 m i udaljena najmanje 3,0 m od međe.
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. parkiranje vozila propisano je člankom 111. Odredbi
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. prateći sadržaji mogu zauzimati do 10% površine zone.
 - b. prateće sadržaje moguće je graditi usporedno ili nakon izgradnje osnovnih sadržaja.

Članak 40.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R7

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. ukupna površina plaža od 11,91 ha prema normativu iz PPŽ korigiranom u odnosu na tip obale pruža mogućnost korištenja uređenih plaža od 20.000 do 25.000 korisnika.
 - b. na području uređenih kupališta nije dopušteno ograđivanje kopnenog dijela plaže, prekidanje „lungo mare“, kao i onemogućavanje pristupa moru.
 - c. plaža u prirodnom obliku treba biti pristupačna sa kopnene i morske strane te potpuno sačuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Uz plažu u prirodnom obliku dozvoljava se izgradnja šetnice „lungo mare“ širine do 1,5 m.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prostornim planom su određena kupališta – uređene plaže, unutar građevinskih područja naselja i označena simbolom R7
 - b. kupališta – uređene plaže obuhvaćaju otvorene površine namijenjene sunčanju i kupanju, nadzirane i pristupačne svima s morske i kopnene strane, a čine ih šljunčana plaža ili kamena obala.
 - c. na kupalištima se mogu uređivati platoi, pristupni putovi, sunčališta, prilazi moru za osobe sa smanjenom pokretljivošću, obalna šetnica (lungo mare), te opreмати plažnom opremom (tuševi, rekviziti i dr.).
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. na uređenom kupalištu, u skladu s prirodnim uvjetima, obavezna je sadnja drveća i drugog zelenila. Pristup (okomiti na obalu) kupalištu se mora osigurati na svakih 150 m duž obale.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. na kupalištima se mora osigurati barem jedan ulaz u more za osobe sa smanjenom pokretljivošću.
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. na kupalištima se mogu postavljati prateće građevine za potrebe kupališta. Prateća građevina služi za smještaj svlačionica, sanitarnog čvora, spremišta plažnih rekvizita, mini-ugostiteljskog sadržaja i sl. Prateća građevina može imati najviše 15 m² s mogućnošću izvedbe nadstrešnice ukupne građevinske (bruto) površine, visine prizemlja, odnosno najviše 4,0 m i ravni krov
 - b. maksimalan broj pratećih građevina određen je kako slijedi: - Plaža Šepurina – 5 tipskih objekata - Plaža Lozica – 2 tipska objekta - Plaža Varoš Ražanj – 1 tipski objekt - Plaža Riva-Ražanj – 1 tipski objekt - Plaža Čelina – 1 tipski objekt - Plaža Stupin – 1 tipski objekt - Plaža Miline – 2 tipska objekta - Kopača – 1 tipski objekt - Zatoglav – 1 tipski objekt

Članak 41.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Gr

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. površine postojećih groblja kao i površine za širenje groblja određene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. u Prostornom planu utvrđene su lokacije postojećih groblja. Planirana je gradnja novog groblja u Ražnju. Planirano je proširenje postojećih groblja u Rogoznici, Podorljaku, Sapinim Docima i Dvornicama.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne građevine.
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. groblje mora biti ograđeno.
 - b. za prošireni dio groblja potrebno je osigurati minimalno 20% te proširene površine kao uređeno zelenilo, drvodred i sl.
 - c. parkiranje vozila propisano je člankom 111. Odredbi
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

- a. do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne širine 3,0 m. Uz groblje je potrebno osigurati parkiralište.
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. propisano je Odredbama Plana
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. unutar groblja mogu biti smješteni prizemni prateći sadržaji (kapelica, mrtvačnica, cvjećarnica i sl.) u skladu s posebnim propisima.
 - b. grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne građevine.

Članak 42.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: LN

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. luka nautičkog turizma - marina „Frapa“ izgrađena. Površina kopnenog dijela obale je 2,75 ha, morskog dijela 15,36 ha na kojem je izgrađen umjetni otok, te prostor za prateće sadržaje 1,4 ha.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. luka nautičkog turizma
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

- a. zaštitni valobran izgrađen temeljem građevinske dozvole namijenjen je zaštititi postojećih vezova Marine Frapa od direktnih utjecaja vjetra i valova, a može se koristiti za privez plovila.

Članak 43.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: L1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. luke otvorene za javni promet - Luka Rogoznica i Luka Ražanj (LN)
 - b. luka Rogoznica ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Luka osigurava prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putničkih, turističkih i sl. plovila.
 - c. planom se dopuštaju zahvati na moru i kopnu u cilju poboljšanja vjetrovalne zaštite luke (izgradnja lukobrana, valobrana i sl.), osiguravanja sigurnog priveza za plovila.
 - d. luka Ražanj ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Luka osigurava prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putničkih, turističkih i sl. plovila. Rekonstrukcija luke može obuhvatiti rekonstrukciju postojeće obale i izgradnju potrebne vjetrovalne zaštite.
 - e. komunalni vezovi namjeni su za privez plovila lokalnog stanovništva osiguravaju se unutar luka otvorenih za javni promet, sukladno posebnim propisima. Na području Općine Rogoznica planirano je minimalno 700 komunalnih vezova u obuhvatu luka otvorenih za javni promet.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. za Luku Rogoznica; Planom se omogućava rekonstrukcija postojećeg dijela luke radi poboljšanja funkcije i sigurnosti luke. Rekonstrukcija luke može obuhvatiti rekonstrukciju

postojeće obale i izgradnju potrebne vjetrovalne zaštite, proširenje platoa luke za smještaj vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja te gradnju drugih potrebnih sadržaja luke.

14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 44.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: H1

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. uvjeti gradnje za Marikulturu propisani su Člankom 79. Odredbi za provođenje, odnosno u poglavlju 1.4.4. Marikultura
 - b. uzgajalište u uvali Peleš zadržava se na sadašnjoj lokaciji do izgradnje luke otvorene za javni promet (ribarski vez) u uvali Peleš. Nova šira lokacija uzgajališta u širem području uvale Peleš prikazana je u grafičkim prikazima. Detaljan smještaj uzgojnih instalacija na novoj lokaciji odrediti će se sukladno kriterijima ovih Odredbi i članka 64. PPŽ, a što se neće smatrati izmjena Prostornog plana. Prilikom premještanja uzgajališta na novu lokaciju potrebno je poduzeti mjere da ne dođe do prekida proizvodnje, odnosno potrebno je omogućiti premještanje uzgajališta (što uključuje izradu lokacijske dozvole i dodjelu nove koncesije za korištenje pomorskog dobra na novoj lokaciji) prije izgradnje planirane luke. Također je prilikom izgradnje planirane luke potrebno voditi računa da ne dođe do negativnog utjecaja luke na uzgajalište. Maksimalni kapacitet uzgajališta iznosi do 50 t.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. planom su određena područja akvatorija i pripadajućeg kopnenog dijela za uzgajališta ribe (H1), i to: - uvala Peleš- izmještanje na novu lokaciju - uvala Movar- postojeća lokacija
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. kriteriji za smještaj uzgojnih instalacija za dodjelu koncesije postojećih uzgajališta su slijedeći: - kriteriji propisani posebnim propisom o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru;, - instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje 15 m od obale, - plivajući kaveži za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u područjima gdje je dubina mora manja od 15 m, - obalu je potrebno sačuvati u izvornom obliku te se ne dozvoljava nikakva gradnja, - uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom uklopiti u okoliš, - ako se više uzgojnih instalacija postavlja na istoj lokaciji/području potrebno ih je međusobno oblikovno uskladiti, - uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu ili drugom području s ograničenjem korištenja, niti u koliziji s drugim namjenama u prostoru.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- a. omogućava se postava odgovarajućih plivajućih elemenata kao dijela uzgajališta radi vjetrovalne zaštite uzgajališta, koje treba ukloniti nakon prestanka rada uzgajališta.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 45.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Z2

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. javne zelene površine planirane su na Kopari (0,49 ha)
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. Z2 - Javna zelena površina - gradska park-šuma
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar javnih zelenih površina (Z1) moguće je postavljanje parkovne opreme (klupa i dr.) i uređenje šetnica na temelju hortikulturnog projekta. Unutar zaštitnih zelenih površina (Z) omogućava se uređenje staza, šetnica, odmorišta i sl.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

- a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 46.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: PN

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. zone posebne namjene su: - „OUP Zečevo“; - dio otoka Smokvica; - Zečevo, maskirni vez 1; - Zečevo, maskirni vez 2; - Zečevo, maskirni vez 3; - Rogoznica, maskirni vez 1; - Rogoznica, maskirni vez 2. - Plutačni vez Rogoznica
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. za objekte posebne namjene određene su zaštitne i sigurnosne zone prema posebnim propisima.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 47.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. šume isključivo osnovne namjene obuhvaćaju zaštitne šume i to šume pretežito crnogorice i pretežito makije. Zaštitne šume uključuju i zaštitno zelenilo i pejzažne površine uz obalu i uz ostala naselja Općine Rogoznica. Imaju funkciju zaštite tla od erozije, zaštitu naselja, ugostiteljsko turističkih zona i drugih zona. Pridonose krajobraznim vrijednostima područja, poboljšanju mikroklimatskih i ekoloških uvjeta.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. planirana područja zaštitnih šuma treba pošumljivati autohtonim biljnim vrstama te osigurati mjere zaštite od požara (prosjeci, protupožarni putovi, hidranti, osmatračnice i druge mjere).
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 48.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: Š_pos

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- a. šuma posebne namjene u općini Rogoznica je šumska površina otoka Kopara koja je predložena u kategoriju park šume.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 49.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: OZNP

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. mogućnosti gradnje propisani su u poglavlju 1.4.1. Gradnja izvan građevinskog područja, odnosno člancima 72.- 77.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ostalo zemljište namijenjeno poljoprivredi čine ostala obradiva tla udaljenija od naselja i na strmijim terenima.
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prostornim planom poljoprivredne površine štite se od gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu osnovnu poljoprivrednu namjenu.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 5. iskoristivost građevne čestice

- a. nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 50.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: VZNP

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. mogućnosti gradnje propisani su u poglavlju 1.4.1. Gradnja izvan građevinskog područja, odnosno člancima 72.- 77.
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi obuhvaća vrijedno obradivo tlo što obuhvaća komplekse vinograda, maslinika, voćnjaka i drugih agrarnih površina uz naselja i u središnjem dijelu općine;
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prostornim planom poljoprivredne površine štite se od gradnje koja bi mogla ugroziti njihovu osnovnu poljoprivrednu namjenu.
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
- 8. veličina građevine koja nije zgrada

- a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 51.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS2_a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. površina funkcionalne cjeline reciklažnog dvorišta za otpad iznosi oko 5000 m². Na reciklažnom dvorištu prihvaćaju najzastupljenije sastavnice komunalnog otpada, kao što su: papir i karton, staklo, itd. ali i opasni komunalni otpad iz kućanstava (npr. otapala, kiseline, pesticidi, itd.) te ostale kategorije otpada.
 - b. oblik građevne čestice maksimalne površine 5000 m² odrediti će se tehnološkim rješenjem reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada, sukladno pripadajućim ključnim brojevima prema posebnim propisima.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. reciklažno dvorište ima pet odvojenih površina: a) površina za selektivno odvajanje i privremeno skladištenje papira, stakla, metala, limenki od pića, PET i MET ambalaže i PVC materijala; b) površina za prihvati i skladištenje opasnih komponenti komunalnog otpada (npr. baterije, akumulatori i motorna ulja, neonska rasvjetna tijela, stari živini termometri, CD-ovi, otapala, ljepila ...); c) površina za glomazni otpad; d) plato za pranje vozila i e) prostor s vagom za vozila.
 - b. ovisno o tehnološkom rješenju reciklažno dvorište može sadržavati i montažnu halu u kojoj će biti smještena oprema za sortiranje dok će u njoj blizini biti prostor za pretovar miješanog komunalnog otpada. U hali se mogu smještati slijedeća postrojenja: prihvatna orebrena traka, sortirna traka, podizna orebrena traka i horizontalna preša balirka, vaga s valjkastim transporterima, stacionarna preša, rolokontejner, prihvatni glatki transporter, podizni orebreni transporter i drugo prema tehnološkom rješenju. Površina hale može iznositi do 400 m² i visine do 9 m.
 - c. na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina prema tehnološkom rješenju sukladno posebnim propisima;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. na građevinskoj čestici reciklažnog dvorišta koeficijent izgrađenost natkrivenih građevina može iznositi maksimalno $k_{ig} = 0,2$

5. iskoristivost građevne čestice
 - a. na građevinskoj čestici reciklažnog dvorišta koeficijent iskorištenosti natkrivenih građevnima može iznositi maksimalno $k_{is}=0,2$,
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. građevine se grade kao jednoetažne;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. reciklažno dvorište mora udovoljavati slijedećim uvjetima: a) mora biti ograđeno; b) otvoreni spremnik mora biti u posebno ograđenom natkrivenom prostoru u koji je onemogućen dotok oborinskih voda; c) podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada; d) mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili proljevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija; e) mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima; f) stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izrađeni tako daje moguće sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stjenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada; g) na uočljivom mjestu mora biti istaknut "plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja" ; h) mora biti označeno natpisom "Reciklažno dvorište".
 - b. uređenje građevne čestice, planiranje zelene površine i parkirališta odrediti će se tehnološkim rješenjem reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima;
 - c. prilikom gradnje i uređenja reciklažnog dvorišta potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjete: reciklažno dvorište izvesti kao prometno – manipulativni prostor, u ravnini s ulazno – izlaznom plohom, s koje je omogućen pristup prostoru reciklažnog dvorišta; podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije; zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih kontejnera za smještaj i separaciju otpada; zaseban dio dvorišta, nad kojim treba izgraditi nadstrešnicu, mora biti osiguran za sakupljanje, separaciju i obradu reciklažnog otpada; zaseban površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika; na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila sa teretnom prikolicom,; na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta treba biti osiguran prostor za pristup i manipulaciju vozila koja odvoze sakupljene otpadne tvari; oborinske vode s asfaltiranih površina reciklažnog dvorišta za otpad će se, gravitacijski, skupljati na najnižim točkama reciklažnog dvorišta te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima. k) za potrebe rada reciklažnog dvorišta omogućava se postava metalnog kontejnera sa sanitarnim čvorom (smještaj zaposlenika, administracija, ...)
 - d. detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog rješenja.
 - e. kategorije otpada (definirane ključnim brojevima), koje će se prihvaćati na reciklažnom dvorištu, kao i vrste kontejnera, posuda i skladišta, naknadno će se odrediti u Glavnom projektu.
 - f. uz reciklažno dvorište treba osigurati i površinu za biokompostanu, koja se treba izvesti kao uređeni plato s pripadajućom taložnicom za prihvata oborinskih i procjednih voda iz bio-mase za kompostiranje.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. građevinska čestica na javnu cestu osigurati će se preko postojećeg javnog puta preko kat.čest. 19056 i 19071 k.o. Račice;
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 52.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS1_b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. lokacija zahvata u prostoru za suhe vezove smješta se unutar zone;
 - b. detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog rješenja.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prostornim planom unutar građevinskog područja Ražanj određena zona poslovne namjene – suha marina (KS1) površine 0,2 ha. Zona je namijenjena ostavi i čuvanju plovniha objekata, te pružanje usluga servisiranja plovniha objekata te transporta plovniha objekata.
 - b. unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: smještaj plovila i trajlera, servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija i sl. sadržaje.
 - c. pored navedenih prostora iz gornjeg stavka unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno posebnom propisu.
 - d. na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. razmjesta funkcija i sadržaja na česticama odredit će se sukladno potrebama;
 - b. na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. na građevinskoj čestici koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno $k_{ig} = 0,3$
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. koeficijent iskorištenosti $k_{is}=0,3$
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. građevine se grade kao jednoetažne;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

- a. najmanje 10% površine mora biti hortikulturno uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na svaka 4 PM jedno stablo);
 - b. cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta
 - c. podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije;
 - d. zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta;
 - e. zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;
 - f. na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),;
 - g. na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje
 - h. parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na nerazvrstanu prometnicu preko Pristupnog puta minimalne širine 3.5 m;
 - b. oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za brodove će se; gravitacijski, skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.
 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 53.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS1_a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. lokacija zahvata u prostoru odlagališta za brodove smješta se na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račiće. Unutar obuhvata ulazi i dio kat. Čestice 24679 koja je po naravi makadamski put a može služiti kao servisna i pristupna zona parcelama;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prostornim planom je određeno izdvojeno građevinsko područje u naselju Podorljak „Poslovna zona– suha marina, Podorljak“ (KS1) površine 0,39 ha. Zona je smještena na kat.čest. 7151, 7152, 7153 i 7154 sve k.o. Račice površine cca. 0,4 ha namijenjena ostavi i čuvanju plovnih objekata, te pružanje usluga servisiranju plovnih objekata te transporta plovnih objekata.
 - b. unutar planirane zone osiguravaju se prostori za: prostor za smještaj plovila i trajlera, prostori za servis brodova, popravke motora i opreme, plastificiranje, bojanje brodova, konzervacija-dekonzervacija i sl.sadžaje.
 - c. pored navedenih prostora iz gornjeg unutar suhe marine potrebno je osigurati prostore sukladno posebnom propisu.
 - d. na građevinskoj čestici odlagališta za brodove grade se nove građevine, postavlja oprema i uređuje korisni prostor sukladno potrebama;

- e. namjena građevina na građevinskim česticama je u funkciji odlagališta za brodove sukladno posebnim propisima;
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- razmještaj funkcija i sadržaja na česticama odredit će se sukladno potrebama odlagališta;
 - na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina sukladno potrebama odlagališta;
4. izgrađenost građevne čestice
- na građevinskoj čestici odlagališta za brodove koeficijent izgrađenosti natkrivenih građevina može iznositi maksimalno $k_{ig} = 0,3$
5. iskoristivost građevne čestice
- koeficijent iskorištenosti $k_{is} = 0,3$
6. građevinska (bruto) površina građevina
- nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
- građevine se grade kao jednoetažne;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- oblikovanje građevine će se odrediti sukladno posebnim propisima i potrebama odlagališta za brodove;
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- uređenja građevinske čestice, planiranje zelenih površina i parkirališta odredit će se sukladno potrebama odlagališta. Najmanje 10% površine mora biti hortikulturno uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na svaka 4 PM jedno stablo);
 - cijeli plato će se izvesti kao prometno - manipulativni prostor, u ravnini s ulazno - izlaznom plohom, tako da se omogući pristup svim dijelovima parcele radi lakšeg transporta
 - podna površina mora biti izvedena od nepropusne kolničke armiranobetonske konstrukcije;
 - zaseban plato mora biti osiguran za postavu prikladnih objekata u službi odlagališta;
 - zasebna površina mora biti osigurana za parkiranje osobnih vozila zaposlenika i korisnika;
 - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s prikolicom za plovila (trailer),;
 - na samoj lokaciji odlagališta mora biti dovoljno slobodnog prostora za smještaj travel lifta i manipulativno kretanje
 - detaljna dispozicija sadržaja unutar zone odredit će se na temelju tehnološko tehničkog rješenja.
 - parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- građevinske čestice trebale bi osigurati pristup na glavnu prometnicu D-8 preko pristupnim putem minimalne širine 3.5 m;
 - oborinske vode s asfaltiranih površina odlagališta za brodove će se; gravitacijski, skupljati na najnižim točkama platoa te preko HDPE slivnika i HDPE okna, upuštati u predgotovljeni separator i taložnik, sukladno posebnim propisima.

- c. za potrebe rada odlagališta za brodove trebaju se osigurati sanitarni čvorovi za zaposlenike i korisnike;
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 54.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K1_a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. za neizgrađeni dio dopušta se minimalna veličina građevinske čestice od 500 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. pretežno izgrađena zona „c) Podglavica - Kruščica/more, 1,44 ha - (K1)
 - b. u pojasu do 20 m od obalne crte može se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne građevine i druge građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.). Kod rekonstrukcije postojećih građevina ili njihove zamjene te interpolacije novih građevina (uključivo i gradanja nove građevine na građevnoj čestici koja se nalazi u pretežno izgrađenom potezu, odnosno ako na obje susjedne građevne čestice postoji izgrađena građevina) dozvoljava se zadržavanje postojećeg građevinskog pravca koji je pretežit na tom dijelu i ako je na manjoj udaljenosti od propisane. Izuzetno za rekonstrukciju postojećih građevina mogu se zadržati postojeći gabariti iako su na granici pomorskog dobra
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ukoliko se gradi objekt ugostiteljske-turističke namjene udaljenost građevine od lokalne i nerazvrstane ceste iznosi 3 m, a od osi državne ceste 13 m;
 - b. udaljenost građevine od susjednih međa može iznositi minimalno 3,0 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. dopušta se maksimalni koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,4$;
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. dopušta se maksimalni koeficijent iskorištenosti građevinske čestice $k_{is}=1,5$;
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. dopušta se maksimalna visina građevine do 16 m;
 - b. dopušta se maksimalni broj etaža P+4,
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. omogućava se izgradnja sportskih sadržaja u istoj zoni.

Članak 55.**(1) Pravila provedbe za površinu označenu: K1_b**

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. građevna čestica za gradnju novih gospodarskih (poslovnih) građevina ne može biti manja od 800 m², iznimno može biti i manja ukoliko se radi o preostaloj čestici uz rub zone ili između izgrađenih čestica, ali ne manja od 500 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. planirani su zanatski sadržaji, servisi i usluge, trgovine, ugostiteljsko turistički sadržaji, manji zanatski pogoni proizvodnje, obrade i prerade prvenstveno poljoprivrednih i ribljih proizvoda, tržnica, komunalni sadržaji, odlagališta za plovila, garaže i slični sadržaji. U obuhvatu zone Podorljak uz magistralu površine 0,7 ha omogućava se gradnja benzinske postaje s pratećim trgovačkim sadržajima sukladno čl. 77. ovih Odredbi uz poštivanje maksimalnog koeficijenta izgrađenosti od 0,3.
 - b. djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrožavati okoliš
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanja udaljenost građevine od međe iznosi H/2 visine zabata. Ukoliko je polovica visine zabata manja od 3,0 m, najmanja udaljenost do međe susjedne građevne čestice iznosi najmanje 3,0 m;
 - b. udaljenost građevine od lokalne i nerazvrstane ceste iznosi 5,0 m, od županijske ceste 7,0 m i od državne ceste 13,00 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenost građevinske čestice kig iznosi 0,3;
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent iskorištenosti građevinske čestice kis iznosi 1,0;
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina građevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine, okolnom izgradnjom ali ne više od 10,0 m do vijenca od zaravnatog terena;
 - b. maksimalni broj etaža je (P+2);
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanje 30% površine zone mora biti hortikulturno uređeno, što uključuje i otvoreno parkiralište ako se obrađuje s visokim drvećem (na svaka 4 PM jedno stablo);

- b. parkiranje vozila se rješava na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke;
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. u zoni je moguće uređenje otvorenih pješačkih površina;
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 56.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: R8

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. prirodna plaža R8
- 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine

- a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 57.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: M4_izg_Kop.
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice je 400 m²;
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. izgrađeno građevinsko područje na otoku Kopari izvan granica zaštite, za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih stambenih, stambeno poslovnih, poslovnih i ostalih građevina
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalna udaljenost od susjedne međe iznosi 3 m;
 - b. minimalna udaljenost od nerazvrstanih i drugih javno prometnih površina iznosi 3 m;
 - c. minimalna udaljenost od lokalnih cesta i županijskih cesta iznosi 3 m;
 - d. minimalna udaljenost od linije izvlaštenja državne ceste iznosi 10 m;
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti u odnosu na veličinu građevne čestice (m²):
 - b. 400-500; Kig: 0,35
 - c. 501-600; Kig: 0,3
 - d. 601-800; Kig: 0,25
 - e. 801 i više; Kig: 0,2
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti u odnosu na veličinu građevne čestice (m²):
 - b. 400-500; Kis nadz: 1, Kis ukup: 1,5
 - c. 501-600; Kis nadz: 0,9, Kis ukup: 1,3
 - d. 601-800; Kis nadz: 0,85, Kis ukup: 1,2
 - e. 801 i više; Kis nadz: 0,8. Kis ukup: 1
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina: 9 m
 - b. visina stambeno-poslovne: 9,5 m
 - c. visina za poslovne: 10 m
 - d. iznimno od gornje alineje na kosom terenu visina može biti veća za 1 m;
 - e. broj etaža: P+2
 - f. sve građevine se mogu graditi s podrumom, suterenom i potkrovljem a unutar zadane visine;
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- a. za novu izgradnju potrebno je osigurati najmanje 30% površine građevne čestice za uređene zelene (vodo propusne) površine obrasle vegetacijom;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. broj parkirnih mjesta sukladno članku ove Odluke.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
- a. za rekonstrukciju i zamjenu postojećih stambenih, stambeno poslovnih i ostalih građevina kada su jedan ili više od sljedećih uvjeta: površina građevne čestice, udaljenost od susjedne međe, udaljenost od nerazvrstanih i razvrstanih prometnica i drugih javno prometnih površina, manji od planom dopuštenih ili je koeficijent izgrađenosti veći od planom dopuštenog određuju se sljedeći uvjeti:
- b. dopušta se samo nadogradnja nad postojećim gabaritima do planom dopuštene visine (P+2), u istim tlocrtnim dimenzijama, odnosno kako su udaljenosti definirane tlocrtom postojeće građevine;
- c. dopušta se izgradnja jedne podzemne etaže (podrum) u postojećim gabaritima;
- d. dopušta se izgradnja pristupne rampe, samo ako se etaža koristi kao parking (garaža);
- e. dopušta se izgradnja pristupnog jednokrakog otvorenog ili natkrivenog stepeništa van postojećih gabarita, maksimalne širine 1,10 m na minimalnoj udaljenosti 1,0 m od susjedne međe.
- f. dopušta se promjena položaja postojeće (legalne) zgrade na građevnoj čestici u koliko novi položaj zgrade ima povoljnije, odnosno više prostorno planske standarde (udaljenost od međe, kig. i kis.) od zatečenih.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
- a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
- a. nije primjenjivo

Članak 58.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: S3_posl.
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
- a. najmanja površina građevne čestice iznosi 1000 m²
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. unutar izdvojenog dijela građevinskog područja naselja (mješovita namjena - pretežito poslovne) - S3, površine 0,8 ha, planira se izgradnja stambene i poslovne građevine.
- b. na građevinskoj parceli dopušta se izgradnja građevine i nadstrešnice za obavljanje poslovne djelatnosti .
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4 m od osi ulice na koju se priključuju gospodarski sadržaji, a građevinski pravac na udaljenosti od najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca;
4. izgrađenost građevne čestice
- a. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi kig = 0,35
5. iskoristivost građevne čestice
- a. najveći koeficijent iskorištenosti kis = 1
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. nije primjenjivo

7. visina i broj etaža građevine
 - a. najveća visina građevine iznosi 11 m;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. najmanje 40% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno (vodopropusno);
 - b. parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. za gradnju novih građevina treba imati pristup na prometnu površinu minimalne širine 5 m
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 59.

- (1) Pravila provedbe za površinu označenu: D5_a
1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
 2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. zona društvene namjene na lokaciji „Lokva“ površine 2,15 ha djelomično je izgrađena (0,54 ha). Izgrađeni dio obuhvaća postojeću zgradu osnovne škole.
 3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. max. koeficijent izgrađenosti kig 0,5
 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. max. koeficijent iskorištenosti kis = 1,5
 6. građevinska (bruto) površina građevina
 7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina građevina može iznositi najviše P+2, odnosno 15 m;
 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjera prema članku 111. ove odluke.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. u izgrađenom dijelu dopušta se rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina te izgradnja novih građevina radi funkcionalnog poboljšanja i podizanja kvalitete osnovne djelatnosti prema slijedećim uvjetima: ukupni koeficijent izgrađenosti kig ne prelazi 0,5 a koeficijent iskorištenosti kis = 1,5; visina građevina može iznositi najviše P+2, odnosno 15m; uz osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjera prema članku ove Odluke.
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 60.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M4_Crlj.

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna površina građevne čestice iznosi 2000 m²;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. unutar izgrađenog građevinskog područja naselja Rogoznica na predjelu Crljina u pomorskom dobru na kat.čest. *1806, 20584/1 i 20584/2 ukupne površine cca. 2170 m planira se gradnja građevina i uređenje prostora za poslovnu namjnu - pretežno trgovačku za smještaj trgovina, tržnice, ribarnice i sl.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. udaljenost građevine od ruba građevne čestice i ruba regulacijske linije je najmanje 1,5 m;
 - b. minimalna udaljenost građevine od obalne linije je 2,0 m;
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi kig = 0,6
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. najveći koeficijent iskorištenosti kis = 1,2;
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. najveća visina građevine P+1, odnosno najviše 7,0 m do vijenca od zaravnatog terena;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke;
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo

12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. građevina treba imati pristup na prometnu površinu minimalne širine 5 m;
 - b. ukoliko na građevnoj čestici nije moguće osigurati prostor za parkiranje, dozvoljava se odstupanje od potrebnog broja parkirnih mjesta, na način da je potrebno osigurati minimalno 3 parkirna mjesta.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 61.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: O

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. ostalo zemljište
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 62.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: M

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. nije primjenjivo
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 63.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D5_b

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. nije primjenjivo
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. u neizgrađenom dijelu površine 1,56 ha planira se izgradnja športskih sadržaja.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- a. športski sadržaji s pripadajućim pomoćnim sadržajima (teren, gledalište, svlačionice, spremišta i sl.), odnosno zatvorena športska građevina (sadržaj) mogu zauzeti maksimalno 50% površine građevne čestice
- b. udaljenost građevine od granice građevne čestice za prateće građevine uz športske sadržaje, najmanje 3,0 m,
- c. udaljenost građevine od granice građevne čestice za zatvorene športske sadržaje minimalno $H/2$, gdje je H visina športske građevine do vijenca.
4. izgrađenost građevne čestice
 - a. max. kig je 0,5
5. iskoristivost građevne čestice
 - a. nije primjenjivo
6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina pojedine športske građevine (sadržaja) određuje se prema namjeni;
 - b. maksimalna visina građevine je 15,0 m (dvorana). Visina pratećih građevina, uz otvorene športske sadržaje, iznosi najviše P+1, odnosno najviše 6,0 m;
8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. osiguranje potrebnog broja parkirališnih mjesta prema članku ove Odluke.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 64.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: D_a

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. minimalna veličina građevne čestice iznosi 600 m², a maksimalna 1000 m²
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. zona javne i društvene namjene na Karauli površine oko 0,36 ha
 - b. zona je namijenjena za javnu, pretežito kulturnu namjenu (multifunkcionalni kulturni centar; muzej, galerija, edukacijski centar, prostor za udruge i sl.) s pratećim kompatibilnim ugostiteljskim sadržajima. Prateći ugostiteljski sadržaji ne mogu se realizirati bez prethodne realizacije osnovne, javne i kulturne namjene.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

- a. minimalna udaljenost od granice građevne čestice i od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m
- 4. izgrađenost građevne čestice
 - a. najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,4
- 5. iskoristivost građevne čestice
 - a. najveći koeficijent iskorištenosti kis = 1,2
- 6. građevinska (bruto) površina građevina
 - a. nije primjenjivo
- 7. visina i broj etaža građevine
 - a. visina građevina može iznositi najviše P+1, odnosno 10 m sa ravnijm ili kosim krovom
- 8. veličina građevine koja nije zgrada
 - a. nije primjenjivo
- 9. uvjeti za oblikovanje građevine
 - a. nije primjenjivo
- 10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
 - a. minimalni postotak zelenila na građevnoj čestici iznosi 30%
 - b. postojeću vrijednu šumu u obuhvatu potrebno je sačuvati ili nadomjestiti sadnjom novih stabala
 - c. na građevnoj čestici mora se osigurati odgovarajući prostor za parkiranje vozila sukladno normativima iz članka 111. ove Odluke.
- 11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
- 12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. nije primjenjivo
- 13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
- 14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
- 15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo

Članak 65.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: KS2_b

- 1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. površina funkcionalne cjeline reciklažnog dvorišta za otpad iznosi minimalno oko 8000 m².
 - b. prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privremenom skladištenju građevnog otpada do njegove obrade) ima minimalnu površinu 1000 m², koja se dijeli na dvije površine: površine za predsortirani građevinski otpad i površine za miješani otpad. Prihvatna zona uređuje se kao vodonepropusna. Prihvatna zona uređuje se sukladno tehnološkom rješenju a prema posebnim propisima;
 - c. zona obrade građevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoću magneta, drobljenje građevnog otpada i klasiranje u frakcije) ima minimalnu površinu od 2000 m². U zoni obrade otpada uporaba prikupljenog materijala može se vršiti na mobilnim postrojenjima za reciklažu građevinskog otpada. U mobilnom postrojenju postavlja se oprema za izdvajanje metalnih komada pomoću magneta, drobljenje građevnog otpada, klasiranje u frakcije, te transport, manipulaciju i odlaganje oporavljenog materijala, a sukladno tehnološkom rješenju a prema posebnim propisima;

- d. zona za skladištenje recikliranog agregata, minimalne površine 1000 m² treba osigurati više boksova kako ne bi došlo do miješanja različitih vrsta recikliranog agregata. U zoni je potrebno osigurati i načine ukrcavanja recikliranog agregata kod otpreme. Zona uređuje se sukladno tehnološkom rješenju a prema posebnim propisima;
- e. odlagalište inertnog otpada izgrađuje se na površini cca. 4000 m². Na odlagalištu se odlaže samo inertni otpad u skladu sa posebnim propisima. Bez prethodne obrade na odlagalištu se može odlagati samo inertni otpad ako njegova obrada nije tehnički izvediva i drugog neopasnog otpada sukladno posebnim propisima. Odlagalište inertnog otpada uređuje se u skladu sa tehnološkim rješenjem a prema posebnim propisima.
- f. oblik građevne čestice minimalne površine 7000 m² odrediti će se tehnološkim rješenjem reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima;
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za građevinski otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata. Na reciklažnom dvorištu sakuplja se građevinski otpad, razvrstava, a potom ga mehanički obrađuje te privremeno skladišti.
- b. na reciklažnom dvorištu prihvaćaju se sve kategorije neopasnog građevinskog otpada (ključni broj 17). Reciklažno dvorište za građevinski otpad je namijenjeno za fizičke i pravne osobe koje će moći dovoziti izdvojene sastavnice građevinskog otpada u uredovno vrijeme, svakog radnog dana.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. na građevnoj čestici može se smjestiti jedna ili više građevina prema tehnološkom rješenju sukladno posebnim propisima;
4. izgrađenost građevne čestice
- a. na građevinskoj čestici reciklažnog dvorišta koeficijent izgrađenost natkrivenih građevnima može iznositi maksimalno $k_{ig} = 0,2$,
5. iskoristivost građevne čestice
- a. koeficijent iskorištenosti $k_{is} = 0,2$,
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
- a. građevine se grade kao jednoetažne;
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. oblikovanje građevina odrediti će se tehnološkim rješenjem reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima;
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. reciklažno dvorište ima četiri odvojene površine: a) Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privremenom skladištenju građevnog otpada do njegove obrade); b) Zona obrade građevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoću magneta, drobljenje građevnog otpada i klasiranje u frakcije); c) Zona skladištenja i otpreme recikliranog agregata; d) Odlagalište inertnog otpada.
- b. uređenje građevne čestice, planiranje zelene površine i parkirališta odrediti će se tehnološkim rješenjem reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima;
- c. prilikom gradnje i uređenja reciklažnog dvorišta potrebno je zadovoljiti i sljedeće uvjeta da plato reciklažnog dvorišta treba biti izveden kao vodonepropusna s odgovarajućim nagibom radi skupljanja voda s manipulativne površine na kojoj se nalazi drobilica. Otpadne oborinske vode se skupljaju i upuštaju u separator ulja i masti, sukladno posebnim propisima.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
 - a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
 - a. pristup građevinske čestice na javnu cestu osigurati će se preko postojećeg javnog puta preko kat. čest. 19056 i 19071 k.o. Račice, u koju će se položiti ostala linijska infrastruktura;
 - b. uvjeti priključenja definirati će se sukladno posebnim uvjetima komunalnih tvrtki.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine
 - a. nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoćne građevine
 - a. nije primjenjivo
15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene
 - a. nije primjenjivo
 - b. na prostoru lokacija za smještaj građevine za gospodarenje otpadom rezervira se prostor za smještaj drugih građevina za korištenje i obradu sekundarnih sirovina (energane, separacije i sl.) koje se izgrađuju sukladno posebnim propisima.

Članak 66.

(1) Pravila provedbe za površinu označenu: L1_p

1. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
 - a. luka otvorena za javni promet državnog značaja (ribarski vez) planirana je u Zečevu na lokaciji „Peleš“, ukupne površine kopnenog i morskog dijela cca. 3,5 ha.
 - b. orijentacijski prikaz luke dat je na kartografskom prikazu.
 - c. akvatorij luke (lučko područje) obuhvaća površinu mora od oko 2,0 ha, što uključuje površinu novoizgrađeno obale, privezanog gata i lukobrana/gata (lučka podgradnja). Unutar akvatorija luke omogućava se izmjena sadašnje obalne crte, grdanja nove obale, lukobrana i uređenje obale, odnosno lučka podgradnja (infrastruktura). (2) Lučka podgradnja (infrastruktura) luke obuhvaća vanjski lukobran koji je ujedno i gat, gatove i obalu za privez plovila te operativnu obalu. Na lukobranima treba osigurati propuste (otvore) radi omogućavanja izmjene i cirkulacije mora unutar akvatorija ribarske luke. Na gatu se mogu graditi manja prizemna priručna spremišta za ribare visine do 3,0 m ili se spremišta mogu predviđati u trupu gata.
 - d. obuhvat luke nalazi se u zahvatu zone zabrane gradnje u odnosu na položaj maskirnih vezova. Postoji suglasnost Ministarstva obrane Republike Hrvatske da se može graditi luka sa ribarskim vezovima uz uvjet osiguravanja dva stalna veza za potrebe Ministarstva obrane na vanjskom dijelu planirane luke, svaki najmanje duljine 50 m, minimalnog gaza 4 m, uz obvezno osiguranje neometanog pristupa.
2. namjena pojedinih građevina na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
 - a. osnovna namjena površina u obuhvatu luke je luka namijenjena ribarskim vezovima s minimalno 2 veza posebne namjene na vanjskom dijelu planirane luke za potrebe Ministarstva obrane, svaki najmanje duljine 50 m, minimalnog gaza 4 m, uz obvezno osiguranje neometanog pristupa, pratećom propisanom infrastrukturu, operativnim površinama i drugim pratećim sadržajima (hladnjače za ribu i rakove, spremišta, potrebni servisi, benzinska postaja, dr.), objektima za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva (prijem i uskladištenje svježih morskih organizama), zatim središnjeg objekta luke te benzinske postaje.
 - b. luka zauzima manji obalni kopneni dio s minimalno izgrađenom obalom i postojećim gatom za privez brodova. Taj gat i postojeća obala se gradnjom nove luke uklanjaju. Ostala površina luke formira se na nasipu. Postojeća obalna ucrtana je na kartografskog prikazu kao obalna crta koje se preoblikuje. Novu obalnu liniju formiraju novo izgrađena obala, gatovi i te lukobran/gat. Unutar zaštićenog akvatorija kojega oblikuju zapadni vanjski lukobran ujedno i gat planira se izvedba operativne i privezane obale.

- c. na kopnenom djelu luke zajedno sa novo izgrađenom operativnom obalom, uz operativne površine predviđena je gradnja sadržaja za potrebe ribarskih vezova kao složene građevine s pratećom infrastrukturom, operativnim i manipulativnim površinama te građevinama za smještaj: - objekata za skladištenje svježih proizvoda ribarstva (prijem i uskladištenje svježih morskih organizama) - središnjeg objekta luke (ureda, sanitarnog čvora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladišta, garaže i sl.) - benzinske postaje
- d. na formiranom kopnenom dijelu luke (postojeći kopneni dio i dio novoizgrađene obale bez površine lukobrana i gata), omogućava se i gradnja novih građevina, uređenje kolnih, pješačkih i drugih otvorenih površina.
3. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
- a. nije primjenjivo
4. izgrađenost građevne čestice
- a. ukupna moguća gradnja na kopnenom dijelu luke određena je s najvećim koeficijentom izgrađenosti $k_{ig} = 0,5$
5. iskoristivost građevne čestice
- a. ukupna moguća gradnja na kopnenom dijelu luke određena je s najvećim koeficijentom iskoristivosti $k_{is} = 1$.
6. građevinska (bruto) površina građevina
- a. nije primjenjivo
7. visina i broj etaža građevine
- a. sve građevine mogu imati podzemne etaže.
8. veličina građevine koja nije zgrada
- a. nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje građevine
- a. nije primjenjivo
10. uvjeti za uređenje građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
- a. na širem području lokacije luke nema zaštićenih objekata prirode u smislu Zakona o zaštiti prirode, isto tako nema ni planske zaštite prirodne baštine. Odlukom o donošenju PPUO Rogoznica propisuju se opći uvjeti i mjere zaštite prirode Šire područje lokacije luke nije obuhvaćeno područjem Nacionalne ekološke mreže. Na širem području lokacije luke evidentiran je kopneni arheološki lokalitet – antički lokalitet „Zečevo -Peleš“. Člankom Odluke o donošenju PPUO Rogoznica određuje se postupanje sudionika građenja na području arheoloških lokaliteta. U postupku ishoda odobrenja odgovarajućeg akta za gradnju potrebno je obaviti i arheološko rekognosciranje podmorja luke.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- a. nije primjenjivo
12. način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu
- a. na kopnenom dijelu luke potrebno je osigurati parkiralište za oko 20 vozila na otvorenim parkiralištima. Omogućava se natkrivanje parkirališnog prostora.
- b. na obali i lukobranima omogućava se vođenje infrastrukture za opskrbu plovila vodom, električnom energijom i dr.
- c. kolni pristup do planirane luke osigurava se rekonstrukcijom postojeće nerazvrstane ceste koja se preko LC 65077 spaja na DC-8 (Jadranska magistrala). Elektroopskrba luke osigurava se putem trafostanica (TS 10/0,4 kV) prikazanih u ovom planu. Ukoliko se pokaže za potrebno dopušta se gradnja trafostanice (TS 10/0,4 kV) unutar područja luke. Izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama važećih posebnih propisa, tehničkih normi i pravila struke. Vodoopskrba luke osigurati će se spajanjem na vodoopskrbni sustava u općini Rogoznica kako je planirano ovim planom. Odvodnje otpadnih fekalnih voda planira se skupljanjem na najnižoj koti te crpnom stanicom pumpanjem/ili slobodnim padom do sabirne jame, koja se prazni. Planom se daje mogućnost izgradnje zasebnog sustava sa

pročišćavanjem i pomorskim ispustom.

d. obvezno je postupanje sa tehničko tehnološkim otpadnim vodama sukladno posebnim propisima i zahtjevima nadležnog javno pravnog tijela. Oborinske vode sakupljaju se sa manipulativnih i prometnih površina te se nakon pročišćavanja uz separiranje ulja i masti ispuštaju u more. Sve vode s onečišćenih površina moraju se, prije upuštanja u more ili tlo pročititi sukladno posebnim propisima. Priključak na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izvoditi sukladno posebnom propisu koji uređuje razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te odredbama ovog Plana.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeće građevine

a. nije primjenjivo

14. pravila provedbe za pomoćne građevine

a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za prateće građevine druge namjene

a. prateća građevina namijenjena za smještaj veletržnice ribe objekata za skladištenje svježih proizvoda ribarstva sa svim pratećim sadržajima (prostori za pripremu i primarnu preradu ribe, zamrzavanje ribe, spremišta, hladnjače, garderobe, sanitarni čvor i drugi potrebni sadržaji (prostori za prihvat svježih morskih organizama, prostori za prihvat odbačenog ulova (discard) , prostori za proizvodnju leda, vaganje, kratkotrajno uskladištenje i prvu prodaju svježe ribe, zatim garderobe, sanitarnog čvora i drugi potrebni sadržaji) gradi se prema ovim uvjetima: - Najveća površina zemljišta pod građevinom iznosi 600 m² - Najveća građevinska bruto površina građevine iznosi 1.200 m² - Dio građevine se može rješavati kao nadstrešnica, minimalne visine 4,5 m ispod koje se vrši manipulacija ribom - Najveća visina građevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), izuzetno i više, odnosno ukupne visine 10,0 m. Moguć je ravni i/ili kosi krov. - Omogućava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu građevine.

b. uvjeti za gradnju građevina namijenjenih za servisne sadržaje su smještaj središnjeg objekta luke (ureda, sanitarnog čvora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladišta, garaže i drugih pratećih prostora) su: - Najveća površina zemljišta pod građevinom iznosi 1.000 m² - Najveća građevinska bruto površina građevine iznosi 1.500 m² - Najveća visina građevine iznosi P+1 (prizemlje i kat), odnosno ukupne visine 10,0 m. Moguć je ravni i/ili kosi krov. U slučaju ravnog krova moguće ga je oblikovati kao prohodnu terasu s vidikovcem opremljenu urbanom opremom (klupe, info pult i dr.), - Omogućava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu građevine.

c. prateća građevina namijenjena za gradnju benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom smješta se na obalnom dijelu luke. Crpke za opskrbu plovila planiraju se na obalnom dijelu luke. Omogućava se opskrba plovila plinom, električnom energijom i drugim energentima. Podzemni spremnici goriva smješteni su unutar kopnenog dijela. Crpka i podzemni spremnici su povezani odgovarajućim vodovima za gorivo. Potrebni sadržaji za opskrbu plovila gorivom (prodajni dio, spremište, sanitarni čvor i sl.), površine do 50 m² nalaze se u osnovnoj građevini. Nadzemna građevina benzinske postaje je prizemna a nadstrešnica ima svijetlu visinu od najmanje 4,5 m.

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova užih područja / Provedba s detaljnošću UPU-a

Članak 67.

(1) Unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja omogućava se izgradnja novih, zamjena i rekonstrukcija postojećih građevina na uređenoj građevinskoj čestici i prije donošenja propisanih detaljnijih planova uređenja

1.3.2.1. Obveza izrade urbanističkih planova uređenja

Članak 68.

(1) Urbanistički plan uređenja u mjerilu 1:1.000 ili 1:2000 donosi se za slijedeća građevinska područja:

1. Ugostiteljsko – turistička zona Rogoznica – Kopara, približne površine 1,0 ha;

2. Ugostiteljsko turistička zona Kanica, približne površine 7,9 ha;
3. Zona društvene namjene Zatoglav, približne površine 2 ha;
4. Urbanistički plan uređenja športske luke Rogoznica
5. Urbanistički plan uređenja športske luke Stupin - Čeline
6. Urbanistički plan uređenja športske luke Ražanj
7. Urbanistički plan uređenja športske luke Kanica

(2) Osim urbanističkih planova iz stavka 1. ovog članka moguće je donošenje urbanističkih planova i za druga područja, čiji će se obuhvat i sadržaj odredit odlukom o izradi.

(3) Površina urbanističkih planova iz stavka 1. ovog članka je približna na temelju mjerenja katastarskih podloga. Moguće je odstupanja od navedenih veličina koje se dobiju mjerenjem detaljnijih geodetskih podloga.

(4) Granica obuhvata i radni nazivi obveznih urbanističkih planova uređenja prikazani su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

(5) Obuhvat obveznih detaljnijih prostornih planova je načelan i može se uskladiti sa detaljnijom geodetskom podlogom za izradu detaljnijeg plana. Obuhvat urbanističkog plana uređenja ribarske luke koji je određen Prostornim planom je orijentacijski i može se uskladiti na temelju rezultata naknadnih detaljnih istraživanja.

1.3.2.2. Smjernice za izradu obveznih urbanističkih planova uređenja

Članak 69.

(1) Urbanistički plan urbane preobrazbe za ugostiteljsko turističku zonu Rogoznica (Kopara), obuhvata oko 0,56 ha (broj 1). Područje je djelom izgrađeno a djelom je neizgrađeno prema zgradi sadašnje općinske uprave. Blizina povijesne jezgre i osobito vrijedna šuma na Kopari predstavlja urbano područje značajno za sliku naselja Rogoznica što će biti predmet vrednovanja sa urbanističkog stajališta radi očuvanja prostornih vrijednosti ovog područja. Iz tog razloga namjera je preispitati zatečena obilježja izgrađenog područja i predložiti primjerena prostorno planska rješenja. Planom će se predložiti planske mjera kojima se mijenja obilježje izgrađenog prostora promjenom namjene u turističko ugostiteljsku zonu s preoblikovanjem građevina. Iz tog razloga uvjetovana je izrada Plana detaljnije razine kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje akata kojima se odobrava građenje odnosno rekonstrukcija. Izradi Plana pristupa se radi: utvrđivanja uvjeta gradnje i korištenja prostora na području građevinskog područja planiranog za urbanu preobrazbu u skladu sa važećim pozitivnim propisima i stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju novo planiranih sadržaja unutar obuhvata plana. Ugostiteljsko - turistička zona (T1) planira se u okviru građevinskog područja naselja na prostoru od ex. tvornice za preradu ribe površine oko 0,56 ha, koji je pretežno izgrađen. Urbanom preobrazbom planirana je prenamjena izgrađenog prostora za za gradnju hotela. Na dijelu južno od postojeće izgrađene strukture planira se gradnja pratećih sadržaja (športsko rekreacijski sadržaji, ugostiteljski, zabavni, uslužni sadržaji, uređenje otvorenih prostora, plaža, ulica, infrastrukture i sl.). Prostornom planom su propisani slijedeći uvjeti uređenja:

- maksimalni kapacitet zone iznosi 80 kreveta;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti za hotel je 0,4, a za prateće sadržaje 0,2;
- maksimalni koeficijent iskorištenosti za hotel 1,2, a za prateće sadržaje 0,5;
- smještajne građevine (hotel) mogu biti maksimalne visine tri nadzemne etaže odnosno 13,0 m,;
- smještajne građevine s pripadajućim zemljištem treba planirati izvan postojećih javnih površina uz obalu;
- najmanje 30% površine u zoni mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo urbane strukture,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom na javnu kanalizaciju ili vlastitim zatvorenim kanalizacijskim sustavom s uređajem za pročišćavanje, zavisno od lokalnih uvjeta, a sve u skladu sa Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda koje je obvezno ishodovati.
- parkiranje vozila je potrebno riješiti unutar zone prema normativima iz članka 111. ove odluke;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- obalu je potrebno urediti za kupalište kao uređenu plažu u skladu sa ovom Odlukom;

(2) Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene turistička zona Kanica (broj: 3), približne površine 7,9 ha. Urbanističkim planom obuhvaćena je površina ugostiteljsko turističke namjene (T2- hotel, maksimalnog kapaciteta 600 ležaja) površine 5,01 ha, zaštitne zelene površine 2,3 ha i uređene plaže 0,51 ha. Urbanističkim planom potrebno je razgraničiti zonu hotela od pratećih sadržaja, odrediti sportske i rekreacijske sadržaje, zelene površine, parkiralište i drugo. Uz razgraničenje zona planom jer potrebno riješiti uličnu mrežu, obalnu šetnicu i mrežu pješačkih staza, zelene površine način priključka na državnu cestu te odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanističkim planovima provodi se u skladu sa sljedećim smjernicama:

- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,

- nove smještajne građevine, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

- u dijelu područja namijenjenom za hotel (T2) smještajni kapacitet se planira minimalno 70% u hotel i maksimalno 30% u vilama,

- smještajne građevine planiraju se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

- građevine pretećih sadržaja koje se mogu graditi unutar namjene zaštitnog zelenila (Z) moraju se smjestiti na udaljenosti od najmanje 50 m od obalne crte a izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 10 %,

- vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina,

- u sklopu prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene obvezno je osigurati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale,

- uz osnovne ugostiteljsko-turističke sadržaje moguć je smještaj i drugih sadržaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turistička ponuda, uz uvjet da pretežiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni: otvorene površine za šport i rekreaciju (razna igrališta, bazeni i dr.), - jedna građevina (gat) za prihvat plovila, - površina za turističku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smještajnih kapaciteta: športske dvorane, otvoreni i zatvoreni bazeni, SPA, igrališta za djecu i odrasle i dr., - usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadržaji, trgovina i dr. - prometne površine, parkiralište/garaža, infrastrukturne građevine i instalacije i dr.

- u pojasu zaštitno zelenila dopušta se uređenje šetnica, pješačkih staza, odmorišta, klupa, sjenica, igrališta za mini gof uz hortikulturno uređenje zelenih površina,

- uređena plaža uređuje se u funkciji osnovne namjene za odmor, rekreaciju, sunčanje pristup moru na kojoj je dopušteno postavljanje sanitarnih čvorova, prateće opreme za plažu, mini ugostiteljskog sadržaja, te uređenje obalna šetnica i dr.),

- na uređenoj plaži mora biti osigurano najmanje 6 m² plaže po jednom korisniku;

- izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%,

- koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8,

- najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

- prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta u skladu sa člankom ove Odluke,

- građevna čestica mora imati pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika 5,5 m. Javno prometna površina sa koje se osigurava pristup građevnoj čestici mora biti povezana u sustav ulica iste minimalne širine kolnika

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem,

- turistička zona može se izgrađivati u etapama, na način da svaka etapa čini funkcionalnu cjelinu,

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- u turističkoj zoni mogu se etažirati turističke građevine namijenjene isključivo smještaju (kao što su vile u kojim osim apartmana nema drugih sadržaja) vodeći računa da se time ne narušava odnos kapaciteta u hotelu, odnosno turističkom naselju kao je propisano Zakonom i ovim planom,

- zona se mora se koristi kao jedinstvena uporabna cjelina.

- planirane ugostiteljsko turističke građevine za smještaj turista moraju biti kategorizirane sa najmanje četiri zvjezdice;

(3) Urbanističkim planom uređenja izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Zatoglav (broj: 2) planira se zona društvene namjene (socijalno zdravstvena D 2) - "Dom za stare i nemoćne osobe sa pratećim sadržajima" površine 1,95 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu, maksimalnog kapaciteta 400 smještanih jedinica, sa pratećim zdravstvenim i drugim sadržajima. Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora unutar obuhvata ovim Urbanističkim planovima provodi se u skladu sa sljedećim smjernicama:

- namjena građevine je društvena namjena- zdravstvena i socijalna skrb (dom za osobe starije životne dobi)

- na jednoj građevnoj čestici može se smjestiti više građevina;

- glavna građevina se smješta centralno na parcelu na način da se tvori tzv. blok gradnja koja omogućava dobru prostornu dispoziciju i iskoristivost parcele te mogućnost aktivnog korištenja unutarnjeg prostora – dvorišta na način da se formira javno – zeleni prostor koji će dati dodatnu kvalitetu života korisnika kroz svakodnevnu socijalizaciju;

- najveći koeficijent izgrađenosti zone iznosi kig 0,3;

- najveći koeficijent iskoristivosti zone iznosi kis 2;

- najveća visina građevina iznosi P_0 (potpuno ukopan) + P + 4, odnosno najviše 15,0 m;

- udaljenost novih građevina od ruba građevne čestice je minimalno 10 m;

- udaljenost novih građevina od osovine javne ceste je najmanje 20 m;

- građevinsku parcelu, odnosno prostor oko građevina potrebno je urediti tradicionalno mediteranski sa kamenom ogradom do visine 0,8 metra, kamenim opločenjem moguće je urediti sa autohtonim zelenilom sa mogućnošću mini eko uzgoja (za aktivanu zanimaciju korisnika doma);

- prateći zdravstveni i ostali sadržaji (ugostiteljstvo, trgovina, usluge, šport i rekreacija, vidikovci, vjerski sadržaji) se smještaju unutar zone;

- obodno uz objekt cijelom je parcelom potrebno izgraditi internu prometnicu koja osim servisno – opskrbne funkcije ima i protupožarnu i omogućava pristup vatrogasnim vozilima,

- parkiranje vozila se osigurava na zajedničkom parkiralištu unutar zone za min. 50 vozila, ukoliko postoji mogućnost osigurati parkinga na građevnoj čestici, te u skladu sa člankom ove Odluke;

- građevna čestica mora imati pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika 5,5 m. Javno prometna površina sa koje se osigurava pristup građevnoj čestici mora biti povezana u sustav ulica iste minimalne širine kolnika;

- priključak građevne čestice osigurava javno prometnu površinu izvesti će se posredno na cestu Rogoznica - Zatoglav (koju je potrebno rekonstruirati u dvije vozne trake), sa nogostupom i sa jednim lijevim skretačem za sam pristup parceli, a u istom prometnom koridoru ceste riješit će se i ulaz na parcelu te dio prometa u mirovanju, ulaz u garažu i sl.

- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom, koji se treba spojiti na kanalizacijski sustav naselja Rogoznica, do izgradnje javne kanalizacije odvodnja otpadnih voda mora se riješiti vlastitim uređajem za pročišćavanje;

- opskrba vodom i odvodnja riješiti će se prema uvjetima općine Rogoznica i javnog komunalnog poduzeća;

- napajanje električnom energijom treba riješiti se prema uvjetima HEP-om (proširenje mreže, nova trafo-stanica i sl.);

- dopušta se izgradnja alternativnih izvora energije fotonaponski sustavi na krovu te solarni kolektori za zagrijavanje vode;

- priključiti na elektroničke komunikacijske infrastrukture u skladu sa uvjetima ovlaštenog lokalnog operatora ;
- za protupožarnu zaštitu cijeloga objekta koristio bi se zakonom propisani broj protupožarnih aparata te vanjska i unutarnje hidrantska mreža.

1.3.2.3. Važeći prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade

Članak 70.

(1) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade doneseni do stupanja ove Odluke prikazani su na kartografskom prikazu.

1. UPU „Poslovne zone Kruščica“ („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, br: 3/12).
2. UPU Turistička zona Zatoglav – Kalebova luka“ („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, br: 3/14).
3. UPU Medine (Sl.Vjesnik Općine Rogoznica 05/19.)
4. UPU Oglavci (Sl. Vjesnik Općine Rogoznica 05/21.)

(2) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade ostaju na snazi i mogu se primjenjivati u dijelu koji je usklađen sa Prostornim planom uređenja općine Rogoznica.

(3) Prostorni planovi detaljnijeg stupnja razrade mogu se mijenjati i dopunjavati.

1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu

Članak 71.

(1) nije primjenjivo

1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Gradnja izvan građevinskog područja

Članak 72.

(1) Građenje izvan građevinskog područja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:

- očuva kakvoća i cjelovitost poljodjelskoga zemljišta,
- očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju,
- očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
- sukladno posebnim propisima riješi odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

(2) Izvan građevinskog područja, omogućava se gradnja:

1. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji:

- a. stambeno-gospodarski sklopovi funkciji obavljanja – poljoprivrednih i stočarskih djelatnosti, koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stočarske proizvodnje. Uz ove osnovne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu moguća je gradnja: a1. stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više, a2. gradnja i rekonstrukcija za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede. Sadržaji iz točke a). ne mogu se graditi bez osnovnih sadržaja;
- b. građevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,
- c. građevine za uzgoj životinja,
- d. spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl.

2. građevina infrastrukture;

3. građevina za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sukladno kriterijima propisanim odredbama članka 64. Prostornog plana Šibensko-kninske županije.

4. građevina obrane;

5. rekonstrukcija postojećih građevina;

(3) Građevine iz stavka 2., podstavka 1. ovog članka mogu se graditi na poljoprivrednom zemljištu, ali izvan:

- istaknutih prirodnih krajobraza prikazanih na kartografskom prikazu
- arheoloških lokaliteta prikazanih na kartografskom prikazu
- koridora prometnica prikazanih na kartografskom prikazu
- vrijednog obradivog tla
- I zona zaštite vodocrpilišta
- II zone zaštite vodocrpilišta;
- arheoloških zona i lokaliteta;
- zone povijesne baštine i kulturnih dobara izvan područja naselja;
- područja i dijelova ugroženog okoliša.

(4) Građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji ovog članka ne mogu se graditi u području ograničenja, osim građevina iz podstavka 1. točke a2 prema uvjetima propisanim u članku ovih Odredbi.

(5) Za građevine iz stavka 2., podstavka 2. ovog članka uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava sadržani su u poglavlju 2. ove odluke.

(6) Uvjeti gradnje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra iz stavka 2., podstavka 3. ovog članka utvrđeni su odredbama ovog Plana i člankom 64. Prostornog plana Šibensko – kninske županije.

(7) Gradnja građevine iz stavka 2. podstavka 4. ovog članka gradi se prema posebnim propisima.

(8) Rekonstrukcija građevina iz stavka 2. podstavka 5. ovog članka provodi se prema odredbi članka ovih Odredbi.

1.4.1.1. Građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji

Članak 73.

(1) Stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe na zemljištu od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na zemljištu od 2 ha i više.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 300 m građevinskog područja naselja i najmanje 50 m od državne i županijske ceste.

(3) Površina i raspored gospodarskih građevina utvrđuje se odgovarajućim aktom za građenje u skladu s potrebama tehnologije rada. Smještaj građevina je potrebno organizirati tako da se sve građevine smještavaju samo na jednom dijelu posjeda.

(4) Najveća visina građevina iz ovog članka može iznositi (podrum) prizemlje i krov bez nadozida, odnosno najviše 5,0 m mjereno od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.

(5) Građevine stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na zemljištu od 20 ha i više mogu se smjestiti samo unutar gradivog dijela posjeda maksimalne površine 2000 m². Na tom gradivom dijelu posjeda, ukupna građevinska bruto tlocrtna površina jedne ili više građevina može iznositi maksimalno 300 m². Dopušta se gradnja potpuno ukopanog podruma maksimalne površine 1000 m². Oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom, a posebno:

- sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine;
- obavezan je krov koji može biti dvostrešan ili višestrešan nagiba do 300;
- vanjski prostor uz građevinu hortikulturno oblikovati.

(6) Građevine za potrebe seoskog turizma na zemljištu od 2 ha i više grade se prema slijedećim uvjetima:

- jedna ili više građevina mogu imati najveću građevinsku bruto tlocrtnu površinu od 400 m²;
- omogućava se gradnja građevine u više međusobno povezanih volumena;
- omogućava se gradnja otvorenog i potpuno ukopanog bazena površine do 100 m²;
- oblikovanje građevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i usklađeno s krajobraznim vrijednostima prostora;
- građevine se ne mogu smještati na vrhovima uzvisina, već samo na nižim dijelovima padina i u nizinama tj. na manje vizualno izloženim lokacijama.

(7) Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju se graditi kao jedinstveni građevni i funkcionalni sklop i ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina. Osnova za građenje ovih građevina je jedinstveno zemljište koje je privedeno namjeni i zasađeno trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje 80% površine. Predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav. Zemljište koje je bilo osnova za utvrđivanje uvjeta gradnje ne može se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(8) Zemljište na kojem je moguće planirati gradnju iz ovog članka mora biti jedinstvena funkcionalna cjelina. Čestice koje čine zemljište koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava gradnje. Nadležno tijelo koje izdaje akt za gradnju dužno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne može izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret može upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave.

(9) Prilikom smještaja navedenih sadržaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.

Članak 74.

(1) Građevine za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede moguće je graditi unutar prostora ograničenja prema slijedećim uvjetima:

- minimalna površina jedne ili više katastarskih čestica ukupne površine je najmanje 3 ha, s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha;
- maksimalna visina građevine je visina prizemlja i krov odnosno maksimalno 5,0 m od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine,
- maksimalna ukupna bruto građevinska površina može iznositi do 400 m²,
- građevina može imati potpuno podrum do 1000 m² građevinske (bruto) površine,
- čestica treba imati kolni pristup, a priključak na vodu, priključak na kanalizaciju, odnosno septičku jamu i električnu energiju riješiti prema lokalnim prilikama
- minimalna udaljenost građevine od obalne crte iznosi 100 m
- pri planiranju i izgradnji objekata nužno je izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama i obrisima te vrhovima, već samo na nižim dijelovima padina i u nizinama tj. na manje vizualno izloženim lokacijama.
- treba voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka moraju se graditi kao jedinstveni građevni i funkcionalni sklop i ne može se graditi više odvojenih pojedinačnih građevina. Osnova za građenje ovih građevina je jedinstveno zemljište koje je privedeno namjeni i zasađeno trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje 80% površine. Predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav. Zemljište koje je bilo osnova za utvrđivanje uvjeta gradnje ne može se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(3) Zemljište na kojem je moguće graditi građevine iz ovog članka mora biti jedinstvena funkcionalna cjelina. Čestice koje čine zemljište koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje

drugog prava gradnje. Građevna čestica, katastarske čestice i građevine navedene u građevinskoj dozvoli za građevine iz stavka 1. ovog članka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu koje se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno. Nadležno tijelo koje izdaje akt za gradnju dužno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne može izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret može upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave.

(4) Prilikom smještaja navedenih sadržaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.

Članak 75.

(1) Građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji moguće je planirati i na zemljištu manje veličine, ali ne manjem od 5000 m², i to bez stanovanja sa ukupnom izgrađenošću 40%.

(2) Građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji, kao što je:

- platenik s pokrovom mase plohe pokrova manje ili jednake 1,5 kg/m² izrađenim od polimerne folije odnosno od polikarbonatnih i/ili poliesterskih ploča i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
- staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda i bez stacionarnih uređaja za grijanje i ostalih instalacija,
- platenik, odnosno staklenik iz alineje 1. i 2. ovog stavka s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO₂;

(3) Spremišta u vinogradima i voća u voćnjacima mogu imati maksimalnu građevinsku (bruto) površinu 30 m². Postojeća spremišta za alat izgrađena na zemljištu manje površine od površine određene u ovom stavku, ne mogu povećavati tlocrtnu površinu. Spremište za alat mora biti građeno na način da:

- bude smještena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljišta uz rub i uz gomilu ili suhozid ali ne kao dvojne građevine,
- treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgrađena po uzoru na tradicijsku gradnju,
- visina do vijenca ne može biti viša od 3 m,
- da udaljenost od granice parcele bude najmanje 3,0 metra.

(4) Spremišta iz ovog stavka ne mogu se graditi u prostoru ograničenja.

Članak 76.

(1) Radi sprečavanja negativnih utjecaja, građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja i prometnica prema slijedećim udaljenostima:

- broj uvjetnih grla: 10-50; minimalne udaljenosti u m; od građevinskog područja: 50, od državne ceste: 50, od županijske ceste: 30, od lokalne ceste: 10
- broj uvjetnih grla: 51-100; minimalne udaljenosti u m; od građevinskog područja: 100, od državne ceste: 50, od županijske ceste: 30, od lokalne ceste: 10
- broj uvjetnih grla: 101-200; minimalne udaljenosti u m; od građevinskog područja: 200, od državne ceste: 80, od županijske ceste: 40, od lokalne ceste: 20
- broj uvjetnih grla: 201-400; minimalne udaljenosti u m; od građevinskog područja: 400, od državne ceste: 100, od županijske ceste: 50, od lokalne ceste: 30
- broj uvjetnih grla: 401 i više; minimalne udaljenosti u m; od građevinskog područja: 500, od državne ceste: 100, od županijske ceste: 50, od lokalne ceste: 30

(2) Prilikom smještaja građevina iz članka 73. i 74. ove odluke potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza. U građevinama za uzgoj životinja mora biti zadovoljen broj od minimalno 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku proizvodnju.

1.4.2. Groblja

Članak 77.

- (1) U Prostornom planu utvrđene su lokacije postojećih groblja. Planirana je gradnja novog groblja u Ražnju. Planirano je proširenje postojećih groblja u Rogoznici, Podorljaku, Sapinim Docima i Dvornicama.
- (2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne širine 3,0 m. Uz groblje je potrebno osigurati parkirališta. Za prošireni dio groblja potrebno je osigurati minimalno 20% te proširene površine kao uređeno zelenilo, drvored i sl.
- (3) Unutar groblja mogu biti smješteni prizemni prateći sadržaji (kapelica, mrtvačnica, cvjećarnica i sl.) u skladu s posebnim propisima. Groblje mora biti ograđeno.
- (4) Grobnica i spomenik na groblju, grade se kao jednostavne građevine.
- (5) Površine postojećih groblja kao i površine za širenje groblja određene su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

1.4.3. Marikultura

Članak 78.

- (1) Planom su određena područja akvatorija i pripadajućeg kopnenog dijela za uzgajališta ribe, i to:
 - uvala Peleš - izmještanje na novu lokaciju
 - uvala Movar - postojeća lokacija
- (2) Omogućava se postava odgovarajućih plivajućih elemenata kao dijela uzgajališta radi vjetrovalne zaštite uzgajališta, koje treba ukloniti nakon prestanka rada uzgajališta.
- (3) Uzgajalište u uvali Peleš zadržava se na sadašnjoj lokaciji do izgradnje luke otvorene za javni promet (ribarski vez) u uvali Peleš. Nova šira lokacija uzgajališta u širem području uvale Peleš prikazana je u grafičkim prikazima. Detaljan smještaj uzgojnih instalacija na novoj lokaciji odrediti će se sukladno kriterijima iz stavka 5. ovog članka i članka 64. PPŽ, a što se neće smatrati izmjena Prostornog plana.. Prilikom premještanja uzgajališta na novu lokaciju potrebno je poduzeti mjere da ne dođe do prekida proizvodnje, odnosno potrebno je omogućiti premještanje uzgajališta (što uključuje izradu lokacijske dozvole i dodjelu nove koncesije za korištenje pomorskog dobra na novoj lokaciji) prije izgradnje planirane luke. Također je prilikom izgradnje planirane luke potrebno voditi računa da ne dođe do negativnog utjecaja luke na uzgajalište. Maksimalni kapacitet uzgajališta iznosi do 50 t.
- (4) Kriteriji za smještaj uzgojnih instalacija za dodjelu koncesije postojećih uzgajališta su slijedeći:
 - kriteriji propisani posebnim propisom o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru,;
 - instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje 15 m od obale,
 - plivajući kavezi za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u područjima gdje je dubina mora manja od 15 m,
 - obalu je potrebno sačuvati u izvornom obliku te se ne dozvoljava nikakva gradnja,
 - uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom uklopiti u okoliš,
 - ako se više uzgojnih instalacija postavlja na istoj lokaciji/području potrebno ih je međusobno oblikovno uskladiti,
 - uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu ili drugom području s ograničenjem korištenja, niti u koliziji s drugim namjenama u prostoru.
- (5) Radi osiguranja kvalitetnih mjera za marikulturu moraju se na lokalitetima provoditi istraživanja:
 - stalne kontrole kakvoće voda i mora,
 - prirodnih pojava koje utječu na uzgoj,
 - utvrđivanje zagađenja koja dolaze od priobalja ili od uzgajališta,
 - zdravstvenog stanja slobodno živućih riba i školjkaša,

- stalne kontrole kakvoće uzgajanih organizama.

(6) Unutar koncesijskog polja moguće je postaviti ponton najveće površine 50 m² kao neophodni manipulacijski prostor za potrebe uzgajališta.

(7) Postojeći i planirani sadržaji marikulture prikazani su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana

1.4.4. Morska obala

Članak 79.

(1) Uz morsku obalu u građevinskom području naselja i turističkim zonama obvezna je izgradnja pješačke šetnice "lungo mare", minimalne širine 1,5 m i maksimalne širine 3,0 m.

(2) Izgradnju šetnice potrebno je uskladiti s uvjetima zaštite okoliša i prirode uz maksimalno očuvanje prirodne sredine i staništa.

(3) Izvan granica građevinskog područja omogućava se uređenje obalne šetnice (lungo mare) minimalne širine 1,5 m koja se može obraditi kamenom, betonskim kockama, šljunkom i sl. radi uklapanja u krajobraz. Uz lungo mare moguće je postavljanje klupa za odmor.

(4) Obala mora izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene čuva se u prirodnom izgledu, bez mogućnosti intervencija. Prirodne plaže smještene su izvan građevinskih područja naselja i građevinskih područja turističke namjene, infrastrukturno su neopremljene, potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja.

1.4.5. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

Članak 80.

(1) Gospodarske djelatnosti mogu se smještavati:

- unutar građevinskih područja naselja (mješovita namjena),
- u zonama isključive namjene unutar građevinskog područja naselja
- u izdvojenom građevinskom području izvan naselja

(2) Sve gospodarske građevine (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turističke) mogu imati suteran (S) i podrum (Po). Podrum ne ulazi u obračun za koeficijent iskoristivosti građevinske čestice (kis).

1.4.5.1. Uvjeti gradnje gospodarskih djelatnosti u građevinskim područjima naselja – mješovita namjena

Članak 81.

(1) Unutar građevinskih područja naselja (mješovita namjena) omogućava se uređenje prostora i gradnja građevina pretežito poslovne namjene (uslužne, manje trgovačke, komunalno servisne, obrti, vinski podrumi) te ugostiteljsko turističke namjene, uključujući i smještaj.

(2) Određuju se prostorni pokazatelji za gradnju novih, zamjenu i rekonstrukciju postojećih gospodarskih, poslovnih i ugostiteljskih građevina (restorani, zabavni sadržaji i sl. građevine):

- minimalna površina građevne čestice iznosi 600 m² a maksimalna 3000 m²;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig} = 0,4$ a najveći koeficijent iskorištenosti $k_{is} = 1,2$;
- najveća visina građevine P+2+ krov, odnosno najviše 10,0 m do vijenca od zaravnatog terena;
- udaljenost građevine od ruba građevne čestice: najmanje $H/2$ gdje je H = visina građevine u neizgrađenom (a uređenom) dijelu građevinskog područja naselja i najmanje 3,0 metra u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja;
- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi ulice na koju se priključuju gospodarski sadržaji, a građevinski pravac na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca;
- za gradnju novih građevina treba imati pristup na prometnu površinu minimalne širine 5,5 m, a za zamjenu i rekonstrukciju postojećih širina može biti i manja, ali ne manja od 3 m;
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno (vodopropusno);

- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima iz članka ove Odluke.

Članak 82.

(1) Unutar građevinskog područja naselja (mješovita namjena) mogu se graditi hoteli i pansioni prema slijedećim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1000 m² a najveća 4000 m²;
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti iznosi $kig = 0,3$ (podzemni 0,4), a najveći nadzemni koeficijent iskorištenosti $kis = 1,2$;
- najveća visina građevine P+3, odnosno najviše 13 m;
- udaljenost nadzemnog dijela građevine od ruba građevne čestice: najmanje $H/2$ (gdje je H = visina građevine), dok udaljenost podzemnog dijela građevine može biti i manja ali ne manja od 2 m;
- regulacijski pravac mora biti postavljen najmanje na udaljenosti 4,25 m od osi dvosmjerne, a 3,25 jednosmjerne ulice na koju se priključuju gospodarski sadržaji, a građevinski pravac nadzemnog dijela građevine na udaljenosti od najmanje 5,0 m od regulacijskog pravca, a podzemnog na 2 m od regulacijskog pravca;
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti hortikulturno uređeno (vodopropusno);
- za gradnju novih građevina treba imati pristup na prometnu površinu minimalne širine 5,5 m, a za zamjenu i rekonstrukciju postojećih građevina širina može biti i manja, ali ne manja od 3 m;
- parkiranje vozila mora se rješavati na građevnoj čestici prema normativima iz članka 111. ove odluke.

(2) Postojeće građevine iz stavka 1. ovog članka većih pokazatelja izgrađenosti (kig kis i visina građevine) od onih omogućenih ovom odredbom moguće je rekonstruirati u postojećim gabaritima.

(3) Omogućava se i gradnja parkirališta za potrebe gospodarskih građevina na zasebnoj čestici a prema članku ove odluke. U tom slučaju odgovarajući broj parkirališnih mjesta mora biti osiguran na drugoj čestici zemljišta. Ta čestica zemljišta na kojoj je organizirano parkiralište zajedno s glavnim objektom čini jednu vlasničku cjelinu i više se ne može prenamijeniti za gradnju građevina.

1.4.6. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 83.

(1) Pod društvenim djelatnostima podrazumijevaju se građevine za:

1. odgoj i obrazovanje,
2. zdravstvo i socijalnu skrb,
3. kulturne i društvene organizacije,
4. javne i prateće sadržaje (pošta, banka i sl.),
5. upravne, administrativne i slične djelatnosti
6. šport i rekreaciju

(2) Vrsta i broj građevina društvenih djelatnosti iz stavka 1. ove točke određuju se mrežom građevina za svaku djelatnost na osnovi posebnih zakona i standarda. Prostornim planom se propisuju uvjeti za gradnju građevina društvenih djelatnosti, a za dio njih su određene lokacije te prikazane u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

(3) Društvene djelatnosti obuhvaćaju sadržaje koji se uređuju u sklopu građevina druge namjene ili grade kao samostalne građevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, predškolske i obrazovne (školske), kulturne, vjerske, administrativne, i dr.

(4) Građevine društvene djelatnosti obuhvaćaju i sportsko-rekreacijske građevine koje se javljaju uz određene sadržaje (prvenstveno škole).

Članak 84.

(1) Minimalne potrebe opremanja naselja građevinama društvenih djelatnosti utvrđuju se temeljem slijedećih normativa:

1. zdravstvena zaštita (primarna) 0,10 m²/stanovniku
2. društvene i kulturne organizacije 0,20 m²/stanovniku
3. javne djelatnosti 0,10 m²/stanovniku
4. odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima

Članak 85.

(1) Građevine za javne i društvene namjene mogu se graditi unutar građevinskog područja naselja mješovite namjene pod uvjetima propisanim u pravilu provedbe "D"

Članak 86.

(1) Prostornim planom kao izdvojeni dio građevinskog područja naselja Zatoglav planira se zona društvene namjene (socijalno - zdravstvena D 2) - "Dom za stare i nemoćne osobe sa pratećim sadržajima" površine 1,95 ha, na parceli k.c. 4917/2, K.O. SEVID u Zatoglavu, maksimalnog kapaciteta 400 smještanih jedinica, sa pratećim zdravstvenim i drugim sadržajima.

(2) Gradnja građevina i uređenje terena unutar ove zone provodi se na temelju Urbanističkog plana uređenja.

Članak 87.

(1) Prostornim planom kao zona isključive namjene unutar naselja Kobiljak planira se zona društvene i javne namjena (D2 – socijalna i zdravstvena) površine 0,32 ha.

(2) Zona društvene namjene izgrađuje se prema pravilima provedbe "D"

Članak 88.

(1) Za gradnju predškolskih ustanova (dječjeg vrtića i jaslica) utvrđuje se potreba izgradnje ustanova za djecu predškolske dobi u posebnim građevinama ili u dijelovima stambenih građevina uz primjenu slijedećih normativa:

1. djeca do 6 godina - 10% od ukupnog broja stanovnika
2. obuhvat djece iz dječjih ustanova (60% djece iz točke 1)
3. za izgradnju ustanove potrebno je osigurati 15 - 25 m² zemljišta po djetetu

(2) Ukoliko se dječje ustanove grade u dijelu građevina druge namjene (pretežno stambene i stambeno-gospodarske građevine) tada je obvezno osigurati odgovarajući otvoreni prostor na građevnoj čestici za boravak i igru djece na otvorenom površine minimalno 5 m² po polazniku za igru djece.

(3) Prostornim planom je omogućena rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina za potrebe osnovne škole. Omogućava se gradnja športskih sadržaja dvorane u sklopu parcele postojeće škole. Športska dvorana škole gradi se prema slijedećim uvjetima:

- najveća tlocrtna površina građevine športske dvorane može iznositi 800 m²;
- građevina športske dvorane se množe smjestiti do međe;
- visina građevina najviše 15 m;
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno normativu iz članka 111. odluke.

(4) Sakralne građevine (crkve, župni dvor, kapelice i sl.) se grade unutar građevinskog područja naselja. Za izgradnju sakralnih građevina, u pravilu se, primjenjuju opće odredbe za gradnju javnih i društvenih sadržaja u građevinskom području uz uvažavanje specifičnost gradnje (npr. visina zvonika i sl.).

Članak 89.

(1) Prostornim planom su unutar naselja Rogoznica određene su zone javne i društvene isključive namjene, i to:

1. Zona postojeće osnovne škole (D5)
2. Planirana zona javne i društvene namjene na Kopari (D1)
3. Planirana zona javne i društvene namjene na Karauli (D)

(2) Zona društvene namjene na lokaciji „Lokva“ površine 2,15 ha djelomično je izgrađena (0,54 ha). Izgrađeni dio obuhvaća postojeću zgradu osnovne škole. Zona se izgrađuje i uređuje na način propisan pravilima provedbe: "D5a" za izgrađeni dio zone i "D5b" za neizgrađeni dio zone.

(3) Zona javne i društvene namjene na Kopari površine 0,61 ha namijenjena za gradnju zdravstvene stanice i ambulante, dječjeg vrtića i zgrade općinske uprave. Izgradnja i uređenje zone provodi se prema uvjetima propisanim u pravilu provedbe "D1"

(4) Zona javne i društvene namjene na Karauli površine oko 0,36 ha, zona se izgrađuje sukladno pravilima provedbe "D".

Članak 90.

(1) Sakralne građevine (crkve, župni dvor, kapelice i sl.) se grade unutar građevinskog područja naselja. Za izgradnju sakralnih građevina primjenjuju se opće odredbe za gradnju javnih i društvenih sadržaja u građevinskom području uz uvažavanje specifičnosti gradnje (npr. visina zvonika i sl.).

1.4.7. Šport i rekreacija

Članak 91.

(1) Sadržaji športa i rekreacije planiraju se u građevinskim područjima naselja mješovite namjene i u zonama isključive namjene u okviru građevinskog područja naselja. Ovisno o veličini naselja i slobodnom prostoru u naselju te komplementarnosti s okolnim namjenama omogućuje se gradnja zatvorenih športskih građevina i uređenje otvorenih športskih igrališta.

1.4.7.1. Uvjeti gradnje športsko rekreacijskih sadržaja u građevinskim područjima naselja – mješovita namjena

Članak 92.

(1) Otvoreni i zatvoreni športski sadržaji unutar građevinskih područja naselja mogu se graditi kao pojedinačne građevine na građevnim česticama i na jednoj građevinskoj čestici s više različitih športskih ili športsko rekreacijskih sadržaja. Športski sadržaji s pripadajućim pomoćnim sadržajima (igrališta, gledalište, svlačionice, spremišta i sl.), odnosno zatvorena športska građevina (sadržaj) mogu zauzeti maksimalno 80% površine građevne čestice (kig 0,8). Postojeći (izgrađeni) športski sadržaji zadržavaju formirane građevne čestice i postojeći koeficijent izgrađenost.

(2) Kod interpolacija nenatkrivenih športskih sadržaja (otvorena igrališta) u izgrađenu naseljsku strukturu, gdje postoji mogućnost rješavanja parkirališta na javnim površinama, najveći koeficijent izgrađenosti je (kig) 0,9.

(3) Visina pojedine športske građevine (sadržaja) određuje se prema namjeni. Maksimalna visina građevine je 10,0 m (dvorana), odnosno mora biti usklađena s posebnim propisima. Visina pratećih građevina, uz otvorene športske sadržaje, je najmanje prizemlje i najviše P+1, odnosno najmanje 3,0 m i najviše 6,0 m.

(4) Udaljenost građevine od granice građevne čestice određuje se:

- za prateće građevine uz športske sadržaje, najmanje 3,0 m,
- za zatvorene športske sadržaje minimalno H/2, gdje je H visina športske građevine do vijenca.

(5) Kod interpolacija športskih ili pomoćnih građevina u izgrađenoj strukturi naselja, minimalna udaljenost građevine od granice građevne čestice prema drugim športskim sadržajima ili njihovim dijelovima može biti najmanje 1,0 m. Udaljenost građevine od javno prometne površine iznosi najmanje 5,0 m.

(6) Zatvorene športske građevine, kad graniče s građevnim česticama na kojima su izgrađene stambene ili stambeno-poslovne građevine, moraju biti udaljene od tih građevina najmanje $H/2$, gdje je H visina športske građevine prema toj susjednoj građevini.

1.4.7.2. Uvjeti gradnje športsko rekreacijskih sadržaja u zonama isključive namjene u građevinskom području naselja

Članak 93.

- (1) Prostornim planom određena je zona športa unutar građevinskog područja naselja:
 - športska zona Gornji Muli,
- (2) Pravila provedbe su propisana pod oznakom "R3"
- (3) Izgradnja i uređenje športske zone Gornji Muli provodi se temeljem urbanističkog plana uređenja.

1.4.7.3. Rekreacija

Članak 94.

- (1) Prostornim planom su određena kupališta – uređene plaže, unutar građevinskih područja naselja i označena simbolom (R3).
- (2) Pravila provedbe propisana su pod znakom "R3"
- (3) Uređene plaže označene znakom R3 i plaže u prirodnom obliku označene znakom R3p naznačena su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.
- (4) Pripadajući morski dio uz uređene plaže označen u grafičkom prilogu iz gornjeg stavka, određen je orijentacijski, koji će se detaljnije odrediti u postupku izrade i donošenja provedbene dokumentacije.

1.4.8. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina, prometnih i drugih infastrukturalnih sustava

Članak 95.

- (1) Planom se određuje da koridori, trase i površine prometnih i drugih infastrukturalnih sustava čine:
 - građevine cestovnog, pomorskog i zračnog prometa,
 - građevine sustava veza,
 - građevine vodoopskrbe i odvodnje,
 - građevine u sustavu energetike,
 - elektronička komunikacijska infrastruktura.
- (2) Koridori, trase i površine prometnih i drugih infastrukturalnih sustava realiziraju se sukladno rješenjima iz ovog Prostornog plana i planova užeg područja.
- (3) Zasebna građevna čestica formira se za sve građevine (prometnice, trafostanice, vodospreme, prepumpne stanice i dr.) prometnih i infastrukturalnih sustava. Građevna čestica za pojedine sadržaje formira u odnosu na veličinu projektirane građevine u skladu s posebnim propisima.
- (4) Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeći koridori i formiraju zajednički za više vodova, kako bi se izbjegle površine šume, vrijedno poljoprivredno zemljište, vrijedne prirodne i stvorene strukture.
- (5) Prilikom izgradnje građevina infrastrukture potrebno provoditi propisane mjere zaštite okoliša (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zaštitnih zidova i sl.).
- (6) Neće se smatrati izmjena Plana kao što su: izmjene trasa i precizno lociranje položaja pojedinih infastrukturalnih građevina ukoliko su te izmjene uzrokovane preciznijim podlogama na kojima se detaljno razrađuju tehnička rješenja odgovarajućeg prometnog ili infastrukturalnog sustava.

1.4.9. Mjere zaštite krajobraznih ili prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina

Članak 96.

(1) Prostornim planom su utvrđene mjere zaštite prostora, odnosno zaštite:

1. prirodnih vrijednosti;
2. kulturno-povijesnih cjelina
3. krajobraznih vrijednosti

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i pojedinačne građevine spomeničkih obilježja s pripadajućim parcelama, te fizičkim vizualno istaknutim okolišem, moraju biti na stručno prihvatljiv i vrstan način uključeni u budući razvitak Općine Rogoznica. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti te kulturno-povijesnih cjelina podrazumijeva sljedeće:

1. Očuvanje i zaštitu prirodnoga i kultiviranoga krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora;
2. Poticanje i unapređivanje održavanja i obnove zapuštenih poljoprivrednih zemljišta,
3. Zadržavanje povijesnih trasa putova, starih cesta, pješačkih staza, poljskih putova i šumskih prosjeka;
4. Očuvanje povijesnih ruralnih cjelina u njihovu izvornom okruženju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijeđenom parcelacijom;
5. Očuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuća), ali i svih drugih povijesnih građevina spomeničkih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora;
6. Očuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijeđenih vrijednosti krajobraza i slikovitih pogleda (vizura);
7. Očuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadržaja, poljoprivrednih kultura i tradicijskoga načina obrade zemlje;
8. Zadržavanje i očuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sklopova, brda i predjela, od kojih neki imaju simbolična i povijesna značenja;
9. Očuvanje prirodnih značajki dodirnih predjela uz zaštićene cjeline i vrijednosti nezaštićenih predjela kao što je obala, prirodne šume, kultivirani krajobraz – budući da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj baštini.

(3) Prirodne vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju te kulturno-povijesne cjeline prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

1.4.9.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

Članak 97.

(1) Područja posebnih uvjeta korištenja prikazana su na grafičkom prikazu a odnose se na:

- prirodnu baštinu, zaštićene dijelove prirode,
- kulturna dobra (arheološka baština, povijesna graditeljska cjelina, povijesne sklopove i građevine i etnološku baštinu

1.4.10. Postupanje s otpadom

Članak 98.

(1) Općina Rogoznica je dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu zakonom propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Na području Općine Rogoznica potrebno je postupati s otpadom s osnovnim ciljem:

- izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada i smanjivanja opasnih svojstava otpada čiji se nastanak ne može spriječiti;
- odlaganja otpada na određenom odlagalištu;
- iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obrađivanje prije odlaganja;
- sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- saniranje otpadom onečišćenih površina;
- sprječavanje opasnosti za ljudsko zdravlje, biljni i životinjski svijet;
- sprječavanje onečišćavanja okoliša: voda, mora, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti;
- sprječavanje nekontroliranog odlaganja i spaljivanja te saniranje svih divljih odlagališta u općini Rogoznica.

(3) Konačno rješenje odlaganja otpada (komunalni i tehnološki otpad) s područja Općine Rogoznica predviđa se na području Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac.

(4) Općina Rogoznica je obvezna osigurati provedbu zakonom propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada te donijeti plan gospodarenja otpadom za svoje područje u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Radi što kvalitetnijeg odvojenog prikupljanja otpada potrebno je detaljno razraditi sustav primarne selekcije otpada kroz uređenje "ekoloških otoka" i reciklažnih dvorišta kao poseban separat Plana gospodarenja otpadom.

(5) Eko otoci su estetski izdvojena mjesta na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada iz domaćinstva (zeleni spremnik za komunalni otpad, plavi spremnik za papir i karton, žuti spremnik za plastični i metalni ambalažni otpad, koji se postavljaju na javnim i privatnim površinama sukladno posebnom odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 99.

(1) Na području općine Rogoznica sukladno Prostornom planu Šibensko kninske županije planirane su dvije moguće zone za smještaj građevine za gospodarenje otpadom (reciklažnog dvorišta komunalnog otpada, te građevine i postrojenja za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadržava azbest) za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada (KS2) površine 1,82 ha i 1,44 ha, i to:

1. u naselju Podorljak, na kat.čest. 7/799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804 i 7805 sve k.o. Račice i
2. u naselju Jarebinjak, na kat.čest. 6548/4, 6552 i 6555/2.

(2) Daljnjim postupkom za ishodenje odgovarajućeg akta za građenje sukladno Zakonu odabrat će se povoljnija zona.

(3) Građevina za gospodarenje otpadom iz gornjeg stavka sastoji se iz dvije osnovne funkcionalne cjeline, i to:

- funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za otpad, čiji smještaje se planiran na južnom dijelu lokacije uz pristupnu prometnicu;
- funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za građevinski otpad, smještena je u sjevernom dijelu lokacije.

(4) Funkcionalne cjeline biti će odvojene zelenom površinom.

1.4.10.1. Reciklažno dvorište za otpad**Članak 100.**

(1) Funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta, odnosno kategorija otpada, sukladno pripadajućim ključnim brojevima prema posebnim propisima.

(2) Površina funkcionalne cjeline reciklažnog dvorišta za otpad iznosi oko 5000 m². Na reciklažnom dvorištu prihvaćaju najzastupljenije sastavnice komunalnog otpada, kao što su: papir i karton, staklo, itd. ali i opasni komunalni otpad iz kućanstava (npr. otapala, kiseline, pesticidi, itd.) te ostale kategorije otpada.

(3) Reciklažno dvorište ima pet odvojenih površina:

- površina za selektivno odvajanje i privremeno skladištenje papira, stakla, metala, limenki od pića, PET i MET ambalaže i PVC materijala;
- površina za prihvat i skladištenje opasnih komponenti komunalnog otpada (npr. baterije, akumulatori i motorna ulja, neonska rasvjetna tijela, stari živini termometri, CD-ovi, otapala, ljepljiva ...);

- površina za glomazni otpad;
- plato za pranje vozila i
- prostor s vagom za vozila.

(4) Ovisno o tehnološkom rješenju reciklažno dvorište može sadržavati i montažnu halu u kojoj će biti smještena oprema za sortiranje dok će u njenoj blizini biti prostor za pretovar miješanog komunalnog otpada. U hali se mogu smještati slijedeća postrojenja: prihvatna orebrena traka, sortirna traka, podizna orebrena traka i horizontalna preša balirka, vaga s valjkastim transporterima, stacionarna preša, rolokontejner, prihvatni glatki transporter, podizni orebreni transporter i drugo prema tehnološkom rješenju. Površina hale može iznositi do 400 m² i visine do 9 m.

(5) Reciklažno dvorište mora udovoljavati slijedećim uvjetima:

- mora biti ograđeno;
- otvoreni spremnik mora biti u posebno ograđenom natkrivenom prostoru u koji je onemogućen dotok oborinskih voda;
- podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada;
- mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija;
- mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima;
- stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izrađeni tako dajе moguće sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stjenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada;
- na uočljivom mjestu mora biti istaknut "plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja" ;
- mora biti označeno natpisom "Reciklažno dvorište".

(6) Uvjeti gradnje i uređenja reciklažnog dvorišta, čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana, (lokacijski uvjeti) dati su pravilom provedbe KS2a.

1.4.10.2. Reciklažno dvorište za građevinski otpad

Članak 101.

(1) Funkcionalna cjelina reciklažno dvorište za građevinski otpad namijenjeno je razvrstavanju i privremenom skladištenju građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata. Na reciklažnom dvorištu sakuplja se građevinski otpad, razvrstava, a potom ga mehanički obrađuje te privremeno skladišti.

(2) Površina funkcionalne cjeline reciklažnog dvorišta za otpad iznosi minimalno oko 8000 m². Na reciklažnom dvorištu prihvaćaju se sve kategorije neopasnog građevinskog otpada (ključni broj 17). Reciklažno dvorište za građevinski otpad je namijenjeno za fizičke i pravne osobe koje će moći dovoziti izdvojene sastavnice građevinskog otpada u uredovno vrijeme, svakog radnog dana.

(3) Reciklažno dvorište ima četiri odvojene površine:

- Prihvatna zona (namijenjena prihvatu i privremenom skladištenju građevnog otpada do njegove obrade);
- Zona obrade građevnog otpada (izdvajanje metalnih komada pomoću magneta, drobljenje građevnog otpada i klasiranje u frakcije);
- Zona skladištenja i otpreme recikliranog agregata;
- Odlagalište inertnog otpada.

(4) Građevinski je otpad na lokaciji iz stavka 1. ovog članka potrebno u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj mjeri) oporabiti odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okoliš, a u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Strategijom. Potrebno je postupno doseći cilj zadan u Strategiji da se oporabi 80% količina građevinskog otpada do godine 2020.

(5) Uvjeti gradnje i uređenja reciklažnog dvorišta čija se gradnja vrši neposrednom provedbom ovog Plana, (lokacijski uvjeti) dati su pravilom provedbe "KS2b".

1.4.11. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 102.

(1) Na cijelom području obuhvata ovih Izmjena i dopuna, poglavito unutar građevnih područja, ne smiju se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili možebitno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi ili vrijednost okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

1.4.12. Ostale mjere provedbe plana

Članak 103.

(1) Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Izmjena i dopuna na druge podloge odgovarajućeg mjerila dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge. Detaljno određivanje, razgraničavanje i definiranje obale mora, trasa prometnica, komunalne, energetske i druge infrastrukture koji su određeni u Prostornom planu, odredit će se urbanističkim planovima uređenja ili idejnim projektom a ovisno o lokalnim uvjetima.

1.4.12.1. Rekonstrukcija građevina izgrađenih izvan građevnog područja

Članak 104.

(1) Postojeće građevine koje su izgrađene izvan građevinskog područja određenog ovim Prostornim planom mogu se rekonstruirati prema slijedećim uvjetima:

1. građevine izgrađene u području ograničenja ne mogu povećavati tlocrtnu površinu (ne mogu se dograđivati) niti se mogu nadograđivati. Za ove građevine se može se odrediti građevna čestica, odnosno zemljište za redovnu upotrebu zgrade. Ove građevine mogu se rekonstruirati u cilju poboljšanja uvjeta života i rada, što obuhvaća:

a. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih dijelova građevine u postojećim gabaritima;

2. Postojeće građevine koje se nalaze izvan prostora ograničenja (pojas 1000 m od obalne crte) mogu se rekonstruirati na sljedeći način:

a. ne dozvoljava se nadogradnja.

b. omogućava se gradnja kosog krova.

c. za građevine čija je tlocrtna površina manja od 100 m² dozvoljava se jednokratno povećanje postojeće tlocrtna površine za maksimalno 12 m².

d. građevine čija je tlocrtna površina veća od 100 m² ne mogu se dograđivati.

e. rekonstrukcijom se ne može mijenjati namjena postojeće građevine.

f. ruševine postojećih građevina (građevina izgrađenih na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, i svaka građevina koja je po posebnom Zakonu s njima izjednačena) koje su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su ruševine, mogu se rekonstruirati u gabaritima prije njihova urušavanja koji se mogu neosporno dokazati, ako nisu suprotne posebnim ograničenjima u prostoru.

g. na čestici postojeće zgrade nije moguća gradnja pomoćnih građevina.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet

Članak 105.

(1) Prikaz prometnog sustava općine Rogoznica je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

(2) Planirana mreža javnih cesta je razvrstana sukladno današnjem stanju i očekivanoj funkciji određenih cesta u budućem sustavu. Kako je razvrstavanje javnih cesta u nadležnosti Ministarstva, moguće su izmjene u skladu s dinamikom realizacije cestovnog sustava i trenutne uloge pojedinih cesta u sustavu.

(3) Planirana cestovna mreža razvrstana je prema funkcionalnom značaju i očekivanom prometnom opterećenju na slijedeće kategorije:

- državna cesta,
- županijska cesta,
- lokalne ceste,
- nerazvrstane ceste i
- šumski, gospodarski i protupožarni putovi.

Članak 106.

(1) Prostornim planom predviđena je gradnja novih dionica javnih cesta, nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza i ulica u naselju te rekonstrukcija postojeće cestovne mreže u skladu sa planskim značajem pojedinih cestovnih pravaca. Rekonstrukcijom postojećih državnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rješenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uređenjem pješačkih nogostupa i dr. u naselju.

(2) Prostornim planom planira se rekonstrukcija, odnosno proširenje postojeće ceste koja povezuje D-8 sa Zatoglavom za čiju rekonstrukciju odnosno proširenje definiran je koridor 20 m. U koridoru je dopušteno uređivati i graditi građevine za potrebne cestovnog prometa u mirovanju, pristupne rampe, lijeve skretače i dr. a sve prema uvjetima nadležnog tijela koje upravlja sa odgovarajućom cestom.

(3) Za potrebe odvijanja cestovnog prometa osnovu cestovne mreže čini državna cesta D-8, planirana cesta kojom se osigurava bole povezivanje rogozničko-primoštenskog područja na sustav državnih cesta, prvenstveno JAC, županijske i lokalne ceste. Planom se predviđa rekonstrukcija cesta radi popravljivanja elementa ceste, gradnja obilaznica, i sl. U skladu s tim, omogućava se izmjena odnosno korekcija dionice ceste što se ne smatra izmjenom Prostornog plana.

(4) Prilikom rekonstrukcije ceste moguće je planirati opremu ceste sa pratećim uslužnim sadržajima i to: uređenje odmorišta s parkiralištem i sanitarnim čvorom te uređenje odmorišta i parkirališta.

(5) Na državnu cestu, županijske i lokalne ceste vezuje se mreža nerazvrstanih postojećih i planiranih cesta i putova (gospodarskih, šumskih i protupožarnih).

(6) Omogućava se gradnja i drugih trasa cesta koje nisu ucrtane u grafičkom dijelu elaborata Prostornog Plana a koje predstavljaju bokje tehničko rješenje u povezivanju dijelova naselja, više naselja ili unutar naselja. Idejni projekt nove ceste koja nije sadržana u Prostornom planu mora predložiti stručna služba Općine Rogoznica. Omogućava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih kolnih i pješačkih prometnica unutar i/ili izvan građevinskog područja na temelju odredbi iz članka 78. ovog prostornog plana.

(7) Planom se dopušta izgradnja novih gospodarskih, šumskih i protupožarnih putova u skladu sa odgovarajućim planom i programom.

(8) Planom se dopušta izgradnja biciklističkih staza unutar i izvan građevinskog područja i to odvojeno od kolnih ulica, kao zasebna površina unutar profila ulice te kao dio kolnika ili pješačke staze obilježene prometnom signalizacijom. Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer je 1,0 m a za dvosmjernu vožnju 1,60 m.

(9) U sklopu javnih cesta moguća je gradnja ili rekonstrukcija autobusnih stajališta u svim naseljima.

Članak 107.

(1) Sukladno posebnim propisima utvrđeni su zaštitni pojasevi cesta, i to:

- za državnu cestu 25 m,
- za županijske ceste 15 m,
- za lokalne ceste 10 m.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- (2) Za gradnju unutar zaštitnog pojasa državne, županijske i lokalne ceste potrebno je poštivati uvjete nadležne uprave za ceste za razvrstane ceste, odnosno nadležnog općinskog tijela za nerazvrstane ceste.
- (3) U zaštitnom pojasu javne ceste može se formirati neizgrađeni dio susjedne građevne čestice sa niskim zelenilom i ogradom, a na temelju posebnih uvjeta nadležne uprave za ceste.
- (4) Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishoda odobrenja za gradnju.
- (5) Priključak i prilaz na ostale (nerazvrstane) ceste izvodi se na temelju prethodnog odobrenja tijela općinske uprave u postupku ishoda odobrenja za gradnju.
- (6) Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojećih potrebno je u cijelosti očuvati krajobrazne i spomeničke vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalnom korištenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguće izbjeći izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida i to ozelenjavanjem, formiranjem terasa i drugim radovima kojima se osigurava najveće moguće uklapanje ceste u krajobraz.
- (7) Infrastrukturne vodove potrebno je planirati izvan cestovnog zemljišta državnih cesta, a odvodnju oborinskih voda sa površina građevinskih parcela mora se riješiti na način da se iste ne slijevaju na državnu cestu.
- (8) Ukoliko građevna čestica graniči sa više prometnica priključenje se vrši preko prometnice niže kategorije.

Članak 108.

- (1) Građevina na benzinskim postajama mogu imati najviše prizemlje, odnosno najviše 4,5 m i ukupnu građevinsku (bruto) površinu do najviše 100 m² (u što nije uračunata površina nadstrešnice) i udaljena najmanje 3,0 m od granice građevne čestice. Na građevnoj čestici benzinske postaje obvezno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta a minimalno 4 PM.
- (2) Benzinske postaje planirane su na području: Kruščica na moru, Kruščica uz magistralu, u proizvodnoj zoni (I1) Oglavci, u Podorljaku uz magistralu (K1), uz luku nautičkog turizma i unutar planirane ribarske luke.

Članak 109.

- (1) Ulice i drugi kolni putovi unutar građevinskog područja koji nemaju status javne ceste grade se za dvosmjerni promet min. širine 5,5 m a za jednosmjerni min. 3 m širine kolnika. Ulica mora imati pješački pločnik barem s jedne strane, minimalne širine 120 cm osim u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja gdje terenski uvjeti i vlasnički odnosi onemogućavaju izvedbu istog.
- (2) U izgrađenim dijelovima naselja i neizgrađenim a uređenim dijelovima naselja, na potezima gdje je zatečenim građevinama definirani regulacijski i građevinski pravci kao i na području specijalnih (otežanih) terenskih uvjeta (strmi tereni) širine se određuju prema zatečenim elementima ulice gdje to nije moguće postići drukčije.
- (3) Šumski, poljski, pješački i sl. putovi kojima nije predviđen promet motornih vozila izvode se u skladu sa svojom namjenom i konfiguracijom terena, uz zaštitu šumskih, poljoprivrednih i drugih vrijednih površina i objekata.
- (4) U zaštićenim arheološkim zonama postojeće ceste i putovi zadržavaju se u postojećim gabaritima, završna obrada može biti makadam, kamen, zemlja ili bijela cesta.
- (5) Minimalna udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika mora biti tolika da se osigura mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa ali ne manje od 80 cm.
- (6) Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasipa koji sprečavaju proširenje uskih ulica ili njihovih dijelova, uklanjanje oštih zavoja, te izazivanje nepreglednosti u prometu.
- (7) Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Članak 110.

(1) Promet u mirovanju se rješava javnim ili privatnim parkirališnim/garažnim prostorom. Postojeći deficiti parkirališnog prostora u naseljima nadoknađuju se postupnom gradnjom javnih parkirališta/garaža, uglavnom na slobodnim javnim površinama.

(2) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojećih građevina, ovisno o vrsti i namjeni parkiranje je obvezno riješiti gradnjom parkirališta/garaže na istoj ili posebnoj građevnoj čestici (koja je najviše udaljena 100 m).

(3) U postupku izdavanja odgovarajućeg odobrenja za gradnju građevina stambene, javne, gospodarske, turističke, športsko-rekreacijske i druge namjene potrebno je osigurati parkirališna mjesta na građevnoj čestici prema sljedećim uvjetima:

(4) Potreban broj parkirališnih ili drugih mjesta:

- namjena: stanovanje, Tip građevine: stambene građevine, Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1PM/100 m² stambene površine ali ne manje od 1PM po stanu, Za dio turističkih kapaciteta u stambenoj građevini potrebno je osigurati još 1 PM po jednoj smještajnoj jedinici

- namjena: Ugostiteljstvo i turizam, Tip građevine: Restoran, kavana, caffe bar, Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/30 m²

- namjena: Ugostiteljstvo i turizam, Tip građevine: Smještajni objekti iz skupine hotela; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, odnosno drugom odgovarajućem propisu.

- namjena: Trgovina i skladišta, Tip građevine; Ostale građevine; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; 1 PM na 50 m² prodajne površine, najmanje 2 PM

- namjena: Poslovna i javna namjena, Tip građevine: Banke, agencije, poslovnice, uredi i kancelarije; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM na 70 m², najmanje 2 PM

- namjena: Industrija i zanatstvo; Tip građevine: Zanatski objekti i servisi, Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; 1 PM na 100 m²

- namjena: Kultura, odgoj i obrazovanje; tip građevine: Dječji vrtići i jaslice; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/100 m²

- namjena: Kultura, odgoj i obrazovanje; Tip građevine: Škole; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; 1 PM/200 m²

- namjena: Kultura, odgoj i obrazovanje, Tip građevine: Kina, dvorane za javne skupove; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/100 m²

- namjena: Zdravstvo i socijalna Skrb, Tip građevine: Ambulanta; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/50 m²

- namjena: Zdravstvo i socijalna Skrb, Tip građevine; Domovi za stare; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/200 m²

- namjena: Šport i rekreacija; Tip građevine: Športski objekti; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina: 1 PM/200m², Površina igrališta i zatvorenih dijelova (dvorane)

- namjena: Komunalni i prometni sadržaji, Tip građevine: Tržnice; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; 1 PM/200m² površine

- namjena: Groblja; Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) u odnosu na ukupnu građevinsku (bruto) površinu građevina; najmanje 5 PM

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

(5) Omogućava se odstupanje od potrebnog broja parkirališnih mjesta iz gornje tablice ukoliko se planirana građevina ili zahvat u prostoru gradi u zaštićenoj (registriranoj) cjelini Rogoznice,, uz obvezu plaćanja tržišne cijene za svako parkirališno mjesto za koje se traži odstupanje ili uz dokaz vlasništva ili dostave ugovora o trajnom najmu parking mjesta na čestici u građevinskom području na kojoj nije moguća gradnja građevina ili nije predviđena za gradnju građevina.

(6) Na javnim parkiralištima, od ukupnog broja parkirališnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila invalida. Na parkiralištima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, poštu, restoran i predškolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkirališno mjesto za vozilo osoba s poteškoćama u kretanju.

Članak 111.

(1) Moguća je gradnja garaža i uređenje parkirališnih površina, kao zasebnih građevina na građevnim česticama. Javno parkiralište se može organizirati i na građevnim česticama koje svojim oblikom i veličinom ne udovoljavaju parametrima za gradnju stambenih i drugih građevina.

(2) Garaža iz stavka 1. grade se prema slijedećim uvjetima:

- garaža može imati jednu podzemnu i jedno nadzemnu etažu;
- visina garaže može biti do 3,0 m;
- minimalna površina građevinske čestice može iznositi 600 m², a maksimalna 2000 m²;
- maksimalni koeficijent izgrađenosti iznosi $k_{ig}=0,8$;
- ulaz i izlaz iz garaže treba imati pristup na javno prometnu površinu minimalne širine 5,5 m;
- udaljenost garaže od ruba susjedne građevne čestice je najmanje 4 m, a od regulacijske linije 5.

2.1.2. Željeznički promet

Članak 112.

(1) Nije planiran

2.1.3. Pomorski promet

Članak 113.

(1) Prostornim planom utvrđene su luke i to:

- u uvali Peleš – državni značaj (ribarski vez);
- u naselju Rogoznica (lučki bazeni na Kopari, Kruščica vojni mul i istočno od mosta s ribarskim vezom) - lokalni značaj
- u naselju Ražanj – lokalni značaj
- Luke otvorene za javni promet su:
 1. u uvali Peleš – državni značaj (ribarski vez);
 2. u naselju Rogoznica (lučki bazeni na Kopari, Kruščica vojni mul i istočno od mosta s ribarskim vezom) - lokalni značaj
 3. u naselju Ražanj – lokalni značaj
- Luke posebne namjene su:
 1. luka nautičkog turizma marina „Frapa”,
 2. športska luka Rogoznica
 3. športska luka u Ražnju,
 4. športska luka Stupin - Čeline - luka Čeline
 5. športska luka Kanica
- Privezišta u funkciji gospodarske djelatnosti na području Kruščice na moru.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- Sidrišta su:

1. uvala Soline (Rogoznica);
2. uvala Rogoznica - istočno od mosta
3. uvala Sičenica
4. uvala Stupin

(2) Prikaz luka općine Rogoznica je u grafičkom dijelu grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.1.3. Pomorski promet".

2.1.3.1. Luke otvorene za javni promet

Članak 114.

(1) Luka Rogoznica ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Luka osigurava prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putničkih, turističkih i sl. plovila.

(2) Planom se omogućava rekonstrukcija postojećeg dijela luke radi poboljšanja funkcije i sigurnosti luke. Rekonstrukcija luke može obuhvatiti rekonstrukciju postojeće obale i izgradnja potrebne vjetrovalne zaštite, proširenje platoa luke za smještaj vozila prilikom ukrcaja i iskrcaja te gradnja drugih potrebnih sadržaja luke. Planom se dopuštaju zahvati na moru i kopnu u cilju poboljšanja vjetrovalne zaštite luke (izgradnja lukobrana, valobrana i sl.), osiguravanja sigurnog priveza za plovila.

(3) Luka Ražanj ima funkciju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Luka osigurava prometno povezivanje Rogoznice, te osigurava promet putničkih, turističkih i sl. plovila. Rekonstrukcija luke može obuhvatiti rekonstrukciju postojeće obale i izgradnju potrebne vjetrovalne zaštite.

(4) Komunalni vezovi namjeni su za privez plovila lokalnog stanovništva osiguravaju se unutar luka otvorenih za javni promet, sukladno posebnim propisima. Na području Općine Rogoznica planirano je minimalno 700 komunalnih vezova u obuhvatu luka otvorenih za javni promet.

2.1.3.2. Luka Peleš

Članak 115.

(1) Luka otvorena za javni promet državnog značaja (ribarski vez) planirana je u Zečevu na lokaciji „Peleš“, ukupne površine kopnenog i morskog dijela cca. 3,5 ha. Osnovna namjena površina u obuhvatu luke iz stavka 1. ovog članka je luka namijenjena ribarskim vezovima s minimalno 2 veza posebne namjene na vanjskom dijelu planirane luke za potrebe Ministarstva obrane, svaki najmanje duljine 50 m, minimalnog gaza 4 m, uz obvezno osiguranje neometanog pristupa, pratećom propisanom infrastrukturom, operativnim površinama i drugim pratećim sadržajima (hladnjače za ribu i rakove, spremišta, potrebni servisi, benzinska postaja, dr.), objektima za uskladištenje svježih proizvoda ribarstva (prijem i uskladištenje svježih morskih organizama), zatim središnjeg objekta luke te benzinske postaje. Luka zauzima manji obalni kopneni dio s minimalno izgrađenom obalom i postojećim gatom za privez brodova. Taj gat i postojeća obala se gradnjom nove luke uklanjaju. Ostala površina luke formira se na nasipu. Postojeća obalna ucrtana je na kartografskog prikazu kao obalna crta koje se preoblikuje. Novu obalnu liniju formiraju novo izgrađena obala, gatovi i te lukobran/gat. Unutar zaštićenog akvatorija kojega oblikuju zapadni vanjski lukobran ujedno i gat planira se izvedba operativne i privezane obale.

2.1.3.3. Kopneni dio luke

Članak 116.

(1) Na kopnenom djelu luke zajedno sa novo izgrađenom operativnom obalom, uz operativne površine predviđena je gradnja sadržaja za potrebe ribarskih vezova kao složene građevine s pratećom infrastrukturom, operativnim i manipulativnim površinama te građevinama za smještaj:

- objekata za skladištenje svježih proizvoda ribarstva (prijem i uskladištenje svježih morskih organizama)
- središnjeg objekta luke (ureda, sanitarnog čvora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladišta, garaže i sl.)

- benzinske postaje

(2) Na formiranom kopnenom dijelu luke (postojeći kopneni dio i dio novoizgrađene obale bez površine lukobrana i gata), omogućava se i gradnja novih građevina, uređenje kolnih, pješačkih i drugih otvorenih površina.

(3) Ukupna moguća gradnja na kopnenom dijelu luke određena je s najvećim koeficijentom izgrađenosti $k_{ig} = 0,5$ i s najvećim koeficijentom iskoristivosti $k_{is} = 1$. Sve građevine mogu imati podzemne etaže.

(4) Prateća građevina namijenjena za smještaj veletržnice ribe objekata za skladištenje svježih proizvoda ribarstva sa svim pratećim sadržajima (prostori za pripremu i primarnu preradu ribe, zamrzavanje ribe, spremišta, hladnjače, garderobe, sanitarni čvor i drugi potrebni sadržaji (prostori za prihvat svježih morskih organizama, prostori za prihvat odbačenog ulova (discard) , prostori za proizvodnju leda, vaganje, kratkotrajno uskladištenje i prvu prodaju svježe ribe, zatim garderobe, sanitarnog čvora i drugi potrebni sadržaji) gradi se prema ovim uvjetima:

- najveća površina zemljišta pod građevinom iznosi 600 m²
- najveća građevinska bruto površina građevine iznosi 1.200 m²
- dio građevine se može rješavati kao nadstrešnica, minimalne visine 4,5 m ispod koje se vrši manipulacija ribom
- najveća visina građevine iznosi P+1 (prizemlje i kata), izuzetno i više, odnosno ukupne visine 10,0 m. Moguć je ravni i/ili kosi krov.
- omogućava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu građevine.

(5) Uvjeti za gradnju građevina namijenjenih za servisne sadržaje su smještaj središnjeg objekta luke (ureda, sanitarnog čvora, manjeg ugostiteljskog objekta, skladišta, garaže i drugih pratećih prostora) su:

- najveća površina zemljišta pod građevinom iznosi 1.000 m²
- najveća građevinska bruto površina građevine iznosi 1.500 m²
- najveća visina građevine iznosi P+1 (prizemlje i kat), odnosno ukupne visine 10,0 m. Moguć je ravni i/ili kosi krov. U slučaju ravnog krova moguće ga je oblikovati kao prohodnu terasu s vidikovcem opremljenu urbanom opremom (klupe, info pult i dr.),
- omogućava se postavljanje fotonaponskih i drugih solarnih panela na krovu građevine.
- prateća građevina namijenjena za gradnju benzinske postaje za opskrbu plovila gorivom smješta se na obalnom dijelu luke. Crpke za opskrbu plovila planiraju se na obalnom dijelu luke. Omogućava se opskrba plovila plinom, električnom energijom i drugim energentima. Podzemni spremnici goriva smješteni su unutar kopnenog dijela. Crpka i podzemni spremnici su povezani odgovarajućim vodovima za gorivo. Potrebni sadržaji za opskrbu plovila gorivom (prodajni dio, spremište, sanitarni čvor i sl.), površine do 50 m² nalaze se u osnovnoj građevini. Nadzemna građevina benzinske postaje je prizemna a nadstrešnica ima svjetlu visinu od najmanje 4,5 m.
- na kopnenom dijelu luke potrebno je osigurati parkiralište za oko 20 vozila na otvorenim parkiralištima. Omogućava se natkrivanje parkirališnog prostora.

2.1.3.4. Morski dio luke - akvatorij luke

Članak 117.

(1) Akvatorij luke (lučko područje) obuhvaća površinu mora od oko 2,0 ha, što uključuje površinu novoizgrađene obale, privezanog gata i lukobrana/gata (lučka podgradnja). Unutar akvatorija luke omogućava se izmjena sadašnje obalne crte, gradnja nove obale, lukobrana i uređenje obale, odnosno lučka podgradnja (infrastruktura).

(2) Lučka podgradnja (infrastruktura) luke obuhvaća vanjski lukobran koji je ujedno i gat, gatove i obalu za privez plovila te operativnu obalu. Na lukobranima treba osigurati propuste (otvore) radi omogućavanja izmjene i cirkulacije mora unutar akvatorija ribarske luke. Na gatu se mogu graditi manja prizemna priručna spremišta za ribare visine do 3,0 m ili se spremišta mogu predviđati u trupu gata.

- na obali i lukobranima omogućava se vođenje infrastrukture za opskrbu plovila vodom, električnom energijom i dr.

Članak 118.

(1) Uvjeti priključivanja na prometnu i drugu infrastrukturu:

1. Kolni pristup do planirane luke osigurava se rekonstrukcijom postojeće nerazvrstane ceste koja se preko LC 65077 spaja na DC-8 (Jadranska magistrala).
2. Elektroopskrba luke osigurava se putem trafostanica (TS 10/0,4 kV) prikazanih u ovom planu. Ukoliko se pokaže za potrebno dopušta se gradnja trafostanice (TS 10/0,4 kV) unutar područja luke. Izgradnja elektroenergetskih objekata mora biti usklađena sa odredbama važećih posebnih propisa, tehničkih normi i pravila struke.
3. Vodoopskrba luke osigurati će se spajanjem na vodoopskrbni sustava u općini Rogoznica kako je planirano ovim planom.
4. Odvodnja otpadnih fekalnih voda planira se skupljanjem na najnižoj koti te crpnom stanicom pumpanjem/ili slobodnim padom do sabirne jame, koja se prazni. Planom se daje mogućnost izgradnje zasebnog sustava sa pročišćavanjem i pomorskim ispustom.
5. Obvezno je postupanje sa tehničko tehnološkim otpadnim vodama sukladno posebnim propisima i zhatjevima nadležnog javno pravnog tijela.
6. Oborinske vode sakupljaju se sa manipulativnih i prometnih površina te se nakon pročišćavanja uz separiranje ulja i masti ispuštaju u more. Sve vode s onečišćenih površina moraju se, prije upuštanja u more ili tlo pročititi sukladno posebnim propisima.

(2) Priključak na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izvoditi sukladno posebnom propisu koji uređuje razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te odredbama ovog Plana.

Članak 119.

(1) Obuhvat luke nalazi se u zahvatu zone zabrane gradnje u odnosu na položaj maskirnih vezova. Postoji suglasnost Ministarstva obrane Republike Hrvatske da se može graditi luka sa ribarskim vezovima uz uvjet osiguravanja dva stalna veza za potrebe Ministarstva obrane na vanjskom dijelu planirane luke, svaki najmanje duljine 50 m, minimalnog gaza 4 m, uz obvezno osiguranje neometanog pristupa.

(2) Zaštita prostora

- na širem području lokacije luke nema zaštićenih objekta prirode u smislu Zakona o zaštiti prirode, isto tako nema ni planske zaštite prirodne baštine. Člankom Odluke o donošenju PPUO Rogoznica propisuju se opći uvjeti i mjere zaštite prirode
- šire područje lokacije luke nije obuhvaćeno područjem Nacionalne ekološke mreže.
- na širem području lokacije luke evidentiran je kopneni arheološki lokalitet – antički lokalitet „Zečevo -Peleš“. Člankom Odluke o donošenju PPUO Rogoznica određuje se postupanje sudionika građenja na području arheoloških lokaliteta.
- u postupku ishoda odgovarajućeg akta za gradnju potrebno je obaviti i arheološko rekognosciranje podmorja luke.

2.1.3.5. Luke posebne namjene

Članak 120.

(1) Luka nautičkog turizma - marina „Frapa“ izgrađena. Površina kopnenog dijela obale je 2,75 ha, morskog dijela 15,36 ha na kojem je izgrađen umjetni otok, te prostor za prateće sadržaje 1,4 ha.

(2) Zaštitni valobran izgrađen temeljem građevinske dozvole namijenjen je zaštiti postojećih vezova Marine Frapa od direktnih utjecaja vjetra i valova, a može se koristiti za privez plovila.

2.1.3.6. Športske luke

Članak 121.

(1) Športske luke planirane su u Ražnju, i Rogoznici, Stupin Čelini i Kanici.

(2) Športska luka u Rogoznici proteže se od luke nautičkog turizma do Kopače i uz zapadnu stranu mosta, površine 0,16 ha kopnenog dijela i 3 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopušta

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

uređenje izgrađene obale i izgradnja novih dijelova obale radi poboljšanja uvjeta korištenja luke za potrebe športskih plovila. U športskoj luci omogućava se gradnja sadržaja za rad športskih udruga, izvlačenje i servisiranje i popravak plovila i sl. Dopušta se postavljanje plivajućih elemenata (pontona). Postavljanje lučke opreme za potrebe izvlačenja i servisiranja plovila. Izgradnja športske luke Rogoznica temeljiti će se na Urbanističkom planu uređenja..

(3) Športska luka u Ražnju planirana je u dva dijela i bazena površine kopna 0,19 ha i 0,17 ha i realizira se na temelju Prostornog plana. U luci se planira postavljanje lučke opreme za sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri), izvlačenja i servisiranja plovila te gradnja pomoćne prizemne građevine površine do 50 m². Izgradnja športske luke u Ražnju temeljiti će se na Urbanističkom planu uređenja..

(4) Športska luka u Stupin-Čeline - luka Čeline proteže se unutar uvale Čeline, površine 0,2 ha kopnenog dijela i 0,6 ha morskog dijela. Prostornim planom se dopušta uređenje izgrađene obale radi poboljšanja uvjeta korištenja luke za potrebe športskih plovila. U luci se dopušta postavljanje lučke opreme privez (bitve) i za sidrenje (sidreni blokovi ili ankeri). Rješenje akvatorija, uređenja obale izvest će se u skladu s idejnom projektom na temelju maritimne studije. Izgradnja športske luke Stupin – Čeline temeljiti će se na Urbanističkom planu uređenja..

(5) Izgradnja športske luke Kanica temeljiti će se na Urbanističkom planu uređenja.

2.1.3.7. Privezište u funkciji gospodarske djelatnosti

Članak 122.

(1) Planom se uz poslovnu zonu Kruščica na moru zapadno od "Vojnog mula" planira uređenje obale za privez u funkciji gospodarske djelatnosti unutar građevinskog područja naselja u duljini 50 m, pripadajuće površine akvatorija cca. 10.460 m².

(2) U zahvatu privezišta moguće osigurati privez za maksimalno 40 plovila.

(3) Izgradnja i uređenje privezišta izvodi se prema sljedećim uvjetima:

- gradnjom punih ili propusnog elemenata čvrste gradnje ili kombinacijom plivajućim elemenata;
- gradnja i uređenje se izvodi na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodna obala;
- gradnja i uređenje privezišta temelji se na izrađenoj maritimnoj studiji prihvaćenoj od nadležne lučke kapetanije.

2.1.3.8. Sidrišta

Članak 123.

(1) Sidrišta, kao dio morskog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvalama zaštićenim od nevremena, planirana su na lokacijama:

- istočno od mosta u Rogoznici s maksimalno 16 plutača,
- u uvali Soline s maksimalno 16 plutača,
- u uvali Sičenica s maksimalno 10 plutača.
- u uvali Stupin sa maksimalno 10 plutača.

(2) Minimalni tehnički uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su:

- udaljenost sidrišnog polja od obale iznosi 50 m,
- međusobni razmak plutača iznosi 30 m.

(3) Područja sidrišta označena u grafičkom dijelu Plana iz stavka (1) orijentacijskog su značenja.

2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Članak 124.

(1) nije primjenjivo

2.1.5. Zračni promet

Članak 125.

(1) nije primjenjivo

2.2. Komunikacijski sustav

2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža

2.2.1.1. Javne telekomunikacije

Članak 126.

(1) Sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture čine tri komutacijska čvorišta RSS Rogoznica, RSS Ražanja i RSS Dvornica pokriva područje općine, osim dijela Ložnica u Sapina Doca koja su pokrivena RSS Široke. Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav

(2) Sustav prijenosa se planira u cjelini kao digitalni prijenosni sustav.

(3) Javne telefonske govornice u načelu treba postavljati na javnim površinama ili unutar javnih i turističkih građevina.

Članak 127.

(1) Svaka postojeća i novoplanirana građevina može imati osiguran priključak na telefonsku mrežu. TK mreža u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće prometnice, prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se izvoditi na način da ne onemogućava gradnju na građevinskim česticama, odnosno izvođenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu mrežu-vodove.

(2) Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim rješenjima ovog Prostornog plana.

(3) Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture izvodi se u načelu podzemno u koridorima ili trasama komunalne infrastrukture, na način koji obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture.

(4) Građevine telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

Članak 128.

(1) Zbog zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporuča se postava zajedničkih stupova za antene različitih operatera mobilne telefonije.

(2) Planiranje položaja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim komunikacijskim mrežama provodi se na temelju objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture.

(3) Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektroničkih komunikacija za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova su:

- novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija

- vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera – koncesionara, gdje god je to moguće.

- na jednu samostojeću građevinu pokretnih telekomunikacija potrebno je da više operatera – koncesionara postavlja svoju opremu ukoliko to dopuštaju tehnički uvjeti pokrivanja i planiranja mreža;

- antenske sustave izbjegavati postavljati u blizini zaštićenih kulturnih dobara i sakralnih objekata;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- Pri određivanju detaljnijeg položaja samostojećeg antenskog stupa za prijem i emitiranje signala potrebno je izbjegavati gradnju na područjima namijenjenima pretežito stanovanju. Iznimno, izgradnja samostojećih antenskih stupova na spomenutim područjima moguća je ukoliko se drugačije ne može osigurati kvalitetna pokrivenost signalom elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. Samostojeći antenski stupovi za prijem i emitiranje signala ne mogu se graditi na područjima namijenjenim za zdravstvene, predškolske i školske sadržaje i javne parkove. Ukoliko je neophodno graditi samostojeći antenski stup unutar građevinskog područja, prioriteto odabrati smještaj unutar područja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i slične namjene;

- antenske sustave postavljati na „sigurnosnu udaljenost“ radi zaštite od zračenja od drugih objekata;

- za postavljenje antenskih stupova nije potrebno osigurati priključak na drugu komunalnu infrastrukturu.

(4) Gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture izvoditi sukladno posebnom propisu o razvoju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme.

(5) Sustav javnih telekomunikacija prikazan je u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana, kartografski prikaz broj 2.2. Komunikacijski sustav, u mjerilu 1:25000.

2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

Članak 129.

(1) nije primjenjivo

2.3. Energetski sustav

2.3.1. Nafta i plin

Članak 130.

(1) nije primjenjivo

2.3.2. Elektroenergetika

2.3.2.1. Elektroopskrba

Članak 131.

(1) Položaj dalekovoda i trafostanice određeni su u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna, kartografski prikaz broj 2.3.2. Elektroenergetika, u mjerilu 1:25.000.

(2) Osnovu elektroopskrbne mreže na području Rogoznice čine TS 30/10(20) kV "ROGOZNICA" (8+4 MVA) koja je priključena radjalnim 30 kV vodom iz TS 30/10(20) kV "PRIMOŠTEN". Područje se napaja se električnom energijom preko trideset TS 10(20)/0,4 kV (ukupne instalirane snage 9270 kVA) te 46 km vodova 10(20) kV spojenih na TS 30/10(20) kV "ROGOZNICA". Za planiranu opskrbu rogozničkog distribucijskog područja naponom 30 KV iz elektroenergetskog sustava, predviđen je ukupan broj (70) distribucijskih trafostanica 10(20)/0,42 kV, i to: 44 postojećih TS i 22 planirane TS.

(3) Planom se u prvoj fazi planira zamjena transformatora 4 MVA u TS 30/10(20) kV "ROGOZNICA" transformatorom od 8 MVA. U konačnici se planira izgradnja TS 110/30/10(20) kV "ROGOZNICA" (2x20 MVA) neposredno uz postojeću lokaciju TS 30/10(20) kV "ROGOZNICA" koja bi se spojila sistemom ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV Primošten - Trogir.

(4) Snabdijevanja krajnjih korisnika električne energije iz distribucijskih TS-a vršiti će se mrežom niskog napona nadzemnim i podzemnim vodovima. Stoga se planira se izgradnja novih elektroenergetskih objekata.

(5) Za predviđena povećanja građevinskih područja i nove turističke zone te izdvojene zone javne i društvene namjene planira se izgradnja novih TS 10(20) kV sa pripadajućim 10 (20) kV vodovima. Preciznije planiranje odnosno sagledavanje potreba za izgradnjom novih elektroenergetskih objekata u svrhu osiguranja kvalitetne opskrbe električnom energijom područja obuhvaćenih ovim PPUO izvršiti će se nakon spoznaje vršne snage pojedinih planiranih građevina i zona, odnosno

kroz UPU-e koji će se prema potrebi izrađivati i donositi.

(6) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zračnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske Elektroprivrede. Širine zaštitnih pojaseva moraju biti u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(7) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi računa o tome da u budućnosti ne budu ograničavajući čimbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim građevinama.

(8) Korištenje i uređenje prostora unutar zaštićenih koridora transformatorskih stanica, dalekovoda i kabela treba biti u skladu sa posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba sa javnim ovlastima. U zaštićenim koridorima nadzemnih dalekovoda moguća je, izuzetno, rekonstrukcija i gradnja građevina uz obveznu suglasnost nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(9) Do izrade detaljnije dokumentacije na osnovu koje se može pobliže odrediti prostorni položaj trase osiguravaju se slijedeći koridori dalekovoda: kada se grade kao zračni vodovi, osigurani su slijedeći koridori:

1. Planirani dalekovod: dalekovod 2x110 kV, Zaštitni koridor: 60 m, Napomena: 30+30 od osi DV-a
2. Planirani dalekovod: dalekovod 110 kV, Zaštitni koridor: 50 m, Napomena: 25+25 od osi DV-a
3. Planirani dalekovod: kabel 2x100 kV, Zaštitni koridor: 12 m
4. Planirani dalekovod: kabel 110 kV, Zaštitni koridor: 10 m
5. Planirani dalekovod: dalekovod 30 kV, zaštitni koridor: 20 m
6. Planirani dalekovod: dalekovod 10 kV, zaštitni koridor: 10 m

(10) Navedeni planirani visokonaponski elektroprijenosni objekti su ucrtani u kartografski prikaz.

(11) U postupku izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u okruženju transformatorske stanice potrebno je dobiti posebne uvjete gradnje od nadležnog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(12) (10) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih građevina kojom se povećava visina građevine ili građevine u kojima boravi više ljudi. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i standardima.

(13) Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, turizam, javne građevine, gospodarske građevine, prometne površine, spomenici i dr.) sukladno propisima lokalnog elektrodistributera. Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se lokacijskom dozvolom, a u posebnim slučajevima na temelju urbanističkih planova uređenja (UPU) i rješenja izrađenih na temelju uvjeta lokalnog elektrodistributera i nadležnih komunalnih poduzeća.

(14) Za izgradnju transformatorskih stanica TS 110/xKV, potezno je osigurati površinu od:

- otvorena izvedba: cca. 100 x 100 m;
- zatvorena izvedba – GIS: cca. 60 x 60 m

(15) Izgradnja trafostanica 10(20)/0,4 kV čija mikrolokacija nije utvrđena ovim planom provoditi će se na temelju idejnog projekta ili detaljnijeg plana prema slijedećim uvjetima:

- minimalna površina za smještaj TS 10(20)/0,4 kV iznosi 30 m² u neizgrađenom građevinskom području ili izvan građevinskog područja, a unutar izgrađenog građevinskog područja (interpolacija) može biti i manja,
- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u neizgrađenom području građevinskog područja ili izvan građevinskog područja od susjedne čestice minimalno mora iznositi 2,0 m, a od regulacijskog pravca minimalno mora iznositi 1,0 m,
- udaljenost TS 10(20)/0,4 kV u izgrađenom građevinskom području (interpolacije TS) od susjedne čestice minimalno mora iznositi 1,0 m, dok se građevina može locirati na regulacijskom pravcu.

Članak 132.

- (1) Sve građevine u građevinskom području naselja trebaju se priključiti na elektroenergetsku distribucijsku mrežu.
- (2) Svi podzemni elektro vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno priključci za pojedine građevine kroz priključne kolne putove, osim državnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan trupa ceste, odnosno u zemljišnom i zaštitnom pojasu državnih cesta.
- (3) Nije dopušteno projektiranje niti izvođenje elektro vodova kojima bi se ometalo izvođenje građevina na građevnim česticama, odnosno realizacija planiranih građevina, iz razloga izmještanja uvjetovanog naknadnom gradnjom planiranih građevina.
- (4) Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postojećim odnosno planiranim nogostupom uz prometnice.
- (5) Moguća se odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije elektroenergetskih građevina utvrđenih ovim Izmjenama i dopunama, radi usklađenja s planovima i preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima i neće se smatrati izmjenama Prostornog plana uređenja općine Rogoznica.

Članak 133.

(1) Na području Sapina Doca, izvan prostora ograničenja, planiran je širi poligon obuhvata 5,0 ha unutar kojega će se, po prethodnom postupku utjecaja zahvata na okoliš s posebnim naglaskom na ekološku mrežu, utvrditi detaljnija lokacija manje solarne elektrane. Uža lokacija planirana je uvažavajući slijedeće kriterije:

- smještena je na ostalom poljoprivrednom i šumskom zemljištu
- minimalan utjecaj na Ekološku mrežu RH
- smještena je na području gdje već postoji primarna infrastruktura
- površina zahvata je udaljena od naselja 500 m, od koridora brze ceste 300 m te ostalih javnih cesta 100 m.
- detaljnija lokacija zahvata ne može se planirati na terenima nagiba većeg od 15%.
- smještaj kolektora i/ili panela mora biti lociran na način da ne poremeti biljni i životinjski svijet (razmak, visina stupa).
- stvari potencijalno štetne za okoliš koje nastaju na ovim infrastrukturnim površinama potrebno je zbrinuti sukladno važećim propisima o okolišu i otpadu.
- detaljnija lokacija zahvata solarne elektrane smješta se izvan koridora planiranog dalekovoda 110 kV Rogoznica – Marina, koji iznosi 25 m lijevo i desno od osi dalekovoda.
- širi poligon solarne elektrane „Sapina Doca“ prikazan je na kartografskom prikazu.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda

Članak 134.

- (1) Prostornim planom utvrđena je osnova vodoopskrbnog sustava u Općini Rogoznica, koju čine, dvije zone:
 - Donja zona uz more s pravcem Rogoznica i pravcem Dvornica;
 - Gornja zona – zagorski vodovod
- (2) Opskrba područja Rogoznica (Lozica, Kopača, Crljina i Kopara) te Ražnja, Čelina i Stupina vrši se iz vodoopskrbnog sustava donje zone iz VS "Primošten" putem izgrađenih i planiranih vodoopskrbnih objekata, i to putem tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, podmorskog cjevovoda Kopara – Ražanj za područje Ražnja, te Vodosprema.
- (3) Opskrba područja Dvornica, Zatoglava, dijela Ražnja, i Kanice vrši se iz vodoopskrbnog sustava donje zone iz VS "Kalina" putem izgrađenih i planiranih vodoopskrbnih objekata, i to: tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, - Vodosprema "Supljak I", "Supljak II", "Dvornica", "Luka", "Podorljak" i "Podglavica", te crpne stanica Dvornica.

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- (4) Opskrba područja Ložnica, Sapina Doca, Kotelja, Pišćet, Široka Glava, vrši se iz vodoopskrbnog sustava gornje zone – zagorski vodovod zone iz VS "Drvenik" putem izgrađenih i planiranih vodoopskrbnih objekata i to: tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, Vodosprema "Sapina Doca", crpne stanice Ložnice i crpne stanice Sapina Doca.
- (5) Prostornim planom utvrđen je vodoopskrbni sustav, opisan u Prilogu-1 (Obrazloženje) ovog Plana i shematski je prikazan na kartografskom prikazu broj 2.3: "Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav" mjerilu 1:25.000. Precizniji položaj trasa vodovoda i lokacija vodoopskrbnih građevina i uređaja definirati će se provedbenom dokumentacijom sukladno uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te se isto neće smatrati izmjene Prostornoga plana.
- (6) Na glavnu vodoopskrbnu mrežu priključuje se naseljska distribucijska vodoopskrbna mreža i izvodi za pojedinačne vodovodne priključke.
- (7) Za snabdijevanje vodom pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalna opskrba vodom iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaje za dobivanje vode iz mora i tla.
- (8) Izgradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema izvan građevnih područja utvrđenih ovim Planom, odvijat će se u skladu sa posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno nadležnog ureda za vodoopskrbu.
- (9) Nove vodospreme u vodoopskrbnom sustavu potrebo je uklopiti u krajobraz, odnosno utvrđuje se obveza uređenja zelenog pojasa (nasipa) oko građevine vodospreme najmanje širine 3,0 m.
- (10) Daljnjoj izgradnji kapaciteta (naročito turističkih) može se pristupiti tek po osiguranju adekvatne vodoopskrbe predmetnog područja.

Članak 135.

- (1) Cjevovode vodoopskrbne mreže, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreže, treba postaviti najmanje 80 cm ispod površine tla a prema uvjetima nadležnog komunalnog poduzeća.
- (2) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po mogućnosti i unutar postojećih dijelova naselja izvodi se mreža hidranata. Najveća među udaljenost protupožarnih hidranata iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne priključne cijevi iznosi 150 mm, odnosno pod posebnim okolnostima min. 100 mm.
- (3) Veći korisnici gospodarske namjene na parcelama većim od 10.000 m², grade zasebne interne vodovodne mreže s uređajima za protupožarnu zaštitu. Po potrebi se treba izgraditi i cisterna za prikupljanje kišnice.
- (4) Sve građevine u građevinskom području naselja trebaju se priključiti na vodoopskrbnu mrežu ukoliko je ta mreža izgrađena.
- (5) Postojeći lokalni izvori moraju se održavati i ne smiju se zatrpavati ili uništavati. Naprave koje služe za opskrbu vodom moraju biti sagrađene i održavane prema postojećim propisima. Te naprave moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode locirane uzvodno od mogućih onečištača kao što su: fekalne jame, gnojišta, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i slično.

Članak 136.

- (1) Za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih vodoopskrbnih građevina potrebno je osigurati kolni pristup do parcele građevine te zaštitnu, transparentnu ogradu visine do najviše 2,0 m. Sve značajnije građevine u sustavu vodoopskrbe je potrebno osvijetliti.
- (2) Vodoopskrbne cijevi se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije vodovodne mreže ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.
- (3) Moguća su minimalna odstupanja od predviđenih trasa vodovoda, ukoliko se tehničkom razradom dokaže racionalnije i pogodnije rješenje.

Članak 137.

- (1) Svaka postojeća i novoplanirana građevina mora imati osiguran priključak na vodoopskrbni sustav.

- (2) Iznimno od gornjeg stavka na područjima gdje nije izgrađen vodoopskrbni sustav postojeće i novoizgrađene građevine mogu se priključiti na vlastitu cisternu za vodu.
- (3) Vodoopskrbna mreža sa svim pratećim elementima u pravilu se izvodi kroz prometnice, osim državnih cesta, gdje se podzemni elektrovodovi moraju izvoditi izvan trupa ceste, odnosno u zemljišnom i zaštitnom pojasu državnih cesta.
- (4) Pojedinačni kućni priključci izvode se kroz pristupne putove do građevnih čestica. Isto se odnosi i na hidrantsku mrežu.
- (5) Sve građevine na vodoopskrbnom sustavu projektiraju se i izvode sukladno propisima i uvjetima kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih građevina.
- (6) Za vodosnabdjevanje poljodjelstva voda će se osigurati:
- uređenjem postojećih i izgradnjom novih akumulacija za sakupljanje oborinskih voda za akumuliranje rezerve vode iz vodoopskrbnog sustava u mjesecima smanjene potrošnje,
 - recirkulacijom pročišćenih otpadnih voda, nakon izgradnje sustava odvodnje;
- (7) Svakoju daljnjoj izgradnji turističkih kapaciteta treba prethoditi osiguravanje adekvatne vodoopskrbe predmetnih zona, što će se utvrditi u suradnji s javnim isporučiteljom vodnih usluga.
- (8) Za vodosnabdjevanje pojedinih izdvojenih lokaliteta gdje je neracionalno osiguranje vode i iz vodoopskrbnog sustava moguće je koristiti uređaj za dobivanje vode iz mora.

2.4.2. Otpadne i oborinske vode

2.4.2.1. Odvodnja

Članak 138.

- (1) Prostornim planom utvrđen je sustav i način odvodnje i sabiranje otpadnih voda, opisan u Prilogu-1 (Obrazloženje) i shematski je prikazan na kartografskom prikazu broj 2.3 "Infrastrukturni sustavi-vodnogospodarstvo". Precizniji položaj trasa kolektora i lokacija građevina i uređaja definirati će se provedbenom dokumentacijom sukladno uvjetima nadležnih javnopravnih tijela, te se isto neće smatrati izmjene Prostornoga plana.
- (2) Za područje općine prihvaćen je i utvrđen odvojeni sustav otpadnih (sanitarnih) i oborinskih voda.
- (3) Otpadne vode sakupljaju se u sustav kanalizacije koja se priključuje na planirani kanalizacijski sustav te preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (u planu), ispušta u recipijent / more na planiranom mjestu kod Debelog Rta.
- (4) Za područje Kanice Planom je predviđen zasebni kanalizacijski sustav sa uređajem za pročišćavanje i podmorskim ispustim na rtu Kora,
- (5) Za područje naselja Podorljak predviđen je zasebni kanalizacijski sustav sa uređajem za pročišćavanje i u upuštanjem u tlo, sukladno posebnoj Studiji.
- (6) Naselja u zaleđu sakupljaju otpadne vode putem zasebnih kanalizacijskih sustava i nakon pročišćavanja upuštaju ih u teren. Zasebni kanalizacijski sustavi grade se na temelju projektne dokumentacije uz suglasnost Hrvatskih voda. U naseljima u zaleđu Planom se dopušta ugradnja zasebnih uređaja za pročišćavanje za grupu građevina uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda. Izuzetno se dopušta izgradnja nepropusnih sabirnih jama u naseljima u zaleđu za pojedinačne manje građevine, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda i nadležne sanitarne inspekcije.
- (7) Sve planirane zone gospodarske namjene izvan naselja u priobalnom području općine Rogoznica sakupljaju otpadnu vodu u planirani kanalizacijski kolektor koji se priključuje na planirane uređaje za pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja dugim podmorskim ispustom u more (minimalna dubina ispusta 30 m ispod morske površine).
- (8) Za potrošače koji na javni sustav odvodnje otpadnih voda priključuju svoje otpadne vode čija je kvaliteta različita od standarda komunalnih otpadnih voda (tehnološke otpadne vode), propisuje se obveza predtratanja do standarda komunalnih otpadnih voda.

Članak 139.

- (1) Upuštanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se njihovom predobradom na razini kućne otpadne vode (pročišćavanje od ulja i masti, kiselina, lužina i opasnih tekućina).
- (2) Priklučenje na sustav javne kanalizacije se izvodi putem revizijskih i priključnih okana, sukladno tehničkim uvjetima isporučitelja vodne usluge – odvodnja, Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik.
- (3) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s možebitnim pročištačima izvan građevnih područja utvrđenih ovim Planom obavljat će se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zadužene za odvodnju. Ako treba izgraditi pročištač unutar građevnog područja ili u njegovoj neposrednoj blizini treba izraditi odgovarajuću studiju utjecaja na okoliš.

Članak 140.

- (1) Oborinske vode iz stambenih zona, zona gospodarske namjene i s prometnih površina sakupljaju se u sustav odvojen od fekalne kanalizacije i odvoje se na uređaje (separatore za sakupljanje ulja i masti), prije ispuštanja u upojne bunare oborinske vode, na utvrđenu površinu terena ili direktno u more.

Članak 141.

- (1) Cijevi odvodnje se postavljaju prema posebnim propisima. Prilikom rekonstrukcije odvodnje ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvršiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.
- (2) Odabir varijanti, razmještaj i dimenzioniranje cjevovoda, odabir tipa uređaja za pročišćavanje, lokacija uređaja za pročišćavanje i lokacija podmorskog ispusta definirat će se kroz detaljniju dokumentaciju.
- (3) Svaka postojeća i novoplanirana građevina mora imati osiguran priključak na sustav odvodnje. Kućni priključci se izvode kroz pristupne putove do građevne čestice.
- (4) Unutar građevinskog područja naselja, gdje nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda na razini naselja, do izgradnje tog sustava, moguć je priključak na zasebni pojedinačni ili grupni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda uz ugradnju bio diskova ili sl.
- (5) Do realizacije sustava javne odvodnje sa uređajem za pročišćavanje moguća je realizacija pojedinačnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom prikupljenog efluenta putem ovlaštene osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanjem pročišćenih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o količini otpadnih voda i uvjetima na terenu.
- (6) Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno nepropusnih sabirnih jama. Na isti način je potrebno riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan građevinskog područja, a posebice farmi na slivnom području.
- (7) Izgradnja vlastitih vodonepropusnih sabirnih jama iz gornjeg stavka izvodi se prema slijedećim uvjetima:
 - da jama bude izvedena kao nepropusna za okolni teren
 - da se locira izvan zaštitnog pojasa prometnice
 - da od susjedne građevne čestice bude udaljena minimalno 1,0 m
 - da se omogući kolni pristup radi pražnjenja jame
- (8) Nakon izgradnje javne kanalizacije obvezno je priključenje građevine na taj sustav.
- (9) Prije ispuštanja otpadnih voda kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda, potrebno izvršiti predtretman otpadnih voda do standarda komunalnih otpadnih voda.
- (10) Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano neizravno ispuštanje putem upojne građevine sa procjeđivanjem kroz zemlju ili potpovršinske slojeve bez ugrožavanja okolnih objekata i površina, te bez utjecaja na zonu kupanja.

2.4.3. Uređenje vodotoka i voda

2.4.3.1. Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 142.

(1) Zaštita od štetnog djelovanja će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz vodotoke i lokve treba osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je gradnja objekata i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito lokve ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju istog, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito lokve.

(4) Lokvu je potrebno urediti i uklopiti u urbanističko rješenje područja, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti održavanje i čišćenje istog.

2.4.4. Melioracijska odvodnja

2.4.4.1. Navodnjavanje

Članak 143.

(1) Eventualno buduće navodnjavanje poljoprivrednih površina na području općine Rogoznica treba provoditi u skladu sa usvojenim Planom navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije, izrađenog od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, srpanj 2007. god.

(2) Planom navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu, srpanj 2007. god.) definirane su smjernice, kriteriji i ograničenja za planski razvitak navodnjavanja poljoprivrednih površina. Prema tom Planu, područje Općine Rogoznica nije uvršteno u prioritetna područja za provedbu mjera za navodnjavanje, ali koristeći postojeće vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj poljoprivredne proizvodnje, omogućuje se izgradnja sustava za navodnjavanje s mikroakumulacijama. Moguće je urediti i površine za navodnjavanje koje nisu predviđene ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz uvjete koje će definirati Hrvatske vode"

Članak 144.

(1) Istočni dio Općine Rogoznica nalazi se unutar II. odnosno III zone sanitarne zaštite vodozahvata Rimski bunar i Dolac (koji se nalaze u općini Marina), što zahtjeva oprezan odnos kod planiranja korištenja prostora.

(2) U kartografskom prikazu XXX, u mjerilu 1:25000, prikazane su granice zona sanitarne zaštite navedenih vodozahvata.

(3) U navedenim zonama sanitarne zaštite potrebno se pridržavati odredbi važećeg Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13), odnosno odredbi svih budućih zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za vodozaštitne zone.

(4) U II. zoni zabranjuje se:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,
- gradnja groblja i proširenje postojećih,
- ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,
- građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,
- sječa šume osim sanitarne sječe,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada,
- regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

(5) U III. zoni, zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
- građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,
- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,
- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
- građenje benzinskih postaja bez zaštitnih građevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,
- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama posebnog propisa,
- građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda,
- upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega,
- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,
- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),
- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

(6) Iznimno od stavka 1. alineje 10. ovoga članka u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernošnom poroznosti dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod uvjetima iz posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za utvrđivanje zona sanitarne zaštite.

(7) U poljoprivrednoj proizvodnji uključujući i stočarsku proizvodnju, poljoprivredna gospodarstva su dužna osigurati uvjete iz posebnog propisa koji se odnosi na uvjete za utvrđivanje zona sanitarne zaštite.

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode

Članak 145.

(1) Na području općine Rogoznica nema u smislu Zakona zaštićenih dijelova prirode pa se u tom smislu i ne utvrđuju posebni uvjeti korištenja za pojedine dijelove područja.

(2) U osobito vrijedne dijelove prirode prostornim planom Šibensko kninske županije, predlaže se za zaštitu pored već predloženih (Rogozničko jezero, Zmajevu oko – posebni rezervat u moru) i park-šuma Kopara na poluotoku Rogoznica.

(3) Planom se propisuju opći uvjeti i mjere zaštite prirode:

- prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje;
- pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune;
- očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske čistine i šumske rubove;
- osigurati povoljnu količinu vode u vodenim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta i očuvati povezanost vodnog toka;
- otpadne vode (sanitarne i oborinske vode sa prometnih i manipulativnih površina) zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim pročišćavanjem;
- izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrđivanje obala, kanaliziranje i promjene vodnog režima;
- posebno voditi brigu o zaštiti podmorskih staništa posidonije (*Posidonion oceanicae*) te u cilju njihove zaštite ograničiti sidrenje i ne dozvoliti ispuštanje otpadnih voda u more,
- očuvati povoljnu građu i strukturu morskog dna, obale i priobalnog područja.

3.1.2. Kulturna baština

Članak 146.

(1) Mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara propisane su zakonom, drugim propisima i ovim Planom.

(2) Zaštićene kulturno – povijesne cjeline i građevine prikazane su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana,

3.1.2.1. Arheološki lokaliteti

Članak 147.

(1) Planom su naznačeni i zaštićeni sljedeći arheološki lokaliteti:

1. Naselje Stivašnica (rt Planka, poluotok Ploča morem do granice naselja)
2. -Vrh Gradine, Debeli rt i Gradina – cijeli poluotok s jezerom, morem do granice prostora za razvoj naselja Rogoznica
 - a. Prethistorijski lokaliteti
3. Gradina Stupinska glavica
4. Gradina Rogoznica
5. Gradina kod sela Palasova Kotelja
6. Gradina Krugljica
7. Supljak – prethistorijski tumuli
 - a. Srednjovjekovni lokaliteti
8. Rogoznica

(2) Arheološke zone i lokaliteti definirani su u grafičkom dijelu elaborata koji je sastavni dio Plana. Detaljna granica obuhvata zaštitite kao i režim zaštite utvrđeni su Rješenjem o zaštiti i upisom u

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

registar kulturnih dobara. Potencijalna područja istraživanja protežu se na cijelom prostoru tkz. Diomedova rta (Movar, Ploča – Gradina prema Sevidu), Zečeva, poluotoka Gradina te uz prapovijesne lokalitete.

(3) Na područjima iz alineje 2. stavka 2. ovog članka u kontekstu nedostatka istraživanja i podataka obvezuju se svi sudionici građenja prilikom granje gradnje da svaki nalaz prijave nadležnom konzervatorskom odjelu koji će postupiti u skladu s Zakonom.

(4) Mjere zaštite arheoloških lokaliteta i zona obuhvaćaju:

- na dosad neistraženim arheološkim lokalitetima potrebno je provesti pokusna arheološka sondiranja, kako bi se mogle odrediti granice zaštite lokaliteta;
- prioriteta istraživanja provode se na područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava. Radi njihove identifikacije potrebno je obaviti detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju istražnih radova i rekognosciranja;
- na svim rekognosciranim područjima prije građevinskih zahvata izgradnje infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti arheološke istražne radove, sondiranja, radi utvrđivanja daljnjeg postupka;
- u postupku ishoda lokacijske dozvole treba obaviti arheološka istraživanja;
- ukoliko se prilikom izvođenja bilo kojih zemljanih radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog značenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a o nalazu obavijestiti najbliži muzej ili Upravu za zaštitu kulturne baštine;
- šire arheološke zone utvrđene ovim planom potrebno je detaljno istražiti, te planskim dokumentima utvrditi način korištenja zona;
- unutar izgrađenih područja naselja preporuča se detaljno istraživanje arheoloških zona do sterilnog sloja te, sukladno rezultatima valorizacije, obaviti prezentaciju nalaza in situ koja može utjecati na izvedbene projekte planiranih građevina;
- izvan izgrađenih područja preporuča se detaljno istraživanje i konzervacija nalaza uz mogućnost korištenja metode anastilozije a u izuzetnim i temeljito dokumentiranim slučajevima i parcijalne dislokacije, s time da se planskom dokumentacijom detaljno utvrdi obuhvat pojedinih izdvojenih arheoloških nalaza te režimi zaštite istih;
- unutar arheoloških zona, unutar ili van postojećih naselja, potrebno je prilikom radova osigurati arheološki nadzor. Sukladno arheološkim nalazima, nadležno konzervatorsko tijelo određuje daljnje postupanje;
- na područjima kojima se Prostornim planom Općine Rogoznica predviđa izgradnja objekata unutar arheoloških zona, obvezuje se nositelj zahvata da osigura arheološko rekognosciranje prostora prije početka bilo kakvih radova te sukladno rezultatima rekognosciranja, zaštitna arheološka istraživanja. U slučaju prezentacije arheoloških nalaza in situ potrebno je izraditi detaljniji projekt uređenja koji će definirati odnose između prezentiranih nalaza i predviđenih izgradnji;
- arheološki lokaliteti štite se kao pojedinačna kulturna dobra. Radovi na samom lokalitetu ili u njegovoj neposrednoj blizini trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99);
- potrebno je osigurati stalno održavanje arheološkog lokaliteta ili ga zaštititi na prikladan način.
- kulturno – povijesne cjeline i građevine sa bročanim oznakama prikazani su u grafičkom dijelu elaborata Prostornog plana.

Članak 148.

(1) Na području Rogoznice u smislu Zakona nalazi se registrirana kulturno-povijesna cjelina, ruralne cjeline, sklopovi i građevine, te etnološki lokaliteti:

1. Registrirana kulturno povijesna cjelina:
 - a. Rogoznica – Z-2214
2. Preventivno zaštićena nepokretna kulturna dobra
 - a. Arheološki lokalitet rt Ploča - P
3. Ruralne cjeline, sklopovi i objekti, zaobalna naselja:

- a. Pazdelj
- b. Palasova kotelja
- c. Šarićeva kotelja
- d. Pišćet
- e. Sapina doca
- f. Ložnice
- g. Jarebinjak
- h. Mocira
- i. Zečevo
- j. Podglavica
- k. Oglavci

4. Etnološki lokaliteti (ruralne cjeline, sklopovi i objekti) :

- a. Čikarina draga
- b. Šarićeva kotelja
- c. Čenkova kotelja
- d. Široka glava
- e. Ložnice
- f. Mocira
- g. Zečevo

(2) Mjere zaštite za registriranu kulturno povijesnu cjelinu, ruralnih cjelina i sklopove, te etnološke lokalitete:

- za sve zahvate unutar povijesnih jezgri potrebno je ishoditi suglasnost nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara;
- obvezna potpuna zaštita matrice naselja (građevne strukture, parcelacije, uličnih poteza), skladnih ambijenata, gabarita, glavnih ekspozicija i vizurne izloženosti;
- svi zahvati na građevinama u povijesnoj jezgri moraju biti u cilju očuvanja i obnove osobitosti cjeline – zone kao kulturnog dobra;
- uređivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih cjelina mora se temeljiti na korištenju isključivo lokalnih arhitektonskih izraza i građevinskih materijala;
- iznimno su dozvoljene i kvalitetne novogradnje (interpolacije) koje se svojim oblikovanjem, mjerilom, tipologijom te gabaritima moraju uklopiti u ambijent;
- uklanjanje građevine, odnosno zamjenska gradnja moguća je isključivo na temelju prethodne detaljne analize i valorizacije;
- u slučaju zamjenske gradnje, kao i kod rekonstrukcije postojećih zgrada, svi elementi relevantni za određivanje zahvata u prostoru – oblik i veličina građevne čestice, namjera, veličina i oblikovanje građevine te njezin smještaj na parceli, uređenje parcele, način priključenja parcele i objekta na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu – moraju se podrediti ograničenjima i obvezama koje proizlaze iz urbanističkih i arhitektonskih specifičnosti pojedine lokacije;
- ne dozvoljava se izmjena strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalne fuzije u veće prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih građevina, isto tako s obzirom na iscjepkanost izvornog objekta na sitne vlasničke i građevinske dijelove preporuča se njihovo vlasničko i građevinsko okrupnjavanje do razine izvorne građevine;
- neizgrađene dijelove povijesnih jezgri, koji u posljednje vrijeme nisu znatnije transformirani, ili su korišteni kao zelene površine, potrebno je uređivati kao javne zelene površine s minimalnih intervencija gradnje građevina javnog značaja;

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- posebnu pažnju posvetiti uređenju obalnog pojasa naselja (rive), mandrača s postojećom opremom (mulji, kolone, skalade - istezališta i sl.) te morske fronta naselja;
- režim prometa unutar povijesne jezgre prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu djelatnosti osiguravajući pritom posebne režime prometa;
- za sve građevinske zahvate na građevinama u prostoru povijesnih jezgri (koje su registrirane kao cjeline - kulturno dobro), bez obzira na postojanje ili ne postojanje rješenja o registraciji ili preventivnoj zaštiti pojedinačnog kulturnog dobra, u postupku ishoda lokacijske dozvole treba ishoditi posebne uvjete nadležne službe zaštite spomenika kulture.
- sanacija i održavanje svake zgrade koja je sačuvala izvorna graditeljska obilježja;
- restauracija svake zgrade koja je neprimjerenim zahvatima većim dijelom ili potpuno izgubila obilježja posebno vrijednog kulturnog dobra;
- sprječavanje nadogradnje ili dogradnje pojedinih zgrada ili pak neprimjerenih adaptacija kojima se bitno mijenja izvorna arhitektonska vrijednost ili zamisao;
- uređenje trgova pred crkvama, bratskim i župnim kućama te seoskim cisternama te javnih površina u lukama naselja s obnovom karakterističnih elemenata.
- održavanje i uređenje neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme, vodeći računa o njezinim autentičnim elementima, kao što su javna rasvjeta, hortikulturalna rješenja, uređivanje parcela, te vrtova, predvrtova i jerula;
- za uređenje graditeljskih sklopova predlaže se izrada arhitektonskih projekata koji će se temeljiti na arhitektonskome snimku u mjerilu 1:50 i konzervatorskoj studiji.
- kako se osnovna načela zaštite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zaštite ekspozicije" na prostoru oko pojedinačnog kulturnog dobra u svrhu zadržavanja građevina u okviru njihovog autentičnog okruženja, sprječavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na neposredni kontaktni prostor;
- povijesna ruralna naselja potrebno je štiti na način da se u proširenim zonama naselja i dijelova naselja (zaseoci) omogući izgradnja novih stambenih i gospodarskih građevina s zelenom cezurom prema povijesnom dijelu naselja. U povijesnom dijelu naselja treba omogućiti obnovu i revitalizaciju te prenamjenu u ugostiteljske sadržaje tipa eko i etno sela s smještajnim kapacitetima.

Članak 149.

(1) Planom su naznačene registrirane pojedinačne povijesne građevine:

1. Crkva sv. Nikole – Rogoznica, Lozica, RST-303
2. Župna crkva Uznesenja BDM – Rogoznica, RST-448
3. Crkva sv. Ivana Trogirskog – Rt Ploča, RST-538
4. Vjetrenjača – Rogoznica, RST-1030
5. Antički brodolom – Rogoznica, Hrid Muljica, Z-241

(2) Mjere zaštite za pojedinačne povijesne građevine obuhvaćaju:

- sve povijesne građevine navedene u Popisu kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni status zaštite podliježu obvezama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;
- sve građevinske i druge intervencije u zoni navedenog režima zaštite podliježu upravnom postupku, tj. potrebno je na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije kojoj će po potrebi prethoditi konzervatorsko-restauratorski istražni radovi, ishoditi posebne uvjete (u postupku izdavanja lokacijske dozvole) i prethodno odobrenje (u postupku izdavanja građevinske dozvole) nadležnog konzervatorskog odjela;
- povijesne građevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem (vrtom, perivojem, voćnjakom, dvorištem, pristupom, lukom, mandračem, mulom i sl.);
- za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu kod koje su utvrđena svojstva kulturnog dobra (prema Popisu kulturnih dobara) kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio;

- kako se osnovna načela zaštite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove neposredne okoline, uspostavlja se i zona "zaštite ekspozicije" na prostoru oko pojedinačnog kulturnog dobra u svrhu zadržavanja građevina u okviru njihovog autentičnog okruženja, sprječavanja građenja u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro ili s njega na neposredni kontaktni prostor;
- od općih intervencija na građevinama, s obzirom na njihovu visoku spomeničku vrijednost kao kulturne baštine, predviđaju se: konzervacija, restauracija, građevinska sanacija, rekonstrukcija;
- vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okružene zidovima, s očuvanim starim nadgrobni spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba održavati i čuvati u okviru prostorne organizacije i kamene plastike nadgrobni ploča. Preporuča se da se stara likovno kvalitetna spomenička obilježja u slučaju preuređenja grobnica i zamjene novima, budu pohranjena u zasebnom dijelu groblja koje se može urediti kao mali lapidarij;
- nakon obnove povijesne građevine valja osigurati stalno održavanje.

Članak 150.

(1) Lokaciju koja je rezervirana za izgradnju termoelektrane prema Programu prostornog uređenja R.H. potrebno je arheološki istražiti kao potencijalno arheološko područje.

3.1.3. Krajobraz

3.1.3.1. Prirodni krajobraz

Članak 151.

(1) Planom se ističu pojedini dijelovi prirodnog krajobraza za koje se može kazati da su osobito vrijedna područja prirodnog krajobraza, koje je potrebno štiti:

- Područje Rta Zečevo sa otokom Jaz;
- Debeli rt i rt Gradina;
- Kopara;
- Rt. Konj – uvala Movar – rt. Movar;
- Rt. Ploča;
- U.Pijavac – u.Borovica . u.Kanica;
- Glavica – rt. Kora;
- U.Sičenica i
- Otočići Lukvenjak, V. i M. Smokvica i Melevrin.

(2) Za istaknuti su pozicije sa kojih se pruža izuzetan pogled za potpuniji doživljaj rogozničkog pejzaža. Izvanredan je pogled sa Velog Zatoglava (156 m) u pravcu sjevera, juga i zapada. Prema pučini, te prema Rogoznici pruža se pogled s vrha Movar (k. 124 m) s prilazom iz uvale Stivašnica. Iznad naselja Zečevo (k. 81 m), omogućen je pogled na sve strane.

(3) Osobito vrijedni prirodni krajobraz obuhvaća površinu od oko 350 ha. U cilju očuvanja vrijednosti krajobraza, kako ekoloških, tako i doživljajnih, prirodni krajobraz je potrebno sačuvati od prenamjene i unaprjeđivati njegove prirodne vrijednosti i posebnosti (pošumljavanjem, rekultivacijom i sl.).vezno je provoditi odredbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

3.1.3.2. Kulturni krajobraz

Članak 152.

(1) Pod kulturnim krajobrazom smatra se područje kultiviranim krajobrazom smatraju se:

- vrjednija obrađena tla zasađena maslinicima i vinogradima, kao Pod Gaj od Podorljaka, Taraševa Draga, Bazije, te druge uređene poljoprivredne površine u zaleđu:

Prostorni plan uređenja Općine Rogoznica

- naselja u zaleđu, (Peleš, Supljak, Oglavci, Jarebinjak, Ložnice, Sapina Doca, Podglavica, Podorljak, Dvornica) koja zajedno s okolnim prostorom, obradivim tlom, ozelenjenim površinama, čine jedinstveni kultivirani krajobraz u kršu i ambijentalne cjeline.

(2) Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kultiviranog krajobraza.

(3) Kultivirani krajobraz zahtijeva trajnu rekultivaciju i ozelenjavanje.

(4) Opći uvjeti zaštite i očuvanja područja kulturnog krajobraza obuhvaćaju sljedeće mjere:

- dozvoljava se izgradnja pojedinačnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja u skladu s ovim odredbama, ali na način da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

- mjere pošumljavanja u agrarnom krajobrazu neautohtonim vrstama dopuštaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zaštite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih obronka trebaju obogatiti pošumljivanjem autohtonim vrstama;

- izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinačnih stambenih ili gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na način da izgradnja ne izmjeni tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija);

- zahvate u prostoru kao: interpolacije, rekonstrukcije i dogradnje stambenih građevina i izgradnja pomoćnih i gospodarskih građevina u naseljima u zaleđu i njihovom neposrednom okolišu provoditi na način da se uklope u krajobraz.

- mjere pošumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim vrstama dopuštaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zaštite od erozije, dok se predjeli iznad terasasto kultiviranih obronaka trebaju obogatiti ozelenjivanjem autohtonim vrstama.

(5) Radi očuvanja vrijednosti i autentičnosti krajobraza, planiranim zahvatima u prostoru treba što manje mijenjati krajobraz kako bi se očuvale lokalne posebnosti, ovo se posebno odnosi na eventualni prolaz infrastrukturnih koridora područjem kulturnog krajobraza. Također kod izgradnje objekta u funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi računa o očuvanju krajobraza.

(6) Preporuča se izrada Krajobraznog plana Općine Rogoznica u kojem će krajobrzi prostora biti analizirani i valorizirani te izložene mogućnosti njegovog uređivanja.

3.1.3.3. Zaštita krajobraza i ekoloških sustava

Članak 153.

(1) Radi cjelovite zaštite prirodnog i kulturnog krajobraza i krajobraza naselja izradit će se, u skladu sa Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske krajobrazna osnova Općine Rogoznica.

(2) Zaštita ekoloških sustava ostvaruje se provođenjem mjera očuvanja biološke raznolikosti u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora te zaštitom stanišnih tipova. Biološka raznolikost, kao podloga za izradu krajobrazne osnove, podrazumijeva raznolikost između vrsta, unutar pojedinih vrsta te raznolikost između ekoloških sustava na određenom prostoru.

(3) Biološka raznolikost, osim mjera određenih ovom odlukom, štiti se i drugim dokumentima prostornog uređenja, što se izrađuju temeljem Izmjena i dopuna i programa mjera za unapređenje stanja u prostoru.

(4) Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne koridore odnosi se na područja većih infrastrukturnih zahvata: gradnju cesta, vodovoda, kanalizacije. Dosadašnja izgradnja sustava vodoopskrbe izazvala je oštećenje prirode te je u svrhu sprječavanja degradacije krajobraza, neophodna sanacija zemljišta uz infrastrukturne koridore.

(5) Prilikom provedbe zahvata u prostoru voditi računa da se zahvati degradacije šume (osobito visokih šuma) svedu na minimum.

3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

Članak 154.

(1) Na području obuhvata predmetnog plana nalaze se slijedeća područja Nacionalne ekološke mreže:

1. područja važna za divlje svojte i stanišne tipove:
 - a. Zmajevu uho, ozn. HR3000414 (cilj očuvanja je stanišni tip Morske špilje);
 - b. Zaleđe Trogira HR 2001363;
 - c. Uvale oko rta Ploča, ozn. HR3000089 (cilj očuvanja je stanišni tip Grebeni);
 - d. Uvala Stivašnica, ozn. HR3000090 (cilj očuvanja je stanišni tip Grebeni),
 - e. Zmajevu oko, ozn. HR3000177 (cilj očuvanja su stanišni tipovi: Morske špilje, Obalne lagune, Facijes supralitorala kraških morskih jezera, Zajednica mediolitorala kraških morskih jezera, Infralitoral kraških morskih jezera i Cikolitoral kraških morskih jezera);
2. međunarodno važno područje za ptice (Mosor, Kozjak i Trogirska zagora) ozn. HR1000027.

(2) Za zaštitu i očuvanje područja Nacionalne ekološke mreže određuju se sljedeće mjere:

1. Za područje spilje Zmajevu uho:
 - a. regulirati turističko-rekreativne aktivnosti.
 - b. očuvati povoljne stanišne uvjete.
2. Za područje Zmajevu oko:
 - a. osigurati pročišćavanje otpadnih voda.
 - b. očuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljšati tamo gdje su pogoršana.
 - c. očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.
 - d. zabrana gradnje.
3. Za područja Uvala Stivašnica i Uvale oko rta Ploča:
 - a. očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća.
 - b. očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.
 - c. spriječiti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati nepovoljno stanje gdje god je moguće.
4. Za područje Zaleđe Trogira
 - a. očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.
5. Za međunarodno važno područje za ptice (Mosor, Kozjak i Trogirska zagora):
 - a. regulirati lov i spriječiti krivolov.
 - b. osigurati uvjete za tradicionalno poljodjelstvo i stočarstvo.
 - c. pažljivo provoditi turističko rekreativne aktivnosti.
 - d. zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde značajne vrste.
 - e. pažljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobiti dalekovoda i vjetroelektrana).
 - f. gospodarenje šumama provoditi načelima certifikacije šuma.
6. Pojedine dijelove koji su do sada neizgrađeni prilikom planiranja treba sačuvati kao zaštitne zelene površine, a što veći dio treba sačuvati i pretvoriti u javne zelene površine.
7. U što većoj mjeri potrebno je zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž.
8. U što većoj mjeri potrebno je sačuvati postojeću vegetaciju te ju ukomponirati u krajobrazno uređenje.

9. Na svakoj građevnoj čestici na kojoj će se graditi treba propisati minimalnu površinu koja mora ostati obrasla vegetacijom.

10. Ovim planom se daju smjernice za mjere zaštite prirodnih vrijednosti pri određivanju lokacija solarnih elektrana, i to:

a. u područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode moguće se korištenje solarne toplinske energije putem nisko temperaturnih i srednje temperaturnih kolektora za ograničenu upotrebu, kao i za korištenje fotonaponske solarne energije za elektrifikaciju pojedinačnih objekata;

b. pri odabiru lokacija za solarne elektrane treba izbjegavati područja rasprostranjenosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune (naročito ornitofaune), te uzeti u obzir karakteristike vodnih resursa i elemenata krajobraza pojedinih područja, a posebno ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže RH i moguće kumulativne utjecaje više planiranih i/ili izgrađenih solarnih elektrana;

c. zbog izvjesnih utjecaja na vodne resurse (izravno korištenje vode, onečišćenje voda i dr.) nije prihvatljivo planirati solarne termalne elektrane i

d. izgradnju solarnih elektrana trebalo bi potencirati u zonama gdje već postoji određena komunalna infrastruktura i infrastruktura transporta energije odnosno gdje nema zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom ovih objekata.

(3) Detaljnije mjere zaštite date su u elaboratu „Podaci o vrstama, staništima i evidentiranim područjima Ekološke mreže RH s prijedlogom mjera zaštite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica“ sa kartografskim pokazima (Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, kolovoz 2014. Klasa: 612-07/14-32/82; Urbroj:366-07-9-14-2).

3.2. Posebna ograničenja

3.2.1. Tlo

3.2.1.1. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

Članak 155.

(1) Očuvanje i poboljšanje kvaliteta tla:

- u okviru katastra emisija u okoliš voditi očevidnike za emisije onečišćavajućih tvari u tlo,
- opožarene površine predviđene Izmjenama i dopunama za pošumljavanje, pošumljavati kako bi se smanjio učinak erozije tla,
- izgradnja naseljskih cjelina, gospodarskih građevina, prometnica i sl. planirana je izvan osobito vrijednog i vrijednog poljoprivrednog zemljišta,
- uz ceste s velikom količinom prometa planirani su pojasevi zaštitnog zelenila i drvoredi primjerene širine

3.2.2. Vode i more

Članak 156.

(1) Očuvanje i poboljšanje kvalitete mora:

- ograničena je izgradnja u obalnom području,
- izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zagađenja s kopna,
- obvezna je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda za naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja.
- izgraditi sustav kanalizacije i adaptirati izgrađeni sustava kanalizacije s uređajima za pročišćavanje, osobito u radnim (turističkim) zonama, i na svim mjestima gdje se javljaju znatniji onečišćivači,
- redovito treba čistiti naselje i obalu (plaže) od krutog i krupnog otpada i sprječavati divlja odlagališta otpadaka po poljodjelskim i šumskim površinama,
- smanjiti uporabu agrotehničkih sredstava koja onečišćuju tlo (pesticide, umjetno gnojivo i sl.).

3.2.2.1. Zaštita mora

Članak 157.

(1) Zaštita mora od onečišćenja s kopna provodi se i planira u skladu sa Zakonom o vodama i drugim pratećim propisima. Planira se određivanjem namjene kopnenog i morskog prostora, gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem i ispuštanjem putem podzemskih ispusta odgovarajuće dužine i drugim administrativnim i građevnim mjerama:

- utvrđivanjem osjetljivosti mora u skladu sa njegovim ekološkim značajkama i namjenom;
- zaštita mora usmjerava se na očuvanje područja s visokom kakvoćom mora i rehabilitaciju ugroženih područja;
- ograničenje izgradnje u obalnom području i podmorju;
- dijelovi zatvorenog mora i uvale sa slabom izmjenom vodene mase, predstavljaju osjetljiva područja, koja se, ograničavanjem gradnje štite od prekomjernog zagađivanja;
- provedba monitoringa praćenja stanja kakvoće mora na temelju zakonske regulative i potreba;
- izrada planova sanacije ugroženog obalnog mora od zagađenja s kopna i mora;
- uspostaviti sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada i otpadnih voda sa plovila.

(2) Sanitarna kakvoća mora za kupanje nije zadovoljavajuća u obalnim naseljima jer nisu izgrađeni sustavi odvodnje otpadnih voda. Stoga je potrebno prioritarno rješavanje odgovarajućih sustava odvodnje otpadnih voda za obalna naselja s većom koncentracijom stanovnika i turističkih sadržaja.

(3) Planom intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u RH utvrđuju se mjere smanjenja šteta u okolišu putem županijskog plana intervencija od iznenadnog onečišćenja mora.

(4) Akvatorij uvala Peleš i Kremik te Rogozničke luke su prema Registru zaštićenih područja označeni kao „osjetljivo područje“ tj. područje loše izmjene voda, a pripadajući dio kopnenog područja je utjecajno područje.

3.2.2.2. Zaštita voda

Članak 158.

(1) Planom se posebno ističe zaštita voda (podzemnih i površinskih). Zaštita voda provodi se i planira u skladu sa Zakonom o vodama i drugim pratećim propisima. Planira se određivanjem namjene kopnenog gradnjom sustava odvodnje s pročišćavanjem te drugim administrativnim i građevnim mjerama:

- izvedbom sustava odvodnje prema posebnim propisima, uvjetima Hrvatskih voda, te uvjetima iz ovog Plana.
- rješenjem odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području slivnog područja izvorišta, te područjima direktnog utjecaja na more.
- rješenjem odvodnje i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan građevinskog područja.
- zabranom odlaganja otpada i sprječavanjem prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi.
- provedbom i poštivanjem mjera pripisanih po zonama sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste u vodoopskrbi.
- otpadne vode obvezno treba tretirati preko pročištača otpadnih voda. Za naselja odnosno građevine koji neće moći biti uključeni u sustav odvodnje ili do njihovog uključivanja u sustav obvezna je izgradnja vlastitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno nepropusnih sabirnih jama.

(2) Dio kopnenog područja Općine smješten je na području zaštite izvorišta Rimski bunar i Dolac te se primjenjuju ograničenja utvrđena Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite.

3.2.3. Područja posebnih ograničenja

3.2.3.1. Mjere zaštite od buke

Članak 159.

(1) Mjere zaštite od buke obuhvaćaju:

- sprječavanje nastajanja buke na način da se gradnja objekta, koje mogu predstavljati izvor buke, planira na mjestima s kojih neće djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave;
- razina buke uvjetovana prometom smanjit će se optimalizacijom utjecaja prometa na okoliš.
- razina buke iznad dozvoljenog nivoa uzrokovana radom ugostiteljskih objekata, regulirati će se vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonu, a na temelju karte buke za određeno područje, te inspekcijskim nadzorom.

3.2.3.2. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Članak 160.

(1) Zaštita od požara. Temeljna organizacijska postrojba za zaštitu od požara je DVD koja organizira jedinica lokalne samouprave (općina). U planskom razdoblju planira se izgradnja vatrogasnog doma oprema uvjetima za gradnju građevina društvenih djelatnosti.

(2) Prilikom gradnje građevina primjenjivati sljedeće mjere:

1. U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole;
2. Iznimno od točke 1. građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu;
3. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža;
4. Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara (nn BR. 92/10) i na temelju njega donesenih propisa te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.
5. Ostale mjere zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temelju njih donesenih propisa.
6. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Rogoznica;
7. Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

(3) U svrhu motrenja područja potrebno je izgraditi, urediti i opremiti motrilačke postaje sukladno Planu zaštite od požara općine Rogoznica. Zaštitu od požara na teško pristupačnom terenu rješavati zračnim putem, upotrebom zrakoplova i helikoptera.

3.2.3.3. Posebna namjena

Članak 161.

- (1) Za objekte posebne namjene određene su zaštitne i sigurnosne zone prema posebnim propisima.
- (2) za Zahvate u prostoru u zaštitnim i sigurnosnim zonama potrebna je suglasnost Ministarstva obrane.

3.2.3.4. Zaštita od potresa**Članak 162.**

- (1) Do izrade odgovarajuće karte seizmičkog rizika projektiranje i građenje novih građevina mora se provoditi sukladno postojećim kartama. Kada se gradnja planira uz područja već izgrađenih objekata za koje postoji izrađena lokalna mikrorajonizacija, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe buduće gradnje.
- (2) Kod rekonstruiranja postojećih građevina izdavanje lokacijskih i građevnih dozvola treba uvjetovati ojačavanjem konstrukcije građevine sukladno važećim zakonima, propisima i normama. U prostornoj dokumentaciji užeg područja potrebno je izvršiti analizu utjecaja potresa na vitalne građevine visokogradnje i niskogradnje koji nisu građeni po suvremenim propisima i normama protupotresne gradnje.

3.2.3.5. Sklanjanje stanovništva**Članak 163.**

- (1) Općina Rogoznica je dužna na svome teritoriju osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara. U tu svrhu treba utvrditi zone ugroženosti. Za zaštitu i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite:
- dopunske zaštite otpornosti 50 kPa
 - osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa.
- (2) Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe. U slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

3.2.4. Zrak**Članak 164.**

- (1) nije primjenjivo

3.3. Posebni načini korištenja**3.3.1. Područja posebnog načina korištenja****3.3.1.1. Posebna namjena****Članak 165.**

- (1) Za objekte posebne namjene iz ovih Odredbi određene su zaštitne i sigurnosne zone prema posebnim propisima.
- (2) Za Zahvate u prostoru u zaštitnim i sigurnosnim zonama potreba je suglasnost Ministarstva obrane.

3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite**Članak 166.**

- (1) nije primjenjivo

POJMOVI

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izrađuju i donose u skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedeće značenje:

1. Osnovni pojmovi

- *koridor* je obuhvat područja posebnih uvjeta (ograničenja) određen prostornim planom unutar kojeg se smješta građevina za koju još nije određen točan prostorni položaj, pri čemu se koridor može odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postojeće građevine
- *zaštitni prostor* je obuhvat područja posebnih uvjeta postojećih građevina infrastrukturnih sustava u kojemu su u svrhu njihove zaštite ili zaštite okolnih građevina i površina, prostornim planom ili posebnim propisom nadležnog tijela propisana ograničenja ili je posebnim propisom nadležnog tijela propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana
- *interpolacija* je gradnja zgrade u pretežito izgrađenom uličnom potezu, na građevnoj čestici smještenoj između dvije već izgrađene, odnosno uređene građevne čestice, uključivo i uglovna građevna čestica
- *regulacijska linija* je linija koja razgraničava prometnu površinu od površina drugih namjena
- *građevinski pravac* je pravac, odnosno linija kojom se određuje minimalna udaljenost pročelja građevine od regulacijske linije
- *obvezni građevinski pravac* je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smješta pretežiti dio pročelja građevine pri čemu ostali dio pročelja građevine ne smije odstupiti za više od 10 % od propisane minimalne udaljenosti građevinskog pravca od regulacijske linije
- *namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine* je određena zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje
- *primarna namjena* je jedna ili više osnovnih namjena prostora, površine, zemljišta, odnosno građevine određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom
- *sekundarna namjena* je jedna ili više pratećih namjena primarnoj namjeni određena prostornim planom na način propisan ovim Pravilnikom, koja se ne može planirati niti graditi bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne može iznositi više od 35 % ukupne građevinske (bruto) površine na čestici, ne može se planirati na samostalnoj građevnoj čestici, niti se za istu može odrediti obuhvat zahvata
- *prateća namjena* na području pojedinih primarnih namjena je namjena koja se može smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici ili se smatra sekundarnom namjenom
- *glavna građevina* je osnovna građevina na građevnoj čestici čija je namjena u skladu s primarnom namjenom prostora, odnosno površine
- *postojeća građevina* je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se odobrava građenje i svaka druga građevina koja je prema posebnom zakonu s njom izjednačena
- *pomoćna građevina* je građevina koja se gradi na građevnoj čestici glavne građevine, čija namjena upotpunjuje namjenu glavne građevine i/ili služi uporabi glavne građevine

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O PROSTORNIM PLANOVIMA („Narodne novine“ broj 152/23)
II. Pojmovnik prostornog uređenja

- *prateća građevina druge namjene* je građevina koja se gradi isključivo na građevnoj čestici glavne građevine, a određena je kao sekundarna namjena prostornim planom
- *prirodni teren* je neuređeni i/ili hortikulturno uređeni dio građevne čestice, bez podzemne gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih igrališta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne površine s ciljem ublažavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama
- *zelene površine* su javne zelene površine i zaštitne zelene površine, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano
- *javne zelene površine* su javni parkovi (perivoji), gradske park-šume, dječja igrališta, vrtovi (botanički, zoološki i sl.)
- *zaštitna zelena površina* je prirodna površina i/ili površina oblikovana radi potrebe zaštite (okoliša, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, vođa, potočnih dolina, od buke, klimatskih promjena i sl.), a obuhvaćaju i zaštitne zelene površine uz infrastrukturne građevine i ostale kultivirane zelene površine
- *smještajne jedinice koje nisu povezane s tlom na čvrsti način* su jedinice koje se postavljaju u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene i za čije postavljanje nije potrebna građevinska dozvola
- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pružanje usluge smještaja u domaćinstvu na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru - usluge kampiranja u domaćinstvu određene posebnim propisom
- *odmorište za kamp prikolice i autodomove (kampere)* je parkiralište koje je opremljeno da zadovolji specifične zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu
- *hotel* je građevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene koja se planira i gradi u građevinskom području naselja (hotel baština, difuzni hotel, hotel (s depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom))
- *turističko naselje* je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu koje je moguće planirati hotel (s depandansom), lječilišne vrste (s depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom), vrsta smještajne građevine vile, s pratećim sadržajima
- *adrenalinski park* je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a uređen je na otvorenom i opremljen spravama (npr. viseći mostovi, mreže, užad, poligoni s preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spuštalice i slična nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isključivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao sredstvo za prijevoz osoba)
- *zabavni park* je jedinstvena funkcionalna cjelina s uređenim i ograđenim otvorenim i zatvorenim prostorima i građevinama, opremljenim zabavnim sadržajima i atrakcijama, a može biti organiziran i kao tematski park
- *krajobraz*, odnosno *krajolik* je određeno područje, percipirano od čovjeka, čiji je karakter rezultat međusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih čimbenika
- *vidikovac* je mjesto posebno uređeno za promatranje krajobraza

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O PROSTORNIM PLANOVIMA („Narodne novine“ broj 152/23)
II. Pojmovnik prostornog uređenja

- *zona ekspozicije* je područje određeno prostornim planom, koje okružuje kulturno dobro i za koje se prostornim planom određuju smjernice zaštite, odnosno uvjeti ili zabrana gradnje i/ili uređenja u svrhu sprječavanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra
- *zona posjetiteljske infrastrukture* je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna cjelina namijenjena uređenju površina i gradnji građevina za potrebe posjećivanja i upravljanja zaštićenim područjem
- *zona tradicijske izgradnje* je područje tradicijskih naseobina i/ili građevina izvan građevinskih područja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim korištenjem poljoprivrednih površina i mora (ribarstvo, stočarstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)
- *površina unutarnjih voda* je svaka prirodna ili umjetna vodena površina na kopnu, koja je stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvorište, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te retencija, kanal i inundacija)
- *površina infrastrukture* je površina namijenjena gradnji i uređenju infrastrukturnih sustava (prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)
- *manja infrastrukturna građevina* je građevina i/ili uređaj infrastrukture u distribucijskoj mreži (npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slična građevina koja je dio distribucijske mreže infrastrukturnog sustava) koja se može graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama
- *prometni sustav* su površine namijenjene gradnji i uređenju cestovnog, željezničkog, pomorskog, riječnog (jezerskog), zračnog, biciklističkog i pješačkog prometa
- *cesta državnog značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa državnog značaja
- *cesta područnog (regionalnog) značaja* je cesta koja čini sustav cestovnog prometa područnog (regionalnog) značaja
- *cesta lokalnog značaja* je cesta koja čini dio sustava cestovnog prometa lokalnog značaja i određuju se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine
- *cesta* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (cestovnim zemljištem), trasom ili koridorom
- *staze* su pješačke, biciklističke, konjičke i slične staze, izuzev staza za motorna vozila
- *željeznička pruga* je infrastrukturna površina, odnosno građevina koja se u prostornom planu određuje građevnom česticom (pružnim pojansom), trasom ili koridorom
- *željeznička pruga za posebni promet* je posebna vrsta željezničke pruge u odnosu na njegovu specifičnu namjenu (željeznički industrijski kolosijek, turistički kolosijek, željeznički kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)
- *luka* je površina određena prostornim planom u sustavu pomorskog ili riječnog prometa, odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaća izgrađeni i uređeni, odnosno planiran za gradnju, kopneni dio obale i pripadajući akvatorij i namijenjena je lučkim djelatnostima
- *privezište* je građevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na moru:
 - a) uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ukoliko se planira kopneni dio privezišta – riva
 - b) u svrhu akvakulture

c) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i otočiće

– *urbano područje* je građevinsko područje naselja, u pravilu, centralnog središnjeg naselja administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Građevine prema namjeni

– *građevina stambene namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju (tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

– *građevina stambeno-poslovne namjene* je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu čiji sadržaji, razinom buke i emisijom u okoliš sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim građevnim česticama i smatra se građevinom mješovite namjene

– *građevina javne i društvene namjene* određena je zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje i uključuje smještaj i pratećih namjena sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina proizvodne namjene* je građevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju industrijskih, obrtničkih i/ili poljoprivrednih (prerađivačkih) djelatnosti te ostalih proizvodnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina poljoprivredne namjene* je gospodarska građevina namijenjena obavljanju poljoprivredne proizvodnje:

d) građevina za uzgoj životinja

e) građevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voća, povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomoćna građevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

– *građevina poslovne namjene* je građevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih, uslužnih (uključujući i ugostiteljskih), trgovačkih i ostalih poslovnih djelatnosti, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *građevina komunalno-servisne namjene* je poslovna građevina komunalnih poduzeća s odgovarajućim površinama, radionicama, spremištima i prostorima deponija (npr. soli za posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeća, te reciklažna dvorišta namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada sukladno posebnom propisu, reciklažna dvorišta za građevni otpad u svrhu obavljanja djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja građevnog otpada i građevine namijenjene razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada, te građevine za potrebe zbrinjavanja životinja

– *građevina ugostiteljsko-turističke namjene* je građevina namijenjena obavljanju gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka) sukladno posebnim propisima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika

– *ugostiteljski sadržaji* podrazumijevaju zgrade bez smještaja, odnosno poslovnu uslužnu namjenu (restorane, barove i sl.)

– *građevina mješovite namjene* je građevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili više sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

– *infrastruktura* je pojam određen zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O PROSTORNIM PLANOVIMA („Narodne novine“ broj 152/23)
II. Pojmovnik prostornog uređenja

- *građevina sportsko-rekreacijske namjene* je građevina namijenjena sportskim i rekreacijskim aktivnostima, uključujući i prateće namjene sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika
- *prostori/građevine za boravak osoblja/zaposlenih* su prostori/građevine u sklopu odabrane primarne namjene, a koji se ne računavaju u smještajni kapacitet određen prostornim planom, smještaju iza glavne građevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagađenje zraka i sl. prema posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaže zgrade

- *etaža* je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvučenog kata ili potkrovlja
- *nadzemna etaža* je suteran, prizemlje, kat, uvučeni kat i potkrovlje
- *podzemna etaža* je podrum
- *podrum (Po)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50 % svoga obujma u konačno uređeni teren
- *suteran (S)* je dio zgrade, odnosno građevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u konačno uređeni teren
- *prizemlje (P)* je dio zgrade, odnosno građevine čija se razina završne plohe konstrukcije pada nalazi na koti konačno uređenog terena ili najviše 1,5 m iznad najniže kote konačno uređenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena
- *kat (K)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad prizemlja
- *uvučeni kat (Uk)* je najviša etaža zgrade, odnosno građevine oblikovana ravnim krovom čiji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviše 75 % površine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno građevine, uvučen obvezno s ulične strane
- *potkrovlje (Pk)* je dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida nije viša od 1,2 m mjereno od gornje kote međukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima
- *galerija* je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar etaže, a njezina površina ne smije biti veća od 75 % neto površine te etaže
- *tehnička etaža* je prostor zgrade, odnosno građevine namijenjen isključivo smještaju i razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari
- *balkon* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren s najmanje dvije svoje strane, a koji može biti u ravnini dviju susjednih pročelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan ravnina pročelja zgrade/građevine
- *lođa* je vanjski dio etaže zgrade, odnosno građevine otvoren jednom svojom stranom
- *terasa* je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno građevine koji se nalazi uz ili na toj zgradi/građevini
- *krovovi* građevina su: kosi krovovi (jednostrešni, dvostrešni, višestrešni), ravni krovovi (nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija navedenih

- *krovna kućica* je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut iznad ravnine krovne plohe
- *istak pročelja* je zatvoreni unutarnji dio etaže kata istaknut u odnosu na ravninu pročelja zgrade/građevine.

4. Zgrade prema smještaju na građevnoj čestici

- *slobodnostojeća zgrada* je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica građevne čestice osim od regulacijske linije na kojoj je izgrađena
- *poluugrađena zgrada* je zgrada kojoj se jedna bočna strana nalazi na granici građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *ugrađena zgrada* je zgrada kojoj se dvije bočne strane nalaze na granicama građevne čestice, a s drugih strana ima neizgrađen prostor (vlastitu građevnu česticu ili javnu površinu)
- *dvojna zgrada* se sastoji od dvije zasebne poluugrađene zgrade koje se naslanjaju jedna na drugu
- *niz* je sklop zgrada na tri ili više građevne čestice u nizu na kojima su krajnje poluugrađene zgrade, a između njih jedna ili više ugrađenih zgrada
- *uglovnica* je zgrada izgrađena na građevnoj čestici s najmanje dvije regulacijske linije, odnosno koja se nalazi na raskrižju ulica ili ulice, trga ili parka, a graniči s ulicom, trgom ili parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji

- *koeficijent izgrađenosti (kig)* je odnos površine zemljišta pod građevinama i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti (kis)* je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti nadzemno (kispn)* je odnos građevinske (bruto) površine nadzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp)* je odnos građevinske (bruto) površine podzemnih etaža svih građevina na građevnoj čestici i površine građevne čestice
- *zemljište pod građevinom* je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
- *građevinska (bruto) površina (GBP)* definirana je propisom koji uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
- *visina pročelja (H)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i najviše kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja građevine, na istom pročelju građevine
- *ukupna visina (Huk)* je visinska razlika najniže kote konačno uređenog terena uz pročelje građevine i kote njezina najvišeg dijela
- *kosi teren* je teren prosječnog nagiba većeg od 12°

IZVADAK IZ PRAVILNIKA O PROSTORNIM PLANOVIMA („Narodne novine“ broj 152/23)
II. Pojmovnik prostornog uređenja

– *konačno uređeni teren* je uređena površina čestice (zemljana podloga, opločenja i sl.) čija visinska kota, uz pročelje gdje se određuje visina zgrade, može biti viša maksimalno 1,5 m u odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konačno uređenim terenom ne smatra se ulazna rampa najveće širine pročelja 5,0 m za podzemnu ili suterensku garažu, te vanjske stube najveće širine 1,50 m prislonjene uz građevinu za potrebe pristupa u podrumsku ili suterensku etažu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

592.

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 5. sjednici od 30. studenog 2025. godine, donosi

ODLUKU o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za obračun komunalne naknade na području Općine Rogoznica.

Članak 2.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u visini od 1,20 eura po četvornom metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Rogoznica u godišnjem iznosu, odnosno u visini od 0,10 eura po četvornom metru (m²) mjesečno, kad se komunalna naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/18 i 3/18).

Članak 4.

Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“, a stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

KLASA: 363-03/25-01/1

URBROJ: 2182-12-01/25-2

Rogoznica, 30. studenog 2025.

OPĆINE ROGOZNICA
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNICA
Sandra Jakelić, v.r.

II.

NAČELNICA OPĆINE ROGOZNICA

169.

Na temelju članka 21. Zakona o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

ODLUKU o imenovanju osobe odgovorne za energetsku učinkovitost

Članak 1.

Ovom Odlukom o imenovanju osobe odgovorne za energetsku učinkovitost u Općini Rogoznica imenuje se Dragana Zeba, struč.spec.oec, zaposlena na radnom mjestu Pročelnica Jedinственog upravnog odjela, mail: dragana@rogoznica.hr, mob: 0914211874.

Članak 2.

Osoba odgovorna za energetsku učinkovitost postupa sukladno odredbama Zakona o energetske učinkovitosti, a posebno redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji energije i vode u zgradama ili dijelovima zgrada na korištenju i/ili u vlasništvu ili u kojima se energija plaća javnim sredstvima u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom i redovito ažurira podatke o energetskim svojstvima zgrada.

Osoba odgovorna za energetsku učinkovitost analizira periodički, a najmanje jednom godišnje, potrošnju energije u zgradama na korištenju i/ili u vlasništvu ili u kojima se energija plaća javnim sredstvima, o čemu izvještava APN.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Rogoznica“.

KLASA: 365-01/25-01/1

URBROJ: 2182/12-02/25-2

Rogoznica, 10. studenog 2025.

OPĆINSKA NAČELNICA
Anita Živković, v.r.

